


Façades ventilées


Façade métallique



21-610



Bardage en cassettes d'acier 500 mm
CLADISOL 032 et PB F 030



- 1 Construction en acier
- 2 Système de cassettes en tôle
- 3 Isolation thermique et phonique
CLADISOL 032, $\lambda_D = 0.032 \text{ W/(m K)}$
- 4 Isolation thermique et phonique
PB F 030, $\lambda_D = 0.030 \text{ W/(m K)}$
- 5 Vide d'aération
- 6 Tôle profilée 1.25 mm

Largeur de cassettes	b	[mm]	500	500	500	500	500	500
CLADISOL 032	d	[mm]	100	120	140	100	120	140
PB F 030	d	[mm]	80	80	80	100	100	100

Protection thermique d'hiver et d'été [Z01]			SIA 380/1	SIA 380/1	ModEnHa 2015	ModEnHa 2015	ModEnHa 2015	ModEnHa 2015
Coefficient de transmission de chaleur:								
- avec ponts thermiques [A10]	U	[W/(m² K)]	0.22	0.21	0.20	0.20	0.19	0.18
- sans ponts thermiques	U ₀	[W/(m² K)]	0.18	0.16	0.14	0.16	0.15	0.13
Protection thermique d'été								
Capacité thermique (avec R _{si})	κ _i	[Wh/m² K]	2	2	2	2	2	2
Isolation phonique								
Indice d'affaibl. acoustique pondéré [C04]	R _w	[dB]	49	55	57	55	57	57
Terme d'adaptation du spectre	(C;Ctr)	[dB]	(-3;-9)	(-2;-6)	(-3;-10)	(-2;-6)	(-3;-10)	(-3;-10)
Écologie								
Indice de charge polluante [I01] [I02]	UBP'21	[Pt/(m² a)]	2812	2850	2942	2979	3051	3089
Part de l'isolation	-	[%]	9	11	10	11	10	11

[A10] Section bois 5% dans l'isolation complémentaire.

[C04] Sources: Saint-Gobain Isover SA.

[I01] Valeur de classement de l'office fédéral de l'environnement OFEV.

[I02] D'autres valeurs de classement écologique voir fichier EcoSai.

[Z01] Standards d'isolation: $U \leq 0.25, \leq 0.20, \leq 0.15, \leq 0.10 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$. Explications voir brochure "Renovation".

Ces données correspondent à l'état de la technique actuelle et se réfèrent uniquement aux produits ISOVER. Sous réserve de modifications techniques.