

CLIMATEL 2 S

Isolation phonique

ISOVER
SAINT-GOBAIN

Lanaë



Description

Feutre roulé en laine de verre, une face revêtue d'un voile noir renforcé par une grille de verre.

Code de désignation

MW-EN 13162-T3-MU1-AFr15

Domaine d'application

Absorption phonique et isolation thermique à l'intérieur des gaines et appareils de ventilation et de climatisation.

Garnissage de capots pour l'absorption du bruit des brûleurs à mazout.

Données techniques

Propriétés	Symboles	Unités	Val. mesurées	Normes
Conductivité thermique	λ_D	W/m.K	0.035	SIA 279
Masse volumique apparente	ρ_a	kg/m ³	≈ 25	SIA 279.067
Classe de réaction au feu	RF	—	RF1 (A2-s1,d0)	AEAI
Chaleur spécifique	c	J/(Kg.K)	1030	SIA 279.084
Facteur de résistance à la diffusion	μ	—	1	SIA 381.101

Assortiment

Prix hors TVA					Colis isolé (CI)	
Epaisseurs mm	⌀	Prix CHF/m ²	Largeurs cm	Longueurs cm	Rouleaux	m ²
12	B	11.50	120	2000	1	24.00
25	B	13.75	120	1200	1	14.40