

ISOCONFORT 032 PR

Découpé sur mesure

Lanaë



Description

Rouleaux en laine de verre, autoporteurs, avec une excellente tenue mécanique et une haute performance thermique. Marquage transversal pour faciliter la découpe.

Code de désignation

MW-EN 13162-T3-MU1-AFr25

Domaine d'application

Isolation thermique et phonique à haute performance pour application entre chevrons et solives de toitures parallèles, ainsi que pour la construction à ossature bois extérieure et intérieure.

Données techniques

Propriétés	Symboles	Unités	Val. mesurées	Normes
Conductivité thermique déclarée	λ_D	W/m.K	0.032	SIA 279
Masse volumique apparente	ρ_a	kg/m ³	≈ 28	SIA 279.067
Classe de réaction au feu	RF	—	RF1 (A1)	AEAI
Chaleur spécifique	c	J/(Kg.K)	1030	SIA 279.084
Facteur de résistance à la diffusion	μ	—	1	SIA 381.101

Assortiment

Epaisseurs mm	⌀	Prix hors TVA			Colis isolé (CI)	
		Prix CHF/m ²	Largeurs cm	Longueurs cm	Rouleaux	m ²
60	B	20.35	10-110	540	1	*
80	B	25.25	10-110	420	1	*
100	B	30.85	10-110	360	1	*
120	B	36.10	10-110	480	1	*
140	B	42.05	10-110	410	1	*
160	B	47.90	10-110	360	1	*
180	B	54.30	10-110	320	1	*
200	B	60.90	10-110	290	1	*
220	B	66.15	10-110	260	1	*
240	B	71.55	10-110	240	1	*
260	C	77.10	10-110	220	1	*

Livraison dans les 5 jours ouvrés.

■ Nouveaux formats resp. contenu des colis modifiés

Largeurs sur mesure, pour les espaces entre chevrons de 10 à 110 cm, tous les 5 mm.
Palettisation gratuite selon conditions sur la page Services logistiques.