

# PIU

Pour les plafonds



## Description

Chevilles pour fixation d'isolation en polypropylène avec clou en acier et tête en plastique pour montage à percussion.  
Très faible coefficient de transmission de chaleur.

À combiner avec la rosace PIU-ISO (Ø 90 mm).

## Domaine d'application

Pour la fixation de matériaux d'isolation au plafond, dans les maçonneries en béton, en briques pleines, creuses ainsi qu'en béton cellulaire.

## Données techniques

Propriétés	Symboles	Unités	Val. mesurée	Normes
Diamètre	d	mm	8	—
Diamètre rondelle	d <sub>r</sub>	mm	60	—
Diamètre de perçage	d <sub>o</sub>	mm	8	—
Réaction au feu	RF	—	RF3 (E-d2)	AEAI

## Assortiment

Désignation	Prix hors TVA				Unité de livraison (UL)	
	⌚	Epaisseurs mm	Prix CHF/Pièce	Longueurs mm	Pièces	Prix CHF/UL
PIU 8x95 / 60	A	≤ 60	0.56	95	200	112.00
PIU 8x115 / 80	A	≤ 80	0.60	115	200	120.00
PIU 8x135 / 100	A	≤ 100	0.70	135	200	140.00
PIU 8x155 / 120	A	≤ 120	0.78	155	200	156.00
PIU 8x175 / 140	A	≤ 140	0.85	175	200	170.00
PIU 8x195 / 160	A	≤ 160	0.94	195	200	188.00
PIU 8x215 / 180	A	≤ 180	1.21	215	100	121.00
PIU 8x235 / 200	A	≤ 200	1.28	235	100	128.00
PIU 8x255 / 220	A	≤ 220	1.97	255	100	197.00
PIU 8x275 / 240	A	≤ 240	2.23	275	100	223.00
PIU 8x295 / 260	A	≤ 260	2.62	295	100	262.00
Rosace PIU-ISO 90	A	-	0.50	-	200	99.20