

# X-IE 9

## Cheville d'isolant à tirer



### Description

Chevilles stables pour applications standard.  
A utiliser avec les cloueurs à poudre HILTI.

### Domaine d'application

Fixation de l'isolation en façade ou plafond, dans le béton ou la brique pleine calcaire.  
Système de fixation d'isolant extrêmement rapide : jusqu'à cinq fois plus rapide que les autres méthodes !

Épaisseur minimale du matériau support (béton) : 80 mm.

### Données techniques

Propriétés	Symboles	Unités	Val. mesurée	Normes
Diamètre rondelle	$d_r$	mm	90	—
Réaction au feu	RF	—	RF3 (E-d2)	AEAI

### Assortiment

Désignation	Prix hors TVA			Unité de livraison (UL)	
	$\varnothing$	Épaisseurs mm	Prix CHF/pièce	Pièces	Prix CHF/UL
X-IE 9 80	A	80	0.91	100	90.65
X-IE 9 100	A	100	0.97	100	96.80
X-IE 9 120	A	120	1.03	100	103.00
X-IE 9 140	A	140	1.08	50	54.10
X-IE 9 160	A	160	1.15	50	57.70
X-IE 9 180	A	180	1.21	50	60.25
X-IE 9 200	A	200	1.26	50	62.85
1 UL = 10 cartouches de 10 coups (titane pour DX6) = 100 coups par unité de livraison	A	-	2.55	10	25.45
1 UL = 10 cartouches de 10 coups (jaunes pour DX5) = 100 coups par unité de livraison	A	-	2.55	10	25.45

Pas utilisable dans des briques creuses !