



SWISSROLL 030 PR

Découpé sur mesure



Description


Rouleaux en laine de verre, autoporteurs, avec une excellente tenue mécanique et une haute performance thermique.

Code de désignation

MW-EN 13162- T4-MU1-AFr40

Domaines d'application

Isolation thermique et phonique à haute performance pour application entre chevrons et solives de toitures, ainsi que pour la construction à ossature bois extérieure et intérieure.



Données techniques

Propriétés	Symboles	Unités	Val. mesurée	Normes
Conductivité thermique déclarée	λ_D	[W/(m K)]	0.030	SIA 279
Masse volumique apparente	ρ_a	[kg/m ³]	≈ 38	SIA 279.067
Classe de réaction au feu	Classe RF	[-]	RF1 (A1)	AEA1
Chaleur spécifique	c	[J(kg K)]	1030	SIA 279.084
Facteur de résistance à la diffusion	μ	[-]	1	SIA 381.101
Résistance spécifique à l'écoulement de l'air	r	[kPa s/m ²]	≥ 40	SIA 181.205

Assortiment

Prix hors TVA					Colis isolé (CI)	
Epaisseurs mm	∅	Prix CHF/m ²	Largeurs cm	Longueurs cm	Pièces	m ²
30	B	10.70	10 - 110	860	1	*
40	B	14.30	10 - 110	640	1	*
60	B	20.80	10 - 110	430	1	*
80	B	27.45	10 - 110	320	1	*
100	B	34.20	10 - 110	420	1	*
120	B	40.70	10 - 110	360	1	*
140	B	47.05	10 - 110	310	1	*
160	B	53.10	10 - 110	270	1	*
180	B	59.60	10 - 110	240	1	*
200	B	66.30	10 - 110	210	1	*

■ Nouveaux formats resp. contenu des colis modifié

Livraison dans les 5 jours ouvrés.

Largeurs sur mesure, pour les espaces entre chevrons de 10 à 110 cm, tous les 5 mm.

Palettisation gratuite selon conditions sur la page Services Logistiques.

