

# DH

## Supporto per isolante in due parti



### Descrizione

Supporti in due pezzi per spessori di isolamento fino a 300 mm. Idoneo anche all'isolamento a due strati. Poco ingombranti.

DH 260-280-300 disponibile anche in un unico pezzo.

### Campo d'applicazione

Per il fissaggio di un isolante in lana minerale Isover su facciate ventilate. Isolare la facciata, effettuare il foro, collocare il piattello: ecco fatto ! Per l'isolamento a due strati, collocare un piattello per il primo strato e un secondo il piattello per il secondo strato.

### Dati tecnici

Prestazioni	Simboli	Unità	Valore misurato	Norme
Diametro piattello	$d_f$	mm	90	—
Diametro del foro	$d_o$	mm	8	—
Profondità del foro	$h_o$	mm	$\geq 40$	—
Profondità d'ancoraggio	$h_{ef}$	mm	$\geq 30$	—
Profondità d'ancoraggio	$h_{ef}$	mm	$\geq 30$	—
Reazione al fuoco	RF	—	RF3 (E-d2)	AEAI

### Assortimento

Indicazione	Prezzi esclusi di IVA				Unità di fornitura (UF)	
		Spessori mm	Prezzi CHF/Pezzo	Lunghezze mm	Pezzi	Prezzo CHF/UF
Stello DH 180	A	$\leq 180$	0.45	225	300	135.00
Stello DH 200	A	$\leq 200$	0.55	245	300	165.00
Stello DH 220	A	$\leq 220$	0.65	265	300	195.00
Stello DH 240	A	$\leq 240$	0.75	285	300	225.00
Stello DH 260	A	$\leq 260$	0.85	305	300	255.00
Stello DH 280	A	$\leq 280$	1.00	325	300	300.00
Stello DH 300	A	$\leq 300$	1.15	345	300	345.00
Piattello DH	A	-	0.15	-	300	45.00
DH 260 un pezzo	A	$\leq 260$	0.75	290	200	150.00
DH 280 un pezzo	A	$\leq 280$	0.85	310	150	127.50
DH 300 un pezzo	A	$\leq 300$	0.95	330	150	142.50

Ordinare sempre separatamente piattelli e stelli. Per l'isolamento a due strati ordinare un numero doppio di piattelli rispetto alle stelli.

Nella pietra forata : Forare senza percussione!