

# ISOFIX 032, 60.0 cm



## Descrizione

Rotoli in lana di vetro, autobloccanti. **Larghezza fissa 60.0 cm** per costruzioni con ossatura in legno.

## Chiave di denominazione

MW-EN 13162-T3-MU1-AFr25

## Campo d'applicazione

Isolamento termico e fonico a prestazione elevata ed anche per protezione antincendio nelle costruzioni di legno. Per elementi prefabbricati di pareti, tetti a falda o piani.

## Dati tecnici

Prestazioni	Simboli	Unità	Valore misurato	Norme
Conduktività termica dichiarata	$\lambda_D$	W/m.K	0.032	SIA 279
Densità	$\rho_s$	kg/m <sup>3</sup>	≈ 28	SIA 279.067
Grupo di reazione al fuoco	RF	—	RF1 (A1)	AEAI
Calore specifico	c	J/(Kg.K)	1030	SIA 279.084
Fattore di resistenza alla diffusione	$\mu$	—	1	SIA 381.101

## Assortimento

Spessori mm	Ø	Prezzi esclusi di IVA			Pacco semplice (PS)		Paletta	
		Prezzi CHF/m <sup>2</sup>	Larghezze cm	Lunghezze cm	Rotoli	m <sup>2</sup>	PS	m <sup>2</sup>
140	A	40.10	60	410	2	4.92	12	59.04
160	A	45.80	60	360	2	4.32	12	51.84
180	A	51.80	60	320	2	3.84	12	46.08
200	A	58.05	60	290	2	3.48	12	41.76

Da spessore 120 mm : Maxiroll Ø ca. 50 cm.

Per la realizzazione di contenitori edilizi impermeabili all'aria, utilizzate le nostre membrane e tecnica di incollaggio Vario®.