

ISOVOX

Pannelli per pareti divisorie


ISOVER
 SAINT-GOBAIN

Lanaë

**Descrizione**

Pannelli semirigidi in lana di vetro.

Chiave di denominazione

MW-EN 13162-T3-MU1-AFr10

Campo d'applicazione

Isolamento acustico per pareti divisorie e isolamento interno.

Dati tecnici

Prestazioni	Simboli	Unità	Valore misurato	Norme
Conduttività termica dichiarata	λ_D	W/m.K	0.034	SIA 279
Densità	ρ_a	kg/m ³	≈ 20	SIA 279.067
Gruppo di reazione al fuoco	RF	—	RF1 (A1)	AEAI
Calore specifico	c	J/(Kg.K)	1030	SIA 279.084
Fattore di resistenza alla diffusione	μ	—	1	SIA 381.101

Assortimento

Spessori mm	A/B	Prezzi esclusi di IVA			Pacco semplice (PS)		Paletta	
		Prezzi CHF/m ²	Larghezze cm	Lunghezze cm	Pannelli	m ²	PS	m ²
45	A	9.30	63	135	18	15.31	16	244.95
60	A	12.70	63	135	16	13.61	16	217.73
80	B	14.95	63	135	12	10.21	16	163.30