

Vario® DoubleFit +

Sigilante elastico e autoadesivo



Descrizione

Sigillante autoadesivo, privo di solventi, con elasticità di lunga durata e altissima adesione.

Campo d'applicazione

Giunti a tenuta stagna tra le membrane e un'ampia gamma di substrati da costruzione. Temperatura di applicazione a partire da -5°C, resistente al gelo a -30°C.

Vantaggi del prodotto

- Una soluzione per tutte le applicazioni
- Eccellente adesione
- Applicabile su tutti i comuni supporti edili
- Lavorazione molto economica e veloce
- Elasticità permanente, compensa i movimenti delle strutture
- Nessuna goccia dalla cartuccia
- Senza solventi e inodore
- Resistente al gelo fino a -30 °C

Dati tecnici

Prestazioni	Valore misurato
Temperatura di lavorazione	Da -5°C a +40°C
Resistenza al gelo	-30 °C
Resistenza alla temperatura	Da -40 °C a +100 °C (dopo l'indurimento)

Assortimento

Prezzi esclusi di IVA	Pacco semplice (PS)		Unità di fornitura (UF)		
Formato	Contenuto mL	Prezzi CHF/Pezzo	PS	Icona	Prezzo CHF/Pezzo
Cartuccia	310	13.15	12	A	157.80
Sacchetto	600	24.10	12	A	289.20

Indicazioni per la posa

Applicare un cordone di sigillante sulla superficie trattata con l'apposito beccuccio della cartuccia e posizionare sopra il foglio.

Attenzione: non schiacciare!

Sigillatura della pellicola a forma di V: far scorrere due dita lungo il cordone di sigillante ed esercitare una leggera pressione sui lati del cordone. La sigillatura può essere effettuata anche con una sagoma di legno che viene fatta scorrere sul cordone.

