




# ISOFIX 032, 57.5 cm



## Descrizione

Rotoli in lana di vetro, autobloccanti.

Larghezza fissa 57.5 cm per costruzioni con ossatura in legno.

Chiave di denominazione

MW-EN 13162-T3-MU1-AFr25

## Campi di applicazione

Isolamento termico e fonico a prestazione elevata e quale protezione antincendio nelle costruzioni di legno.

Per elementi prefabbricati di pareti, tetti a falda o piani.

## Dati tecnici

| Prestazioni                           | Simboli     | Unità                   | Valore misurato | Norme       |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------|-------------|
| Conduttività termica dichiarata       | $\lambda_D$ | [W/(m K)]               | 0.032           | SIA 279     |
| Densità                               | $\rho_a$    | [kg/m <sup>3</sup> ]    | ≈ 28            | SIA 279.067 |
| Gruppo di reazione al fuoco           | Gruppo RF   | [ - ]                   | RF1 (A1)        | AICAA       |
| Calore specifico                      | c           | [J/(kg K)]              | 1030            | SIA 279.084 |
| Fattore di resistenza alla diffusione | $\mu$       | [ - ]                   | 1               | SIA 381.101 |
| Resistenza specifica al flusso d'aria | r           | [kPa s/m <sup>2</sup> ] | ≥ 25            | SIA 181.205 |

## Assortimento

| Prezzi esclusi di IVA |   |                           |              |              | Pacco semplice (PS) |                | Multipac (MP) |                |
|-----------------------|---|---------------------------|--------------|--------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|
| Spessori mm           | ⌀ | Prezzi CHF/m <sup>2</sup> | Larghezze cm | Lunghezze cm | Rotoli              | m <sup>2</sup> | PS            | m <sup>2</sup> |
| 100                   | A | 24.10                     | 57.5         | 360          | 2                   | 4.14           | 24            | 99.36          |
| 120                   | A | 28.20                     | 57.5         | 480          | 2                   | 5.52           | 12            | 66.24          |
| 140                   | A | 32.85                     | 57.5         | 410          | 2                   | 4.71           | 12            | 56.58          |
| 160                   | A | 37.50                     | 57.5         | 360          | 2                   | 4.14           | 12            | 49.68          |
| 180                   | A | 42.40                     | 57.5         | 320          | 2                   | 3.68           | 12            | 44.16          |
| 200                   | A | 47.55                     | 57.5         | 290          | 2                   | 3.33           | 12            | 40.02          |

Da spessore 120 mm: Maxiroll Ø ca. 50 cm.

Per la realizzazione di contenitori edilizi impermeabili all'aria utilizzate le nostre membrane e la tecnica d'incollaggio Vario®.

Per altri spessori e larghezze vedi ISOCONFORT 032 PR.

