

CORDONI INTRECCIATI

Isolamento per raccorde a finestra eco




Descrizione

Cordone in lana di vetro avvolta a spirale, intrecciata con filato metallico.

Campi di applicazione

Isolamento termico per tubazioni, condotte a gomito, apparecchi di forma irregolare.

Isolamento per sigillare i telai delle porte, delle finestre e delle opere in muratura. Materiale di riempimento per giunti di dilatazione. Ideale per l'utilizzo in edifici Minergie-ECO, nei quali é vietato l'impiego di schiume PU poliuretaniche.



Dati tecnici

Prestazioni	Simboli	Unità	Valore misurato	Norme
Conduktività termica	λ	[W/(m K)]	10°C = 0.032	SIA 380/3
Grupo di reazione al fuoco	Gruppo RF	[-]	RF1 (A1)	AICAA
Calore specifico	c	[J(kg K)]	1030	SIA 279.084
Fattore di resistenza alla diffusione	μ	[-]	1	SIA 381.101
Temperatura limite d'impiego	θ_{max}	[°C]	500	-

Assortimento

Prezzi esclusi di IVA				Pacco semplice (PS)	
Diametri mm	Ø	Prezzi CHF/m	Lunghezze cm	Pezzi	m
30	B	2.40	5000	2	100.00
50	B	3.70	4000	2	80.00

Imballaggio in sacchi di plastica.