

DRALL-FIX FU

Fissaggio del secondo strato di isolante



Descrizione

Sistema di fissaggio rapido per isolanti supplementari. Basta avvitare semplicemente con un avvitatore a batteria e un apparecchio di montaggio speciale o anche a mano.


Campo d'applicazione

Per il fissaggio del secondo strato isolante. Il primo strato deve essere ancorato anche al muro. Si consigliano 4-8 pezzi/m².

Dati tecnici

Prestazioni	Simboli	Unità	Valore misurato	Norme
Diametro	d	mm	30	—
Profondità d'ancoraggio	h_{ef}	mm	≥ 60	—
Reazione al fuoco	RF	—	RF1 (A1)	AEAI

Assortimento

Indicazione	Prezzi esclusi di IVA				Unità di fornitura (UF)	
		Spessori mm	Prezzi CHF/Pezzo	Lunghezze mm	Pezzi	Prezzo CHF/UF
FU 100	A	≤ 40	0.35	100	500	172.55
FU 120	A	≤ 60	0.36	120	250	89.60
FU 140	A	≤ 80	0.40	140	250	101.20
FU 160	A	≤ 100	0.54	160	500	269.35
FU 180	A	≤ 120	0.67	180	500	335.80
FU 200	A	≤ 140	0.80	200	250	201.10
FU 220	A	≤ 160	0.94	220	250	235.60
FU 240	A	≤ 180	1.07	240	250	267.30
FU 300	A	≤ 240	1.47	300	250	368.25
Dispositivo di fissaggio Drall-Fix FU	A	-	75.65	-	1	75.65