

ISOFIX 032, 57.5 cm



Beschreibung

Selbstklemmrollen aus Glaswolle. **Fixbreite 57.5 cm** für den Holzrahmenbau.

Bezeichnungsschlüssel

MW-EN 13162-T3-MU1-AFr25

Anwendungsbereich

Hochleistungs-Wärme- und Schalldämmung sowie Brandschutz im Holzrahmenbau. Vorfabrikation von Wand-, Steildach- und Flachdachelementen.

Technische Daten

Kenngrösse	Symbole	Einheiten	Messwerte	Normen
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/m.K	0.032	SIA 279
Rohdichte	ρ_a	kg/m ³	≈ 28	SIA 279.067
Brandverhaltensgruppe	RF	—	RF1 (A1)	AEAI
Spezifische Wärmekapazität	c	J/(Kg.K)	1030	SIA 279.084
Diffusionswiderstandszahl	μ	—	1	SIA 381.101

Sortiment

Dicken mm	A	Preise exkl. MwSt.			Einzelpaket (EP)		Palette	
		Preise CHF/m ²	Breiten cm	Längen cm	Rolle	m ²	EP	m ²
100	A	29.45	57.5	360	2	4.14	24	99.36
120	A	34.45	57.5	480	2	5.52	12	66.24
140	A	40.10	57.5	410	2	4.71	12	56.58
160	A	45.80	57.5	360	2	4.14	12	49.68
180	A	51.80	57.5	320	2	3.68	12	44.16
200	A	58.05	57.5	290	2	3.33	12	40.02

Ab Dicke 120 mm: Maxiroll-Ø ca. 50 cm.

Weitere Dicken und Breiten siehe ISOCONFORT 032 PR.