

ISOFIX 034, 57.5 cm



Descrizione

Rotoli in lana di vetro, autobloccanti. **Larghezza fissa 57.5 cm** per costruzioni con ossatura in legno.

Chiave di denominazione

MW-EN 13162-T3-MU1-AFr10

Campo d'applicazione

Isolamento termico e fonico ed anche per protezione antincendio nelle costruzioni di legno.
Per elementi prefabbricati di pareti, tetti a falda o piani.

Dati tecnici

Prestazioni	Simboli	Unità	Valore misurato	Norme
Conduktività termica dichiarata	λ_d	W/m.K	0.034	SIA 279
Densità	ρ_s	kg/m ³	≈ 20	SIA 279.067
Gruppo di reazione al fuoco	RF	—	RF1 (A1)	AEAI
Calore specifico	c	J/(Kg.K)	1030	SIA 279.084
Fattore di resistenza alla diffusione	μ	—	1	SIA 381.101

Assortimento

Spessori mm	A	Prezzi esclusi di IVA			Pacco semplice (PS)		Paletta	
		Prezzi CHF/m ²	Larghezze cm	Lunghezze cm	Rotoli	m ²	PS	m ²
50	A	12.05	57.5	850	2	9.77	24	234.60
60	A	14.65	57.5	700	2	8.05	24	193.20
80	A	17.15	57.5	530	2	6.09	24	146.28
100	A	20.80	57.5	450	2	5.17	24	124.20
120	A	25.50	57.5	390	2	4.48	24	107.64
140	A	29.80	57.5	340	2	3.91	24	93.84
160	A	32.15	57.5	260	2	2.99	24	71.76
180	A	35.70	57.5	230	2	2.64	24	63.48
200	A	38.85	57.5	220	2	2.53	24	60.72
220	A	44.10	57.5	210	2	2.41	24	57.96
240	A	47.30	57.5	210	2	2.41	24	57.96

Per altri spessori e larghezze vedi UNIROLL 034 PR.