

PDM-R

Per i soffitti



Descrizione

Fissaggio dell'isolamento in metallo (acciaio inox A2). Resistenza al fuoco R120.

Da abbinare alla rosetta PDM-ITR (Ø 80 mm).

Campo d'applicazione

Per fissare i materiali isolanti al soffitto, in calcestruzzo e mattoni pieni.



Dati tecnici

Prestazioni	Simboli	Unità	Valore misurato	Norme
Diametro	d	mm	8	—
Diametro rondella	d _r	mm	35	—
Diametro del foro	d _o	mm	8	—
Reazione al fuoco	RF	—	RF1 (A1)	AEAI

Assortimento

Indicazione	Prezzi esclusi di IVA				Unità di fornitura (UF)	
		Spessori mm	Prezzi CHF/Pezzo	Lunghezze mm	Pezzi	Prezzo CHF/UF
PDM-R 8x50 / 20	A	≤ 20	0.80	50	500	400.00
PDM-R 8x80 / 50	A	≤ 50	0.83	80	250	207.50
PDM-R 8x110 / 75	A	≤ 75	0.96	110	250	240.00
PDM-R 8x140 / 100	A	≤ 100	1.08	140	250	270.00
PDM-R 8x170 / 125	A	≤ 125	1.20	170	250	300.00
PDM-R 8x200 / 150	A	≤ 150	1.32	200	250	330.00
PDM-R 8x250 / 200	A	≤ 200	1.68	250	200	336.00
PDM-R 8x300 / 250	A	≤ 250	2.29	300	200	458.00
Piastra PDM-ITR	A	-	1.08	-	250	270.00