

PIU

Per i soffitti



Descrizione

Fissaggio dell'isolamento in polipropilene con chiodo in acciaio e testa in plastica per il montaggio ad impatto.

Coefficiente di trasmissione del calore molto basso.

Da abbinare alla rosetta PIU-ISO (Ø 90 mm).

Campo d'applicazione

Per fissare i materiali isolanti al soffitto, in calcestruzzo, opera muraria in laterizio pieno, mattoni forati e calcestruzzo cellulare.

Dati tecnici

| Prestazioni | Simboli | Unità | Valore misurato | Norme |
|-------------------|----------------|-------|-----------------|-------|
| Diametro | d | mm | 8 | — |
| Diametro piatello | d _f | mm | 60 | — |
| Diametro del foro | d _o | mm | 8 | — |
| Reazione al fuoco | RF | — | RF3 (E-d2) | AEAI |

Assortimento

| Indicazione | Prezzi esclusi di IVA | | | | Unità di fornitura (UF) | |
|--------------------|---|-------------|------------------|--------------|-------------------------|---------------|
| |  | Spessori mm | Prezzi CHF/Pezzo | Lunghezze mm | Pezzi | Prezzo CHF/UF |
| PIU 8x95 / 60 | A | ≤ 60 | 0.56 | 95 | 200 | 112.00 |
| PIU 8x115 / 80 | A | ≤ 80 | 0.60 | 115 | 200 | 120.00 |
| PIU 8x135 / 100 | A | ≤ 100 | 0.70 | 135 | 200 | 140.00 |
| PIU 8x155 / 120 | A | ≤ 120 | 0.78 | 155 | 200 | 156.00 |
| PIU 8x175 / 140 | A | ≤ 140 | 0.85 | 175 | 200 | 170.00 |
| PIU 8x195 / 160 | A | ≤ 160 | 0.94 | 195 | 200 | 188.00 |
| PIU 8x215 / 180 | A | ≤ 180 | 1.21 | 215 | 100 | 121.00 |
| PIU 8x235 / 200 | A | ≤ 200 | 1.28 | 235 | 100 | 128.00 |
| PIU 8x255 / 220 | A | ≤ 220 | 1.97 | 255 | 100 | 197.00 |
| PIU 8x275 / 240 | A | ≤ 240 | 2.23 | 275 | 100 | 223.00 |
| PIU 8x295 / 260 | A | ≤ 260 | 2.62 | 295 | 100 | 262.00 |
| Piastra PIU-ISO 90 | A | - | 0.50 | - | 200 | 99.20 |