

# THERMO-PLUS

Pannelli per soffitti

**ISOVER**  
SAINT-GOBAIN

Lanaë



## Descrizione

Pannello in lana di vetro per soffitti, rivestito sul lato in vista con tessuto di vetro di colore bianco e rimboccato sui quattro lati. Sono possibile, su richiesta, cambiamenti di colore e di formato.

## Chiave di denominazione

MW-EN 13162-T3-MU1-AFr37

## Campo d'applicazione

Isolazione termica e acustica per soffitti visibile (p. es. sollette, cantine e garage).

## Dati tecnici

Prestazioni	Simboli	Unità	Valore misurato	Norme
Conduttività termica dichiarata	$\lambda_D$	W/m.K	0.031	SIA 279
Densità	$\rho_a$	kg/m <sup>3</sup>	≈ 50	SIA 279.067
Grupo di reazione al fuoco	RF	—	RF1 (5.3)	AEAI
Calore specifico	c	J/(Kg.K)	1030	SIA 279.084
Fattore di resistenza alla diffusione	$\mu$	—	1	SIA 381.101

## Assortimento

Dimensioni			Pacco semplice (PS)		Paletta	
Spessori mm	Larghezze cm	Lunghezze cm	Pannelli	m <sup>2</sup>	Pannelli	m <sup>2</sup>
20	60	150	20	18.00	200	180.00
30	60	150	14	12.60	134	120.60
40	60	150	10	9.00	100	90.00
50	60	150	8	7.20	80	72.00
60	60	150	7	6.30	68	61.20
80	60	150	5	4.50	50	45.00
100	60	150	4	3.60	40	36.00
120	60	150	3	2.70	34	30.60
140	60	150	3	2.70	28	25.20
160	60	150	-	-	24	21.60
180	60	150	-	-	22	19.80
200	60	150	-	-	20	18.00

**SÜSSMANN**  
Bauabdichtungen  
Schallsolationen

Commercializzazione di questo prodotto tramite la ditta Süssmann AG, partner commerciale di Saint-Gobain Isover SA.

### Ulteriori informazioni e ordinazioni:

Süssmann AG, Bauabdichtungen, Schallsolationen  
Moosackerstr. 78, 8105 Regensdorf  
Tel. 044 377 60 50, info@suessmann.ch,  
www.suessmann.ch