

# Vario® AntiSpike

Striscia sigillante per chiodi e viti



## Descrizione

Vario® AntiSpike è una guarnizione a nastro per chiodi, ad elevata aderenza, durevolmente resistente all'acqua e all'invecchiamento.

## Campo d'applicazione

Sigillatura durevole attorno a chiodi e viti che attraversano il telo di sottotetto. Lo spessore di 4 mm uguaglia leggere irregolarità fra i correntini sottostanti e la controlistatura superiore.

## Vantaggi del prodotto

- Protezione efficace contro l'infiltrazione di acqua nell'edificio
- Resistente all'acqua
- Compensa le lievi irregolarità grazie al suo spessore
- Forte adesione
- Elevata resistenza all'invecchiamento e alla pioggia battente
- La larghezza di 65 millimetri garantisce una sporgenza adeguata su entrambi i lati del contro-listello

## Assortimento

Prezzi esclusi di IVA		Pacco semplice (PS)		Unità di fornitura (UF)			
Larghezza cm	Prezzi CHF/m	Rotoli	Lunghezze m	PS	Lunghezze m	⌚	Prezzo CHF/m
6.5	1.18	1	20	5	100	A	118.00

## Indicazioni per la posa

Incollare Vario® AntiSpike perpendicolarmente alle travi **sopra il telo di sottotetto**. Il sottofondo deve essere solido e privo di polvere, grasso e ghiaccio, nonché completamente asciutto.

Fissare il contro-listello a norma di regolamento al centro del telo Vario® AntiSpike con chiodi o viti.

