

X-IE 9

Tasselli per fissaggio dell'isolante con inchiodatrice



Descrizione

Tasselli stabili per applicazioni standard.
Da utilizzare con inchiodatrice HILTI.

Campo d'applicazione


Fissaggio di materiale isolante su facciate o su soffitti, in calcestruzzo o mattone pieno in calcarea.
Sistema di fissaggio isolante estremamente veloce - fino a cinque volte più veloce rispetto ai metodi alternativi!

Spessore del materiale di base (calcestruzzo) : 80 mm.

Dati tecnici

Prestazioni	Simboli	Unità	Valore misurato	Norme
Diametro piatello	d_f	mm	90	—
Reazione al fuoco	RF	—	RF3 (E-d2)	AEAI

Assortimento

Indicazione	Prezzi esclusi di IVA			Unità di fornitura (UF)	
		Spessori mm	Prezzi CHF/Pezzo	Pezzi	Prezzo CHF/UF
X-IE 9 80	A	80	0.91	100	90.65
X-IE 9 100	A	100	0.97	100	96.80
X-IE 9 120	A	120	1.03	100	103.00
X-IE 9 140	A	140	1.08	50	54.10
X-IE 9 160	A	160	1.15	50	57.70
X-IE 9 180	A	180	1.21	50	60.25
X-IE 9 200	A	200	1.26	50	62.85
1 UF = 10x10 scatti cartucce (titanio per DX6) = 100 scatti per unità di fornitura	A	-	2.55	10	25.45
1 UF = 10x10 scatti cartucce (giallo per DX5) = 100 scatti per unità di fornitura	A	-	2.55	10	25.45

Non utilizzabile in mattoni forati!