

**Ulteriori informazioni e ordinazioni:**

Süssmann AG, Bauabdichtungen, Schallisolationen  
Moosackerstr. 78, 8105 Regensdorf  
Tel. 044 377 60 50, info@suessmann.ch,



## THERMO-PLUS

Pannelli per soffitti



**Descrizione**

Pannello in lana di vetro per soffitti, rivestito sul lato in vista con tessuto di vetro di colore bianco e rimboccato sui quattro lati. Sono possibile, su richiesta, cambiamenti di colore e di formato. Chiave di denominazione MW-EN 13162-T3-MU1-AFr37

**Campi di applicazione**

Isolazione termica ed acustico visibile dalle lastre (p. es. lastre di cantine e di garage).

**Dati tecnici**

Prestazioni	Simboli	Unità	Valore misurato	Norme
Conduttività termica dichiarata	$\lambda_D$	[W/(m K)]	0.031	SIA 279
Densità	$\rho_a$	[kg/m <sup>3</sup> ]	≈ 50	SIA 279.067
Gruppo di reazione al fuoco	Gruppo RF	[ – ]	RF1 (5.3)	AICAA
Calore specifico	c	[J(kg K)]	1030	SIA 279.084
Fattore di resistenza alla diffusione	$\mu$	[ – ]	1	SIA 381.101
Resistenza specifica al flusso d'aria	r	[kPa s/m <sup>2</sup> ]	≥ 37	SIA 181.205

**Assortimento**

Prezzi esclusi di IVA				Pacco semplice (PS)		Multipac (MP)	
Spessori mm	Prezzi CHF/m <sup>2</sup>	Larghezze cm	Lunghezze cm	Pannelli	m <sup>2</sup>	Pannelli	m <sup>2</sup>
20	-	60	150	20	18.00	200	180.00
30	-	60	150	14	12.60	134	120.60
40	-	60	150	10	9.00	100	90.00
50	-	60	150	8	7.20	80	72.00
60	-	60	150	7	6.30	68	61.20
80	-	60	150	5	4.50	50	45.00
100	-	60	150	4	3.60	40	36.00
120	-	60	150	3	2.70	34	30.60
140	-	60	150	3	2.70	28	25.20
160	-	60	150	-	-	24	21.60
180	-	60	150	-	-	22	19.80
200	-	60	150	-	-	20	18.00

