



Vario® Facade UV

Telo per facciate

A



Descrizione

Telo per facciate ad alta permeabilità in velcro PES antistrappo con rivestimento PU nero. Protegge in modo affidabile l'isolazione dagli agenti atmosferici e devia in modo sicuro la pioggia battente. Resistenza alla temperatura da -40°C a +80°C.

Campi di applicazione

Per costruzioni di facciate con un max. del 40% di apertura e uno spazio tra le lamine max. di 50 mm.

Dati tecnici

Prestazioni	Simboli	Unità	Valore misurato	Norme
Valore Sd	s	[m]	0.13	SIA 279
Massa areica	m	[g/m ²]	220	-
Forza di lacerazione al chiodo	σ_{zug}	[N]	≥200 / 185	EN 12310-1
Forza mass. di trazione	$\sigma_{zug\ max}$	N/50 mm	≥300 / 340	EN 12310-2
Temperatura limite d'impiego	θ_{max}	[°C]	80	-
Gruppo di reazione al fuoco	Gruppo RF	[-]	RF3 (cr)	AICAA

Assortimento

Prezzi esclusi di IVA				Pacco semplice (PS)		Palette a perdere (PA)	
Larghezze cm	Ø	Prezzi CHF/m ²	Lunghezze m	Rotoli	m ²	PS	m ²
150	A	6.00	50	1	75	24	1800
300	A	6.00	30	1	90	30	2700