



# Vario® KM Duplex

La soluzione sicura!

A



## Descrizione

Freno vapore e membrana climatica (poliammide) con potenziale di essiccamento che si adatta all'umidità.

## Campi di applicazione

Costruzioni in legno, modernizzazioni, costruzioni permeabili alla diffusione con rischio di umidità, tetti piani, costruzioni in legno con rivestimenti metallici. Vario® KM Duplex deve essere protetto contro i raggi UV.

## Dati tecnici

Prestazioni	Simboli	Unità	Valore misurato	Norme
Spessore	d	[mm]	0.20	-
Gruppo di reazione al fuoco	Gruppo RF	[ - ]	RF3 (cr)	AICAA
Valore Sd	s	[m]	0.3 - 5	SIA 279
Temperatura limite d'impiego	$\theta_{max}$	[°C]	80	-
Massa areica	m	[g/m <sup>2</sup> ]	80	-
Forza di lacerazione al chiodo	$\sigma_{zug}$	[N]	≥ 50	EN 12310-1
Forza mass. di trazione	$\sigma_{zug max}$	N/50 mm	≥ 110	EN 12310-2

## Assortimento

Prezzi esclusi di IVA				Pacco semplice (PS)		Palette a perdere (PA)	
Larghezze cm	⌘	Prezzi CHF/m <sup>2</sup>	Lunghezze m	Rotoli	m <sup>2</sup>	PS	m <sup>2</sup>
150	A	3.95	40	1	60	42	2520