

# PRODOTTI

## Catalogo 2023





- 1 Prodotti per l'edilizia in generale
- 2 Prodotti distribuiti da terzi
- 3 Isolanti speciali
- A Accessori

# Prodotti

Catalogo 2023

# SPIEGAZIONI

## dei pittogrammi.

Certificati e riconoscimenti



### Natura by ISOVER

La lana di vetro ISOVER con legante vegetale soddisfa tutti i desideri per un'abitazione sana e una costruzione ecologica.



### Emissioni zero

Questi prodotti in lana di vetro ISOVER portano la certificazione Indoor Air Comfort Gold Label eurofins. Questa etichetta dimostra che nessuna emissioni nocive vengono immesse nell'aria ambiente.



### ecobau 1

Questi pannelli ISOVER sono stati valutati dall'associazione ecobau come particolarmente ecologici.

**Molto adatto** per Minergie-ECO, 1a priorità secondo ECO-BKP.



### ecobau 2

Questi pannelli ISOVER sono stati valutati dall'associazione ecobau come particolarmente ecologici.

**Adatto bene** per Minergie-ECO, 2a priorità secondo ECO-BKP.



### SwissMade

I prodotti in lana di vetro ISOVER sono contrassegnati con la balestra, simbolo della società SWISS LABEL. Sono prodotti dal 1937 nello stabilimento ISOVER di Lucens.

Conduttività termica\*



### Buon isolamento termico

Il valore lambda dichiarato della nostra lana di vetro STANDARD arriva fino a 0.036 W/mK e oltre\*.



### Ottimo isolamento termico

Il valore lambda dichiarato della nostra lana di vetro ADVANCED è di 0.035 o 0.034 W/mK.



### Migliore isolamento termico

Il valore lambda dichiarato della nostra lana di vetro PREMIUM è di 0.033 o 0.032 W/mK.



### Isolamento termico eccezionale

Il valore lambda dichiarato della nostra lana di vetro EXCELLENCE è inferiore a 0.031 W/mK\*.

Isolamento contro il rumore e acustico



### Eccezionale isolamento contro il rumore e acustico

Grazie alla struttura porosa, la lana di vetro ISOVER mostra eccezionali proprietà di isolamento e di assorbimento del rumore.



### Migliore isolamento contro il rumore e acustico

Grazie alla struttura microporosa la lana di vetro ISOVER mostra il miglior isolamento e assorbimento del rumore.

\* Più il valore lambda di un isolante è basso, migliore è il suo potere isolante.



---

Protezione  
antincendio



**Eccezionale protezione antincendio**

La lana di vetro ISOVER è composta da materiali minerali e quindi non è infiammabile.



**Eccezionale applicazione di protezione antincendio**

La lana di vetro ISOVER è composta da materiali minerali e quindi non è infiammabile.

Per applicazioni eccezionali, dove è richiesto un punto di fusione di 1000° C.

---

Resistenza contro  
l'umidità



**Eccezionale resistenza all'umidità**

Questa lana di vetro ISOVER è idrorepellente (WS).



**Migliore resistenza contro l'umidità**

Questa lana di vetro ISOVER è idrorepellente (WS). Come ulteriore protezione contro gli agenti atmosferici, questa lana di vetro presenta un vello protettivo sulla superficie.

---

Praticità  
di lavorazione



**Eccezionale praticità di lavorazione**

Grazie alla sua struttura fine, questa lana di vetro mostra un'eccezionale praticità di lavorazione.



**Migliore praticità di lavorazione**

Grazie alla sua struttura fine, questa lana di vetro mostra un'eccezionale praticità di lavorazione. Il vello morbido supplementare sulla parte superiore del prodotto permette una praticità di lavorazione eccezionale.

---

Resistenza  
al calpestio



**Eccezionale resistenza al calpestio**

Questi pannelli isolanti ISOVER possono essere calpestati durante la lavorazione. La lana di vetro deve essere in piano.



**Migliore resistenza al calpestio**

Grazie alla struttura della stuoia **crespata**, questa lana di vetro ISOVER ha la migliore resistenza al calpestio. La lana di vetro deve essere in piano.

---

In generale



**Vetro riciclato**

Con una percentuale dell'80%, il vetro riciclato è il principale componente della lana di vetro ISOVER.



**Comprimibilità**

La lana di vetro ISOVER è comprimibile fino all'80%.

In questo modo sono necessari **spazi di stoccaggio e trasporti inferiori di cinque volte.**



**Benessere e comfort**

La lana di vetro ISOVER è una garanzia di comfort e benessere. Protezione dell'abitazione, protezione da calore, freddo, rumore e incendio in un solo prodotto.

---

# Indice

## Tetti



ISORIGID	4
SWISSROLL 030	5
SWISSROLL 030 PR	6
PANNELLI TRAVETTI 030 PR	7
ISOCONFORT 032	8
ISOCONFORT 032 PR	9
ISOFIX 032, 57.5 cm	10
ISOFIX 032, 60.0 cm	11
UNIROLL 034	12
UNIROLL 034 PR	13
ISOFIX 034, 57.5 cm	14
ISOFIX 034, 60.0 cm	15
ISORESIST 1000 035	16
ISORESIST 1000 035 PR	17
ISOTHERM 034	18
ISOPROTECT	19
INSULSAFE	20

## Pareti



PB M 030	21
PB M 032	22
PB M 034	23
ISOLENE P 032	24
ISOPONTE 032	25
PB F 030, 60 x 125 cm	26
PB F 030, 60 x 100 cm	27
PB F EXTRA 032, 60 x 125 cm	28
PB F EXTRA 032, 60 x 100 cm	29
PB F/CLADISOL 032, 125 cm	30
PB F/CLADISOL 032, 100 cm	31
ISORESIST 1000 031 F	32
ISOCOMPACT	33

## Pareti divisorie



ISOVOX R CONFORT	34
ISOVOX	35
ISORESIST PIANO PLUS	36
ISORESIST PIANO PLUS P	37

## Soffitti



PB A 031	38
THERMO-PLUS	39

## Services



Servizi di produzione	40
Servizi di logistica	41

## Pavimenti



LURO 814	42
PS 81	43
ISOCALOR	44
STRISCE CONTRO MURO	45

## Isolanti speciali



CLIMATEL 2 S	46
SP	47
FELTRO T	48
CORDONI INTRECCIATI	49
LANA TRIV	50

## Fissaggi



X-IE 9	51
HIF	52
DH	53
Drall-Fix FU	54
STR H	55
ISOPONTE DS	56

## Membrane



Vario® Facade UV	57
Vario® KM Duplex	58
Vario® Xtra	59
Vario® KM Triplex	60
Vario® KM Supraplex-SKS	61
Flammex N	62
Flammex SR	62
Integra ZUB	63
Vario® RoofTight	64
Vario® RoofTight AB	64

## Tecnica d'incollaggio



Vario® Patch	65
Vario® KB 1	65
Vario® MultiTape +	66
Vario® ProTape Plus	66
Vario® DoubleTwin	67
Vario® MultiTape SL +	67
Vario® Bond 75, 100, 150	68
Vario® DoubleFit +	69
Vario® MultiPrime	69
Vario® ProTape Xtern	70
Vario® FacadeTape	70
Vario® AntiSpike	71
Vario® ButylTape	71
Vario® ButylTape Alu	72
Vario® RoofTight Weld	72
Vario® RoofTight Applicator	73

## Accessori



VELO DI VETRO NERO	74
COLTELLI	74
SACCO PER IL RICICLAGGIO	75

## Dati tecnici

Chiave di denominazione	76
-------------------------	----































## Servizio esterno

Regione Ovest	80
Regione Centro	81
Regione Est	82
Customer Service	83






























## Informazione generale

Condizioni generali di vendita e di fornitura	84
---	----

# Applicazioni

		Caratteristiche del materiale					
		Conduktivité termica $\lambda_b$ [W/(mK)]	Densità $\rho_a$ [kg/m <sup>3</sup> ]	Comportamento al fuoco Indice d'incendio	Lana di vetro Natura	eco-bau	Pagina
CLIMATEL 2 S	3	0.035	25	A2-s1,d0			46
CORDONI INTRECCIATI	3			A1			49
FELTRO T	3		22-42	6q.3			48
INSULSAFE	3	0.034	35	A1			20
ISOCALOR	2	0.035	80	As-s1,d0			44
ISOCOMPACT	2	0.034	60	A2-s1,d0			33
ISOCONFORT 032	1	0.032	28	A1			8
ISOCONFORT 032 PR	1	0.032	28	A1			9
ISOFIX 032, 57.5 cm	1	0.032	28	A1			10
ISOFIX 032, 60.0 cm	1	0.032	28	A1			11
ISOFIX 034, 57.5 cm	1	0.034	20	A1			14
ISOFIX 034, 60.0 cm	1	0.034	20	A1			15
ISOLENE P 032	1	0.032	60	A2-s1,d0			24
ISOPONTE 032	1	0.032	80	A2-s1,d0			25
ISOPROTECT	3	0.046	200	E			19
ISORESIST 1000 031 F	1	0.031	40	A1			32
ISORESIST 1000 035	1	0.035	20	A1			16
ISORESIST 1000 035 PR	1	0.035	20	A1			17
ISORESIST PIANO PLUS	1	0.036	20	A1			36
ISORESIST PIANO PLUS P	1	0.036	20	A1			37
ISORIGID	3	$\geq$ 0.036*	110*	A2-s1,d0			4
ISOTHERM 034	1	0.034	65	A2-s1,d0			18
ISOVOX	1	0.034	20	A1			35
ISOVOX R CONFORT	1	0.039	14	A2-s1,d0			34
LANA TRIV	3	0.039		A1			50

[illegible]

		Caratteristiche del materiale					
		Conduktivité termica $\lambda_b$ [W/(mK)]	Densità $\rho_a$ [kg/m <sup>3</sup> ]	Comportamento al fuoco Indice d'incendio	Lana di vetro Natura	eco-bau	Pagina
LURO 814	3	0.033 : 20/30 mm 0.035 : ≥40 mm	80	A2-s1,d0			42
PANNELLI TRAVETTI 030 PR	1	0.030	38	A1			7
PB A 031	1	0.031	50	A2-s1,d0			38
PB F 030, 60 x 100 cm	1	0.030	38	A1			27
PB F 030, 60 x 125 cm	1	0.030	38	A1			26
PB F EXTRA 032, 60 x 100 cm	1	0.032	29	A1			29
PB F EXTRA 032, 60 x 125 cm	1	0.032	29	A1			28
PB F/CLADISOL 032, 100 cm	1	0.032	26	A1			31
PB F/CLADISOL 032, 125 cm	1	0.032	26	A1			30
PB M 030	1	0.030	38	A1			21
PB M 032	1	0.032	26	A1			22
PB M 034	1	0.034	20	A1			23
PS 81	2	0.032	80	A2-s1,d0			43
SP	3	0.039	16	A2-s1,d0			47
STRISCE CONTRO MURO	2			A2-s1,d0			45
SWISSROLL 030	1	0.030	38	A1			5
SWISSROLL 030 PR	1	0.030	38	A1			6
THERMO-PLUS	2	0.031	50	RF1 (5.3)			39
UNIROLL 034	1	0.034	20	A1			12
UNIROLL 034 PR	1	0.034	20	A1			13
VELO DI VETRO NERO	A						74

[illegible]

# Notizie 2023

## Prodotti e tendenze

### ISORIGID, È così facile

Un'altra novità mondiale di ISOVER: cosa c'è di meglio di un pannello leggero, incombustibile e a diffusione aperta, prodotto in Svizzera, da isolare direttamente sulle travi?

L'avete sognato, ISOVER l'ha fatto! Questa primavera scoprirete ISORIGID, un pannello nervato con eccellenti prestazioni termiche e di isolamento acustico. E per finire, si può tagliare con un semplice cutter o un coltello isolante. Vi assicuriamo, ISORIGID, che provarlo è adottarlo!

### Ecologia, non una parola vuota per noi

Naturalmente l'argomento è più che attuale, ma se si guarda alla nostra storia, si vedrà che è un tema che è sempre stato nel nostro DNA.

Sapevate, ad esempio, che da 30 anni i nostri prodotti sono realizzati quasi esclusivamente con vetro riciclato? O che da oltre 10 anni produciamo con energia idroelettrica locale e un legante a base vegetale? Tutto ciò significa che con UNIROLL 034, ad esempio, abbiamo il prodotto isolante con il miglior ecobilancio della Svizzera!\*

\*) per m<sup>2</sup> isolato con valore R equivalente - fonte dati ecobau/KBOB

### Cambiamo la nostra identità visiva, ma restiamo gli stessi!

Cioè vicino a voi, affidabile, flessibile e reattivo. Il nostro aspetto visivo sta cambiando per riflettere meglio il nostro desiderio di andare avanti, di innovare continuamente e di essere dinamici. Potrete scoprirlo nel corso di quest'anno, mentre comunichiamo. Naturalmente, anche il nostro sito web è stato rinnovato e offre un accesso diretto a tutte le informazioni tecniche e alle novità.

### Desiderate ordinare altri cataloghi?

Basta inviare un'e-mail a [admin@isover.ch](mailto:admin@isover.ch)

**Vi invitiamo inoltre a seguirci su LinkedIn per rimanere aggiornati:**





## **I pannelli ISORIGID**

che possono essere applicati direttamente alle travi, sono leggeri, veloci da montare e hanno un design a incastro facile da installare.





# ISORIGID

Installazione diretta sui travetti



### Descrizione

Pannello incombustibile, ad alta resistenza, stabile alla pressione e antiscivolo, con giunzione a scanalatura e pettine e superficie idrorepellente.

Chiave di denominazione  
MW-EN-13162-T5-WS-MU1

### Campi di applicazione

Per l'impiego come piastra per sottotetto e rivestimento esterno di costruzioni in legno.

### Dati tecnici

Formato	$\lambda_D$	Reazione al fuoco	Densità
Pannello	$\geq 0.036^*$	RF1 (A2-s1,d0)	$\approx 110^*$

### Assortimento

Prezzi esclusi di IVA					Pannello	Palette a perdere (PA)	
Spessori mm		Prezzi CHF/m²	Larghezze cm	Lunghezze cm	m²	Pannelli	m²
60	A	-*	57.0	237.0	1.35	36	48.63
80	A	-*	57.0	237.0	1.35	28	37.83
100	A	-*	57.0	237.0	1.35	22	29.72
120	A	-*	57.0	237.0	1.35	18	24.32

\*I valori Lambda, le densità e i prezzi dipendono dallo spessore e saranno comunicati al momento del lancio del prodotto in primavera.

Saint-Gobain ISOVER SA non garantisce per la sicurezza contro la penetrazione per tutti i prodotti! La posa deve avvenire esclusivamente in condizioni asciutte e il controllo sicuro dei pannelli posati deve avvenire esclusivamente sui travetti/montanti di legno! Commercializzato esclusivamente per bancala completa!





# SWISSROLL 030

Per la ristrutturazione!



1



## Descrizione

Rotoli in lana di vetro, autoportanti, con una eccellente resistenza meccanica ed elevate prestazioni termiche.

Chiave di denominazione

MW-EN 13162-T4-MU1-AFr40



## Campi di applicazione

Isolamento termico e fonico a prestazione elevata fra correntini e travi di solette, nonché per ossature in legno di pareti interne ed esterne.

## Dati tecnici

Formato	$\lambda_D$	Reazione al fuoco	Densità
Rotolo	0.030	RF1 (A1)	≈ 38

## Assortimento

Prezzi esclusi di IVA					Pacco semplice (PS)		Multipac (MP)	
Spessori mm		Prezzi CHF/m <sup>2</sup>	Larghezza cm	Lunghezza cm	Rotoli	m <sup>2</sup>	PS	m <sup>2</sup>
30	B	9.70	120	860	1	10.32	24	247.68
40	B	13.00	120	640	1	7.68	24	184.32
60	B	18.90	120	430	1	5.16	24	123.84
80	A	24.95	120	320	1	3.84	24	92.16
100	A	31.10	120	420	1	5.04	12	60.48
120	A	37.00	120	360	1	4.32	12	51.84
140	A	42.75	120	310	1	3.72	12	44.64
160	A	48.25	120	270	1	3.24	12	38.88
180	A	54.20	120	240	1	2.88	12	34.56

Da spessore 100 mm: Maxiroll Ø ca. 50 cm.

Una prima mondiale! Il primo **rotolo** isolante incombustibile con una conduttività termica di 0,030 W/mK e un legante a base vegetale!





# SWISSROLL 030 PR

Tagliato a misura



## Descrizione

Rotoli in lana di vetro, autoportanti, con una eccellente resistenza meccanica ed elevate prestazioni termiche.

Chiave di denominazione

MW-EN 13162-T4-MU1-AFr40



## Campi di applicazione

Isolamento termico e fonico a prestazione elevata fra correntini e travi di solette, nonché per ossature in legno di pareti interne ed esterne.

## Dati tecnici

Formato	$\lambda_D$	Reazione al fuoco	Densità
Rotolo	0.030	RF1 (A1)	≈ 38

## Assortimento

Prezzi esclusi di IVA					Pacco semplice (PS)	
Spessori mm	⌀	Prezzi CHF/m <sup>2</sup>	Larghezze cm	Lunghezze cm	Rotoli	m <sup>2</sup>
30	B	10.70	30 - 80	860	1	*
40	B	14.30	30 - 80	640	1	*
60	B	20.80	30 - 80	430	1	*
80	B	27.45	30 - 80	320	1	*
100	B	34.20	30 - 80	420	1	*
120	B	40.70	30 - 80	360	1	*
140	B	47.05	30 - 80	310	1	*
160	B	53.10	30 - 80	270	1	*
180	B	59.60	30 - 80	240	1	*

Consegna entro 5 giorni lavorativi.

Larghezze su misura, per distanze fra correntini da 29.5 a 79.5 cm, tutti i 5 mm.

Pallettizzazione gratuita secondo le condizioni riportate nella pagina Servizi logistici.





# PANNELLI TRAVETTI 030 PR

Tagliato a misura



1



## Descrizione

Pannelli rigidi e indeformabili in lana di vetro, idrorepellenti.

Chiave di denominazione

MW-EN 13162-T4-WS-MU1-AFr40



## Campi di applicazione

Isolamento termico e fonico a prestazione elevata, fra correntini e travi di solette a campi paralleli, nonché per ossature in legno.

## Dati tecnici

Formato	$\lambda_D$	Reazione al fuoco	Densità
Pannello	0.030	RF1 (A1)	≈ 38

## Assortimento

Prezzi esclusi di IVA					Pacco semplice (PS)	
Spessori mm		Prezzi CHF/m <sup>2</sup>	Larghezze cm	Lunghezze cm	Pannelli	m <sup>2</sup>
200	B	64.85	30 - 80 + 57.5	125	3	*
220	C	70.75	30 - 80 + 57.5	125	2	*
240	C	78.60	30 - 80 + 57.5	125	2	*
260	C	86.35	30 - 80 + 57.5	125	2	*

Consegna entro 5 giorni lavorativi.

Larghezze su misura, per distanze fra correntini da 29.5 a 79.5 cm, tutti i 5 mm.

Pallettizzazione gratuita secondo le condizioni riportate nella pagina Servizi logistici.





# ISOCONFORT 032



## Descrizione

Rotoli in lana di vetro, autoportanti, con una eccellente resistenza meccanica ed elevate prestazioni termiche.

Chiave di denominazione

MW-EN 13162-T3-MU1-AFr25



## Campi di applicazione

Isolamento termico e fonico a prestazione elevata fra correntini e travi di solette, nonché per ossature in legno di pareti interne ed esterne.

## Dati tecnici

Formato	$\lambda_D$	Reazione al fuoco	Densità
Rotolo	0.032	RF1 (A1)	≈ 28

## Assortimento

Prezzi esclusi di IVA					Pacco semplice (PS)		Multipac (MP)	
Spessori mm	⌘	Prezzi CHF/m²	Larghezze cm	Lunghezze cm	Rotoli	m²	PS	m²
60	A	15.15	120	540	1	6.48	24	155.52
80	A	18.75	120	420	1	5.04	24	120.96
100	A	22.95	120	360	1	4.32	24	103.68
120	A	26.85	120	480	1	5.76	12	69.12
140	A	31.30	120	410	1	4.92	12	59.04
160	A	35.70	120	360	1	4.32	12	51.84
180	A	40.40	120	320	1	3.84	12	46.08
200	A	45.30	120	290	1	3.48	12	41.76
220	A	49.25	120	260	1	3.12	12	37.44
240	A	53.25	120	240	1	2.88	12	34.56

Da spessore 120 mm: Maxiroll Ø ca. 50 cm.

Per la realizzazione di contenitori edilizi impermeabili all'aria utilizzate le nostre sistema Vario®.





# ISOCONFORT 032 PR

Tagliato a misura



1



## Descrizione

Rotoli in lana di vetro, autoportanti, con una eccellente resistenza meccanica ed elevate prestazioni termiche.

Chiave di denominazione

MW-EN 13162-T3-MU1-AFr25



## Campi di applicazione

Isolamento termico e fonico a prestazione elevata fra correntini, travi di solette e ossature in legno di pareti interne ed esterne a campi paralleli.

## Dati tecnici

Formato	$\lambda_D$	Reazione al fuoco	Densità
Rotolo	0.032	RF1 (A1)	≈ 28

## Assortimento

Prezzi esclusi di IVA					Pacco semplice (PS)	
Spessori mm	$\alpha$	Prezzi CHF/m <sup>2</sup>	Larghezze cm	Lunghezze cm	Rotoli	m <sup>2</sup>
60	B	16.65	30 - 80	540	1	*
80	B	20.65	30 - 80	420	1	*
100	B	25.25	30 - 80	360	1	*
120	B	29.55	30 - 80	480	1	*
140	B	34.45	30 - 80	410	1	*
160	B	39.25	30 - 80	360	1	*
180	B	44.45	30 - 80	320	1	*
200	B	49.85	30 - 80	290	1	*
220	B	54.20	30 - 80	260	1	*
240	B	58.60	30 - 80	240	1	*

Consegna entro 5 giorni lavorativi.

Larghezze su misura, per distanze fra correntini da 29.5 a 79.5 cm, tutti i 5 mm.

Palletizzazione gratuita secondo le condizioni riportate nella pagina Servizi logistici.





# ISOFIX 032, 57.5 cm



## Descrizione

Rotoli in lana di vetro, autobloccanti.  
Larghezza fissa 57.5 cm per costruzioni  
con ossatura in legno.  
Chiave di denominazione  
MW-EN 13162-T3-MU1-AFr25



## Campi di applicazione

Isolamento termico e fonico a prestazione elevata e quale  
protezione antincendio nelle costruzioni di legno.  
Per elementi prefabbricati di pareti, tetti a falda o piani.

## Dati tecnici

Formato	$\lambda_D$	Reazione al fuoco	Densità
Rotolo	0.032	RF1 (A1)	≈ 28

## Assortimento

Prezzi esclusi di IVA					Pacco semplice (PS)		Multipac (MP)	
Spessori mm	⌘	Prezzi CHF/m²	Larghezza cm	Lunghezza cm	Rotoli	m²	PS	m²
100	A	24.10	57.5	360	2	4.14	24	99.36
120	A	28.20	57.5	480	2	5.52	12	66.24
140	A	32.85	57.5	410	2	4.71	12	56.58
160	A	37.50	57.5	360	2	4.14	12	49.68
180	A	42.40	57.5	320	2	3.68	12	44.16
200	A	47.55	57.5	290	2	3.33	12	40.02

Da spessore 120 mm: Maxiroll Ø ca. 50 cm.

Per la realizzazione di contenitori edilizi impermeabili all'aria utilizzate le nostre membrane e la tecnica d'incollaggio Vario®.

Per altri spessori e larghezze vedi ISOCONFORT 032 PR.





# ISOFIX 032, 60.0 cm



1



## Descrizione

Rotoli in lana di vetro, autobloccanti.  
Larghezza fissa 60.0 cm per costruzioni  
con ossatura in legno.  
Chiave di denominazione  
MW-EN 13162-T3-MU1-AFr25



## Campi di applicazione

Isolamento termico e fonico a prestazione elevata e quale  
protezione antincendio nelle costruzioni di legno.  
Per elementi prefabbricati di pareti, tetti a falda o piani.

## Dati tecnici

Formato	$\lambda_D$	Reazione al fuoco	Densità
Rotolo	0.032	RF1 (A1)	≈ 28

## Assortimento

Prezzi esclusi di IVA					Pacco semplice (PS)		Multipac (MP)	
Spessori mm	⌘	Prezzi CHF/m²	Larghezze cm	Lunghezze cm	Rotoli	m²	PS	m²
100	A	24.10	60	360	2	4.32	24	103.68
120	A	28.20	60	480	2	5.76	12	69.12
140	A	32.85	60	410	2	4.92	12	59.04
160	A	37.50	60	360	2	4.32	12	51.84
180	A	42.40	60	320	2	3.84	12	46.08
200	A	47.55	60	290	2	3.48	12	41.76

Da spessore 120 mm: Maxiroll Ø ca. 50 cm.

Per la realizzazione di contenitori edilizi impermeabili all'aria utilizzate le nostre membrane e la tecnica d'incollaggio Vario®.  
Per altri spessori e larghezze vedi ISOCONFORT 032 PR.





# UNIROLL 034

## Il standard svizzero



### Descrizione

Rotoli in lana di vetro, autoportanti, senza rivestimento, con tracce trasversali per facilitare il taglio.

Chiave di denominazione

MW-EN 13162-T3-MU1-AFr10



### Campi di applicazione

Isolamento termico e fonico fra correntini e travi di solette, nonché per ossature in legno di pareti interne ed esterne.

### Dati tecnici

Formato	$\lambda_D$	Reazione al fuoco	Densità
Rotolo	0.034	RF1 (A1)	≈ 20

### Assortimento

Prezzi esclusi di IVA					Pacco semplice (PS)		Multipac (MP)	
Spessori mm	⌘	Prezzi CHF/m²	Larghezze cm	Lunghezze cm	Rotoli	m²	PS	m²
15	B	3.90	120	2500	1	30.00	-	-
25	B	5.35	120	1600	1	19.20	-	-
30	B	6.55	120	1200	1	14.40	-	-
40	B	8.65	120	1000	1	12.00	-	-
50	B	9.40	120	850	1	10.20	-	-
60	A	11.45	120	700	1	8.40	24	201.60
80	A	13.40	120	530	1	6.36	24	152.64
100	A	16.25	120	450	1	5.40	24	129.60
120	A	19.90	120	390	1	4.68	24	112.32
140	A	23.25	120	340	1	4.08	24	97.92
160	A	25.10	120	260	1	3.12	24	74.88
180	A	27.85	120	230	1	2.76	24	66.24
200	A	30.35	120	220	1	2.64	24	63.36
220	A	34.40	120	210	1	2.52	24	60.48
240	A	36.90	120	210	1	2.52	24	60.48
260	B	40.05	120	180	1	2.16	24	51.84
280	B	43.15	120	260	1	3.12	12	37.44
300	B	46.15	120	240	1	2.88	12	34.56





# UNIROLL 034 PR

Tagliato a misura



1



## Descrizione

Rotoli in lana di vetro, autoportanti, larghezza su misura.

Chiave di denominazione

MW-EN 13162-T3-MU1-AFr10



## Campi di applicazione

Isolamento termico e fonico fra correntini e travi di solette, nonché per ossature in legno di pareti interne ed esterne.

## Dati tecnici

Formato	$\lambda_D$	Reazione al fuoco	Densità
Rotolo	0.034	RF1 (A1)	≈ 20

## Assortimento

Prezzi esclusi di IVA					Pacco semplice (PS)	
Spessori mm	⌀	Prezzi CHF/m <sup>2</sup>	Larghezze cm	Lunghezze cm	Rotoli	m <sup>2</sup>
15	B	4.30	30 - 80	2500	1	*
25	B	5.90	30 - 80	1600	1	*
30	B	7.20	30 - 80	1200	1	*
40	B	9.50	30 - 80	1000	1	*
50	B	10.35	30 - 80	850	1	*
60	B	12.60	30 - 80	700	1	*
80	B	14.75	30 - 80	530	1	*
100	B	17.90	30 - 80	450	1	*
120	B	21.90	30 - 80	390	1	*
140	B	25.60	30 - 80	340	1	*
160	B	27.60	30 - 80	260	1	*
180	B	30.65	30 - 80	230	1	*
200	B	33.40	30 - 80	220	1	*
220	B	37.85	30 - 80	210	1	*
240	B	40.60	30 - 80	210	1	*
260	B	44.05	30 - 80	180	1	*
280	B	47.45	30 - 80	260	1	*
300	B	50.75	30 - 80	240	1	*





# ISOFIX 034, 57.5 cm



## Descrizione

Rotoli in lana di vetro, autobloccanti.  
Larghezza fissa 57.5 cm per costruzioni  
con ossatura in legno.

Chiave di denominazione

MW-EN 13162-T3-MU1-AFr10



## Campi di applicazione

Isolamento termico e fonico e quale protezione antincendio nelle costruzioni di legno.

Per elementi prefabbricati di pareti, tetti a falda o piani.

## Dati tecnici

Formato	$\lambda_D$	Reazione al fuoco	Densità
Rotolo	0.034	RF1 (A1)	≈ 20

## Assortimento

Prezzi esclusi di IVA					Pacco semplice (PS)		Multipac (MP)	
Spessori mm	⌚	Prezzi CHF/m²	Larghezze cm	Lunghezze cm	Rotoli	m²	PS	m²
50	A	9.85	57.5	850	2	9.77	24	234.60
60	A	12.00	57.5	700	2	8.05	24	193.20
80	A	14.05	57.5	530	2	6.09	24	146.28
100	A	17.05	57.5	450	2	5.17	24	124.20
120	A	20.90	57.5	390	2	4.48	24	107.64
140	A	24.40	57.5	340	2	3.91	24	93.84
160	A	26.35	57.5	260	2	2.99	24	71.76
180	A	29.25	57.5	230	2	2.64	24	63.48
200	A	31.85	57.5	220	2	2.53	24	60.72
220	A	36.10	57.5	210	2	2.41	24	57.96
240	A	38.75	57.5	210	2	2.41	24	57.96

Per la realizzazione di contenitori edilizi impermeabili all'aria utilizzate le nostre membrane e la tecnica d'incollaggio Vario®.

Per altri spessori e larghezze vedi UNIROLL 034 PR.





# ISOFIX 034, 60.0 cm



1



## Descrizione

Rotoli in lana di vetro, autobloccanti.  
Larghezza fissa 60.0 cm per costruzioni  
con ossatura in legno.  
Chiave di denominazione  
MW-EN 13162-T3-MU1-AFr10



## Campi di applicazione

Isolamento termico e fonico e quale protezione antincendio nelle costruzioni di legno.  
Per elementi prefabbricati di pareti, tetti a falda o piani.

## Dati tecnici

Formato	$\lambda_D$	Reazione al fuoco	Densità
Rotolo	0.034	RF1 (A1)	≈ 20

## Assortimento

Prezzi esclusi di IVA					Pacco semplice (PS)		Multipac (MP)	
Spessori mm	⌘	Prezzi CHF/m²	Larghezze cm	Lunghezze cm	Rotoli	m²	PS	m²
100	A	17.05	60	450	2	5.40	24	129.60
120	A	20.90	60	390	2	4.68	24	112.32
140	A	24.40	60	340	2	4.08	24	97.92
160	A	26.35	60	260	2	3.12	24	74.88
180	A	29.25	60	230	2	2.76	24	66.24
200	A	31.85	60	220	2	2.64	24	63.36
220	A	36.10	60	210	2	2.52	24	60.48
240	A	38.75	60	210	2	2.52	24	60.48

Per la realizzazione di contenitori edilizi impermeabili all'aria utilizzate le nostre membrane e la tecnica d'incollaggio Vario®.  
Per altri spessori e larghezze vedi UNIROLL 034 PR.





# ISORESIST 1000 035

Resistenza al fuoco ancora più elevata



## Descrizione

Rotoli in lana di vetro, con punto di fusione > 1000°C secondo DIN 4102, parte 17.

Chiave di denominazione

MW-EN 13162-T3-MU1-AFr10



## Campi di applicazione

Isolamento termico e fonico e quale protezione antincendio nelle costruzioni di legno.

## Dati tecnici

Formato	$\lambda_D$	Reazione al fuoco	Densità
Rotolo	0.035	RF1 (A1)	≈ 20

## Assortimento

Prezzi esclusi di IVA					Pacco semplice (PS)		Multipac (MP)	
Spessori mm		Prezzi CHF/m²	Larghezze cm	Lunghezze cm	Rotoli	m²	PS	m²
60	B	11.95	120	1200	1	14.40	12	172.80
80	B	14.65	120	900	1	10.80	12	129.60
100	B	18.25	120	700	1	8.40	12	100.80
120	B	21.75	120	600	1	7.20	12	86.40
140	B	25.55	120	500	1	6.00	12	72.00
160	B	28.60	120	450	1	5.40	12	64.80
180	B	31.30	120	400	1	4.80	12	57.60
200	B	33.50	120	350	1	4.20	12	50.40
220	B	36.90	120	310	1	3.72	12	44.64
240	B	40.50	120	290	1	3.48	12	41.76
260	C	44.00	120	250	1	3.00	12	36.00

Per la realizzazione di contenitori edilizi impermeabili all'aria utilizzate le nostre membrane e la tecnica d'incollaggio Vario®.



# ISORESIST 1000 035 PR

Tagliato a misura

1



## Descrizione

Rotoli in lana di vetro con punto di fusione > 1000°C secondo DIN 4102, parte 17.

Larghezze su richiesta.

Chiave di denominazione

MW-EN 13162-T3-MU1-AFr10



## Campi di applicazione

Isolamento termico e fonico e quale protezione antincendio nelle costruzioni di legno.

## Dati tecnici

Formato	$\lambda_D$	Reazione al fuoco	Densità
Rotolo	0.035	RF1 (A1)	≈ 20

## Assortimento

Prezzi esclusi di IVA					Pacco semplice (PS)	
Spessori mm	$\alpha$	Prezzi CHF/m <sup>2</sup>	Larghezze cm	Lunghezze cm	Rotoli	m <sup>2</sup>
60	B	15.75	30 - 80 + 57.5	1200	1	*
80	B	17.25	30 - 80 + 57.5	900	1	*
100	B	20.70	30 - 80 + 57.5	700	1	*
120	B	24.20	30 - 80 + 57.5	600	1	*
140	B	27.85	30 - 80 + 57.5	500	1	*
160	B	31.45	30 - 80 + 57.5	450	1	*
180	B	34.50	30 - 80 + 57.5	400	1	*
200	B	37.00	30 - 80 + 57.5	350	1	*
220	B	40.05	30 - 80 + 57.5	310	1	*
240	B	44.20	30 - 80 + 57.5	290	1	*
260	C	49.55	30 - 80 + 57.5	250	1	*

Consegna entro 5 giorni lavorativi.

Larghezze su richiesta, per le misure da 29 a 79 cm, tutti i 10 mm.  
Pallettizzazione gratuita secondo le condizioni riportate nella pagina Servizi logistici.





# ISOTHERM 034

Per tetti a falda e solaio de mansarda



## Descrizione

Pannelli in lana di vetro crespata, con elevato grado di resistenza alla compressione. Reticolo 10 x 10 cm per agevolare il taglio.

## Chiave di denominazione

MW-EN 13162-T5-CS(10)15/20-WS-MU1-AFr25



## Campi di applicazione

Isolamento termico e fonico per tetti a falda con travetti in vista e quale pavimenti del solaio (sotto pannelli idonei in derivati del legno).

## Dati tecnici

Formato	$\lambda_D$	Reazione al fuoco	Densità
Pannello	0.034	RF1 (A2-s1,d0)	≈ 65

## Assortimento

Prezzi esclusi di IVA					Pacco semplice (PS)		Multipac (MP)	
Spessori mm	⌘	Prezzi CHF/m²	Larghezze cm	Lunghezze cm	Pannelli	m²	PS	m²
60	A	18.95	60	125	5	3.75	16	60.00
80	A	24.25	60	125	4	3.00	12	36.00
100	A	28.80	60	125	3	2.25	16	36.00
120	A	33.95	60	125	3	2.25	12	27.00
140	A	39.60	60	125	2	1.50	16	24.00
160	A	44.95	60	125	2	1.50	12	18.00
180	A	48.20	60	125	2	1.50	12	18.00
200	A	51.60	60	125	2	1.50	12	18.00
220	B	58.60	60	125	2	1.50	8	12.00
240	B	63.90	60	125	2	1.50	8	12.00

CS(10) ≥ 15 kPa da 60 a 80 mm

CS(10) ≥ 20 kPa da 100 a 240 mm







# ISOPROTECT

Pannello in fibra di legno

3



## Descrizione

Pannello in fibra di legno resistente, stabile alla pressione e resistente alla trazione con giunzione a scanalatura e pettine e superficie idrorepellente.

## Chiave di denominazione

WF-EN-13171-T5-DS(70)3-CS(10)100-TR40-WS-MU3-AFr100

## Campi di applicazione

Per l'impiego come piastra per sottotetto e rivestimento esterno di costruzioni in legno. Idoneo anche per l'isolamento termico su traversini.

## Dati tecnici

Formato	$\lambda_D$	Reazione al fuoco	Densità
Pannello	0.046	RF3 (E)	≈ 200

## Assortimento

Prezzi esclusi di IVA					Panello	Palette a perdere (PA)	
Spessori mm		Prezzi CHF/m²	Larghezze cm	Lunghezze cm	m²	Pannelli	m²
35	B	25.30	57.5	187.5	1.07	66	71.16
60	B	40.10	57.2	247.2	1.41	40	56.56
80	B	50.10	57.2	187.2	1.07	30	32.12
100	B	62.60	57.2	187.2	1.07	24	25.70

Scarico sololateralmente con carelli stivatori da parte del cliente.

Saint-Gobain ISOVER SA non garantisce per la sicurezza contro la penetrazione per tutti i prodotti! La posa deve avvenire esclusivamente in condizioni asciutte e il controllo sicuro dei pannelli posati deve avvenire esclusivamente sui travetti/montanti di legno! Commercializzato esclusivamente per bancala completa!



# INSULSAFE

Lana da soffiare in



## Descrizione

Pura lana minerale, naturalmente incombustibile e idrofoba.

Chiave di designazione

MW-EN-14064-1-S1-WS



## Campi di applicazione

Isolamento termico e acustico mediante soffiaggio nelle costruzioni di legno, tetti e condotti tecnici.

## Dati tecnici

Formato	$\lambda_D$	Reazione al fuoco	Densità
Sacco	0.034	RF1 (A1)	≈ 35

## Assortimento

Prezzi esclusi di IVA		Pacco semplice (PS)	Palette a perdere (PA)	
	Prezzi CHF/kg	kg	PS	kg
A	3.70	17.30	36	622.8

\*  $\lambda_D$  ad una densità di soffiato di 25 a 40 kg/m<sup>3</sup>.

Consegna solo a mezzo pallet completo.





PB M 030

«The best»



1

**Descrizione**

Pannelli rigidi e indeformabili in lana di vetro, idrorepellenti.

Chiave di denominazione

MW-EN 13162-T4-WS-MU1-AFr40

**Campi di applicazione**

Isolamento termico e fonico a prestazione elevata, per murature doppie, costruzioni in legno e solette di sottotetti.

**Dati tecnici**

Formato	$\lambda_D$	Reazione al fuoco	Densità
Pannello	0.030	RF1 (A1)	≈ 38

**Assortimento**

Prezzi esclusi di IVA					Pacco semplice (PS)		Multipac (MP)	
Spessori mm		Prezzi CHF/m <sup>2</sup>	Larghezza cm	Lunghezza cm	Pannelli	m <sup>2</sup>	PS	m <sup>2</sup>
30	B	9.50	60	125	16	12.00	12	144.00
40	B	12.75	60	125	12	9.00	12	108.00
60	A	18.55	60	125	8	6.00	12	72.00
80	A	24.45	60	125	6	4.50	12	54.00
100	A	30.50	60	125	6	4.50	12	54.00
120	A	36.25	60	125	4	3.00	12	36.00
140	A	41.90	60	125	4	3.00	12	36.00
160	A	47.30	60	125	3	2.25	12	27.00
180	A	53.15	60	125	3	2.25	12	27.00
200	A	59.20	60	125	3	2.25	12	27.00
220	C	64.50	60	125	2	1.50	12	18.00
240	C	71.70	60	125	2	1.50	12	18.00
260	C	78.70	60	125	2	1.50	12	18.00





# PB M 032

## Pannello isolante



### Descrizione

Pannelli semirigidi in lana di vetro, idrorepellenti.

Chiave di denominazione

MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AFr25



### Campi di applicazione

Isolamento termico e fonico a prestazione elevata, per murature doppie, costruzioni in legno e solette di sottotetti.

### Dati tecnici

Formato	$\lambda_D$	Reazione al fuoco	Densità
Pannello	0.032	RF1 (A1)	≈ 26

### Assortimento

Prezzi esclusi di IVA					Pacco semplice (PS)		Multipac (MP)	
Spessori mm	⌘	Prezzi CHF/m²	Larghezza cm	Lunghezza cm	Pannelli	m²	PS	m²
30	A	8.75	60	125	20	15.00	16	240.00
40	A	11.25	60	125	14	10.50	16	168.00
50	A	13.20	60	125	12	9.00	16	144.00
60	A	15.85	60	125	10	7.50	16	120.00
80	A	19.15	60	125	7	5.25	16	84.00
100	A	23.35	60	125	6	4.50	16	72.00
120	A	27.30	60	125	5	3.75	16	60.00
140	A	31.55	60	125	4	3.00	16	48.00
160	A	35.70	60	125	3	2.25	16	36.00
180	A	38.95	60	125	3	2.25	16	36.00
200	A	42.25	60	125	3	2.25	16	36.00
220	C	46.05	60	125	2	1.50	20	30.00
240	C	50.15	60	125	2	1.50	20	30.00
260	C	54.25	60	125	2	1.50	20	30.00

Altre dimensioni ed esecuzioni con differenti rivestimenti possibili.





# PB M 034

## Pannello isolante



1



### Descrizione

Pannelli semirigidi in lana di vetro, idrorepellenti.

Chiave di denominazione

MW-EN 13162-T2-WS-MU1-AFr10



### Campi di applicazione

Isolamento termico e fonico per murature doppie, costruzioni in legno e solette di sottotetti.

### Dati tecnici

Formato	$\lambda_D$	Reazione al fuoco	Densità
Pannello	0.034	RF1 (A1)	≈ 20

### Assortimento

Prezzi esclusi di IVA					Pacco semplice (PS)		Multipac (MP)	
Spessori mm	⌘	Prezzi CHF/m²	Larghezza cm	Lunghezza cm	Pannelli	m²	PS	m²
30	A	6.55	60	125	24	18.00	16	288.00
40	A	8.05	60	125	18	13.50	16	216.00
50	A	9.50	60	125	14	10.50	20	210.00
60	A	11.65	60	125	12	9.00	20	180.00
80	A	14.00	60	125	10	7.50	20	150.00
100	A	17.25	60	125	8	6.00	20	120.00
120	A	19.65	60	125	6	4.50	20	90.00
140	A	22.85	60	125	6	4.50	20	90.00
160	A	25.75	60	125	4	3.00	20	60.00
180	A	28.05	60	125	4	3.00	20	60.00
200	A	30.50	60	125	4	3.00	20	60.00
220	B	33.05	60	125	4	3.00	20	60.00
240	B	36.05	60	125	4	3.00	20	60.00
260	C	39.05	60	125	2	1.50	20	30.00

Altre dimensioni ed esecuzioni con differenti rivestimenti possibili.





# ISOLENE P 032



## Descrizione

Pannelli rigidi in lana di vetro.

Chiave di denominazione

MW-EN 13162-T3-MU1-AFr40



## Campi di applicazione

Isolamento di ponti termici e assorbimento fonico dietro rivestimenti perforati, ecc.

## Dati tecnici

Formato	$\lambda_D$	Reazione al fuoco	Densità
Pannello	0.032	RF1 (A2-s1,d0)	≈ 60

## Assortimento

Prezzi esclusi di IVA					Pacco semplice (PS)		Multipac (MP)	
Spessori mm	⌚	Prezzi CHF/m²	Larghezza cm	Lunghezza cm	Pannelli	m²	PS	m²
10	B	4.80	60	125	30	22.50	16	360.00
15	B	5.55	60	125	20	15.00	16	240.00
20	B	7.40	60	125	15	11.25	16	180.00
25	B	9.05	60	125	12	9.00	16	144.00
30	B	11.00	60	125	10	7.50	16	120.00
40	B	14.40	60	125	7	5.25	16	84.00

Altre dimensioni ed esecuzioni con differenti rivestimenti possibili.  
Vogliate consultarci.





# ISOPONTE 032

«Thermal bridge breaker»

1



## Descrizione

Pannelli rigidi e indeformabili di lana di vetro marmorizzata grigio-nera, con nontessuto nero in fibra di vetro ed elevata resistenza alla compressione.

Chiave di denominazione

MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AFr45

Fissaggio con viti per isolante termico ISOPONTE DS sul lato esterno dei montanti in legno (da 60 mm).



## Campi di applicazione

Isolamento termico a prestazione elevata, per l'eliminazione di ponti termici nelle costruzioni con ossatura in legno. Posa su tutta la superficie del lato esterno, strato isolante omogeneo sopra il piano dei montanti.

Facciate ventilate: Per intradossi e cassettoni.

## Dati tecnici

Formato	$\lambda_D$	Reazione al fuoco	Densità
Pannello	0.032	RF1 (A2-s1,d0)	≈ 80

## Assortimento

Prezzi esclusi di IVA					Pacco semplice (PS)		Multipac (MP)	
Spessori mm		Prezzi CHF/m <sup>2</sup>	Larghezze cm	Lunghezze cm	Pannelli	m <sup>2</sup>	PS	m <sup>2</sup>
20	B	9.90	60	125	15	11.25	16	180.00
30	B	14.50	60	125	10	7.50	16	120.00
40	B	19.25	60	125	7	5.25	16	84.00
60	B	28.60	60	125	5	3.75	16	60.00
80	B	38.30	60	125	4	3.00	16	48.00
100	C	47.70	60	125	3	2.25	16	36.00
120	C	57.35	60	125	3	2.25	16	36.00

■ Nuovi formati risp. contenuti del pacco modificati

Altre dimensioni su richiesta (ad es. 80x250 cm).

Consultare anche il nostro assortimento di tasselli per il fissaggio dell'isolante, in particolare la vite per isolante termico ISOPONTE DS.





# PB F 030, 60 x 125 cm

Pannelli isolanti per facciate



## Descrizione

Pannelli rigidi e indeformabili di lana di vetro con nontessuto di vetro laminato nero e superficie idrorepellente. Marcatura raster 10 x 10 cm.

Chiave di denominazione  
MW-EN 13162-T4-WS-MU1-AFr40



## Campi di applicazione

Isolamento termico e fonico a prestazione elevata per facciate ventilate, opaco.

## Dati tecnici

Formato	$\lambda_D$	Reazione al fuoco	Densità
Pannello	0.030	RF1 (A1)	≈ 38

## Assortimento

Prezzi esclusi di IVA					Pacco semplice (PS)		Multipac (MP)	
Spessori mm		Prezzi CHF/m²	Larghezze cm	Lunghezze cm	Pannelli	m²	PS	m²
40	A	12.90	60	125	12	9.00	12	108.00
50	A	15.75	60	125	10	7.50	12	90.00
60	A	18.75	60	125	8	6.00	12	72.00
80	A	24.70	60	125	6	4.50	12	54.00
100	A	30.70	60	125	6	4.50	12	54.00
120	A	36.70	60	125	4	3.00	12	36.00
140	A	42.35	60	125	4	3.00	12	36.00
160	A	47.80	60	125	3	2.25	12	27.00
180	A	53.75	60	125	3	2.25	12	27.00
200	A	59.85	60	125	3	2.25	12	27.00
220	A	65.20	60	125	2	1.50	12	18.00
240	A	72.50	60	125	2	1.50	12	18.00
260	C	79.50	60	125	2	1.50	12	18.00
280	C	85.50	60	125	2	1.50	12	18.00
300	C	91.35	60	125	2	1.50	12	18.00

Date uno sguardo anche al nostro assortimento di fissanti per materiali isolanti.







# PB F 030, 60 x 100 cm

Pannelli isolanti per facciate

1



## Descrizione

Pannelli rigidi e indeformabili di lana di vetro con nontessuto di vetro laminato nero e superficie idrorepellente.

Marcatura raster 10 x 10 cm.

Chiave di denominazione

MW-EN 13162-T4-WS-MU1-AFr40



## Campi di applicazione

Isolamento termico e fonico a prestazione elevata per facciate ventilate, opaco.

## Dati tecnici

Formato	$\lambda_D$	Reazione al fuoco	Densità
Pannello	0.030	RF1 (A1)	≈ 38

## Assortimento

Prezzi esclusi di IVA					Pacco semplice (PS)		Multipac (MP)	
Spessori mm	⌘	Prezzi CHF/m²	Larghezze cm	Lunghezze cm	Pannelli	m²	PS	m²
80	B	24.70	60	100	6	3.60	12	43.20
100	B	30.70	60	100	6	3.60	12	43.20
120	B	36.70	60	100	4	2.40	12	28.80
140	B	42.35	60	100	4	2.40	12	28.80
160	B	47.80	60	100	3	1.80	12	21.60
180	B	53.75	60	100	3	1.80	12	21.60
200	B	59.85	60	100	3	1.80	12	21.60
220	B	65.20	60	100	2	1.20	12	14.40
240	B	72.50	60	100	2	1.20	12	14.40
260	C	79.50	60	100	2	1.20	12	14.40
280	C	85.50	60	100	2	1.20	12	14.40
300	C	91.35	60	100	2	1.20	12	14.40

Date uno sguardo anche al nostro assortimento di fissanti per materiali isolanti.





# PB F EXTRA 032, 60 x 125 cm

Panelli isolanti per facciate



### Descrizione

Pannelli semirigidi e indeformabili di lana di vetro, superficie idrorepellente, ricoperti da un lato con un nontessuto di vetro laminato nero.

Chiave di denominazione

MW-EN 13162-T4-WS-MU1-AFr25



### Campi di applicazione

Isolamento termico e fonico a prestazione elevata per facciate ventilate, opaco.

### Dati tecnici

Formato	$\lambda_D$	Reazione al fuoco	Densità
Pannello	0.032	RF1 (A1)	≈ 29

### Assortimento

Prezzi esclusi di IVA					Pacco semplice (PS)		Multipac (MP)	
Spessori mm	⌘	Prezzi CHF/m²	Larghezze cm	Lunghezze cm	Pannelli	m²	PS	m²
60	B	16.70	60	125	10	7.50	16	120.00
80	A	21.30	60	125	10	7.50	12	90.00
100	A	25.55	60	125	8	6.00	12	72.00
120	A	30.50	60	125	5	3.75	16	60.00
140	A	35.05	60	125	4	3.00	16	48.00
160	A	39.45	60	125	3	2.25	16	36.00
180	A	44.30	60	125	3	2.25	16	36.00
200	A	48.90	60	125	3	2.25	16	36.00
220	A	53.60	60	125	2	1.50	20	30.00
240	B	58.85	60	125	2	1.50	20	30.00
260	C	63.85	60	125	2	1.50	20	30.00
280	C	68.90	60	125	2	1.50	16	24.00

Date uno sguardo anche al nostro assortimento di fissanti per materiali isolanti.





# PB F EXTRA 032, 60 x 100 cm

Panelli isolanti per facciate

1



## Descrizione

Pannelli semirigidi e indeformabili di lana di vetro, superficie idrorepellente, ricoperti da un lato con un nontessuto di vetro laminato nero.

Chiave di denominazione

MW-EN 13162-T4-WS-MU1-AFr25



## Campi di applicazione

Isolamento termico e fonico a prestazione elevata per facciate ventilate, opaco.

## Dati tecnici

Formato	$\lambda_D$	Reazione al fuoco	Densità
Pannello	0.032	RF1 (A1)	≈ 29

## Assortimento

Prezzi esclusi di IVA					Pacco semplice (PS)		Multipac (MP)	
Spessori mm	⌘	Prezzi CHF/m²	Larghezze cm	Lunghezze cm	Pannelli	m²	PS	m²
60	B	16.70	60	100	10	6.00	16	96.00
80	B	21.30	60	100	10	6.00	12	72.00
100	B	25.55	60	100	8	4.80	12	57.60
120	B	30.50	60	100	5	3.00	16	48.00
140	B	35.05	60	100	4	2.40	16	38.40
160	B	39.45	60	100	3	1.80	16	28.80
180	B	44.30	60	100	3	1.80	16	28.80
200	B	48.90	60	100	3	1.80	16	28.80
220	B	53.60	60	100	2	1.20	20	24.00
240	B	58.85	60	100	2	1.20	20	24.00
260	C	63.85	60	100	2	1.20	20	24.00

Date uno sguardo anche al nostro assortimento di fissanti per materiali isolanti.





# PB F/CLADISOL 032, 125 cm

Panelli isolanti per facciate



### Descrizione

Pannelli semirigidi e indeformabili di lana di vetro, superficie idrorepellente, ricoperti da un lato con un nontessuto di vetro laminato.

### Chiave di denominazione

MW-EN 13162-T4-WS-MU1-AFr25



### Campi di applicazione

Isolamento termico e fonico a prestazione elevata per facciate ventilate opaco, murature doppie e cassette metallica.

### Dati tecnici

Formato	$\lambda_D$	Reazione al fuoco	Densità
Pannello	0.032	RF1 (A1)	≈ 26

### Assortimento

Prezzi esclusi di IVA					Pacco semplice (PS)		Multipac (MP)	
Spessori mm	⌘	Prezzi CHF/m²	Larghezze cm	Lunghezze cm	Pannelli	m²	PS	m²
60	B	15.75	60.5	125	14	10.58	12	127.05
80	B	19.75	60.5	125	10	7.56	12	90.75
100	A	23.90	60.5	125	6	4.53	16	72.60
120	A	28.60	60.5	125	5	3.78	16	60.50
140	A	32.95	60.5	125	4	3.02	16	48.40
160	A	36.80	60.5	125	3	2.26	16	36.30
180	A	41.50	60.5	125	3	2.26	16	36.30
200	A	46.05	60.5	125	3	2.26	16	36.30
220	C	50.75	60.5	125	2	1.51	20	30.25
240	C	55.35	60.5	125	2	1.51	20	30.25
100	B	26.20	50.5	125	6	3.78	16	60.60
120	B	31.20	50.5	125	5	3.15	16	50.50
140	B	36.05	50.5	125	4	2.52	16	40.40
160	B	39.95	50.5	125	3	1.89	16	30.30
180	C	44.30	50.5	125	3	1.89	16	30.30

Altre larghezze su richiesta.





# PB F/CLADISOL 032, 100 cm

Panelli isolanti per facciate

1



## Descrizione

Pannelli semirigidi e indeformabili di lana di vetro, superficie idrorepellente, ricoperti da un lato con un nontessuto di vetro laminato.

Chiave di denominazione

MW-EN 13162-T4-WS-MU1-AFr25



## Campi di applicazione

Isolamento termico e fonico a prestazione elevata per facciate ventilate opaco, murature doppie e cassette metallica.

## Dati tecnici

Formato	$\lambda_D$	Reazione al fuoco	Densità
Pannello	0.032	RF1 (A1)	≈ 26

## Assortimento

Prezzi esclusi di IVA					Pacco semplice (PS)		Multipac (MP)	
Spessori mm	⌘	Prezzi CHF/m²	Larghezze cm	Lunghezze cm	Pannelli	m²	PS	m²
60	B	15.75	60.5	100	14	8.47	12	101.64
80	B	19.75	60.5	100	10	6.05	12	72.60
100	B	23.90	60.5	100	6	3.63	16	58.08
120	B	28.60	60.5	100	5	3.02	16	48.40
140	B	32.95	60.5	100	4	2.42	16	38.72
160	B	36.80	60.5	100	3	1.81	16	29.04
180	B	41.50	60.5	100	3	1.81	16	29.04
200	B	46.05	60.5	100	3	1.81	16	29.04
220	C	50.75	60.5	100	2	1.21	20	24.20
240	C	55.35	60.5	100	2	1.21	20	24.20

Date uno sguardo anche al nostro assortimento di fissanti per materiali isolanti.





# ISORESIST 1000 031 F

Panelli isolanti per facciate 1000°C



### Descrizione

Pannelli per facciata semirigidi in lana di vetro con punto di fusione > 1000°C secondo DIN 4102, parte 17. Superfici idropellente, ricoperti da un lato con un nontessuto di vetro laminato nero.

**Chiave di denominazione**  
MW-EN 13162-T3-WL(P)-MU1-AFr25

EXCELLENCE  
★★★★★



  
1000°C






### Campi di applicazione

Isolamento termico e fonico per facciate ventilate opaco con requisiti ancora più rigidi.

### Dati tecnici

Formato	$\lambda_D$	Reazione al fuoco	Densità
Panelli	0.031	RF1 (A1)	≈ 40

### Assortimento

Prezzi esclusi di IVA					Pacco semplice (PS)		Multipac (MP)	
Spessori mm		Prezzi CHF/m²	Larghezze cm	Lunghezze cm	Pannelli	m²	PS	m²
40	B	14.15	60	125	10	7.50	12	90.00
60	B	20.50	60	125	6	4.50	12	54.00
80	B	26.90	60	125	5	3.75	12	45.00
100	B	33.25	60	125	4	3.00	12	36.00
120	B	39.85	60	125	3	2.25	12	27.00
140	B	45.85	60	125	2	1.50	16	24.00
160	C	51.80	60	125	2	1.50	12	18.00
180	C	58.20	60	125	2	1.50	12	18.00
200	C	64.85	60	125	2	1.50	12	18.00

Date uno sguardo anche al nostro assortimento di fissanti per materiali isolanti.





# ISOCOMPACT

Isolamento termico a capotto

2



## Descrizione

Pannelli in lana di vetro crespata con elevato grado di resistenza alla compressione.

Chiave di denominazione

MW-EN 13162-T5-CS(10)20-TR7.5-WS-MU1-AFr25



## Campi di applicazione

Isolamento termico e fonico per l'isolamento termico a cappotto.

## Dati tecnici

Formato	$\lambda_D$	Reazione al fuoco	Densità
Pannello	0.034	RF1 (A2-s1,d0)	≈ 60

## Assortimento

Prezzi esclusi di IVA				Pacco semplice (PS)		Multipac (MP)	
Spessori mm	Prezzi CHF/m <sup>2</sup>	Larghezze cm	Lunghezze cm	Pannelli	m <sup>2</sup>	PS	m <sup>2</sup>
20	–	60	100	15	9.00	16	144.00
30	–	60	100	10	6.00	16	96.00
40	–	60	100	8	4.80	16	76.80
60	–	60	100	5	3.00	16	48.00
80	–	60	100	4	2.40	16	38.40
100	–	60	100	3	1.80	16	28.80
120	–	60	100	3	1.80	16	28.80
140	–	60	100	2	1.20	20	24.00
160	–	60	100	2	1.20	16	19.20
180	–	60	100	2	1.20	16	19.20
200	–	60	100	2	1.20	12	14.40
220	–	60	100	2	1.20	12	14.40
240	–	60	100	2	1.20	12	14.40
260	–	60	100	2	1.20	12	14.40

Commercializzazione di questo prodotto esclusivamente dei fornitori del sistema.





# ISOVOX R CONFORT

Pannelli parete divisorie rotolati



## Descrizione

Rotoli in lana di vetro, rivestiti con un nontessuto morbido e robusto.

Chiave di denominazione

MW-EN 13162-T3-MU1-AFr5



## Campi di applicazione

Isolamento fonico per costruiti a secco.

## Dati tecnici

Formato	$\lambda_D$	Reazione al fuoco	Densità
Rotolo	0.039	RF1 (A2-s1,d0)	≈ 14

## Assortimento

Prezzi esclusi di IVA					Pacco semplice (PS)		Multipac (MP)	
Spessori mm	⌚	Prezzi CHF/m²	Larghezze cm	Lunghezze cm	Rotoli	m²	PS	m²
45	A	7.10	63	1250	2	15.75	20	315.00





# ISOVOX

## Pannelli per pareti divisorie



1



### Descrizione

Pannelli semirigidi in lana di vetro.

Chiave di denominazione

MW-EN 13162-T3-MU1-AFr10



### Campi di applicazione

Isolamento acustico per pareti divisorie.

### Dati tecnici

Formato	$\lambda_D$	Reazione al fuoco	Densità
Pannello	0.034	RF1 (A1)	≈ 20

### Assortimento

Prezzi esclusi di IVA					Pacco semplice (PS)		Multipac (MP)	
Spessori mm	⌚	Prezzi CHF/m²	Larghezze cm	Lunghezze cm	Pannelli	m²	PS	m²
45	A	7.65	63	135	18	15.31	16	244.95
60	A	10.40	63	135	16	13.61	16	217.73
80	B	12.25	63	135	12	10.21	16	163.30

■ Nuovi formati risp. contenuti del pacco modificati





# ISORESIST PIANO PLUS

Pannelli parete divisorie rotolati



### Descrizione

Rotoli in lana di vetro, con punto di fusione > 1000°C secondo DIN 4102, parte 17.

Chiave di denominazione  
MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

STANDARD  
★ ★

### Campi di applicazione

Isolamento fonico di pareti costruite a secco con requisiti di protezione antincendio.

### Dati tecnici

Formato	$\lambda_D$	Reazione al fuoco	Densità
Rotolo	0.036	RF1 (A1)	≈ 20

### Assortimento

Prezzi esclusi di IVA					Pacco semplice (PS)		Multipac (MP)	
Spessori mm		Prezzi CHF/m²	Larghezze cm	Lunghezze cm	Rotoli	m²	PS	m²
40	A	8.75	63.5	1150	2	14.61	18	262.89
60	A	10.90	63.5	800	2	10.16	18	182.88
80	B	13.80	63.5	600	2	7.62	18	137.16

### Nota

Le applicazioni controllate e certificate per la protezione antincendio possono essere controllate all'indirizzo [www.vkg.ch](http://www.vkg.ch).





# ISORESIST PIANO PLUS P

Panelli per pareti divisorie

1



## Descrizione

Pannelli in lana di vetro, in rotoli, con punto di fusione > 1000°C secondo DIN 4102, parte 17.

Chiave di denominazione

MW-EN 13162-T3-MU1-AFr5



## Campi di applicazione

Isolamento fonico di pareti costruite a secco con requisiti di protezione antincendio.

## Dati tecnici

Formato	$\lambda_D$	Reazione al fuoco	Densità
Pannello	0.036	RF1 (A1)	≈ 20

## Assortimento

Prezzi esclusi di IVA					Pacco semplice (PS)		Multipac (MP)	
Spessori mm	⌚	Prezzi CHF/m²	Larghezza cm	Lunghezza cm	Pannelli	m²	PS	m²
40	A	9.15	63.5	101	12	7.69	28	215.49
60	A	11.55	63.5	101	8	5.13	28	143.66
80	B	14.10	63.5	101	6	3.84	28	107.74

## Nota

Le applicazioni controllate e certificate per la protezione antincendio possono essere controllate all'indirizzo [www.vkg.ch](http://www.vkg.ch).





PB A 031

Pannelli acustici antirumore

**Descrizione**

Pannelli rigidi in lana di vetro con nontessuto di vetro laminato nero.

Chiave di denominazione

MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AFr37

**Campi di applicazione**

Assorbimento e correzione acustica per soffitti e pareti di locali di grandi dimensioni come poligoni di tiro, caldaie, officine ecc.

**Dati tecnici**

Formato	$\lambda_D$	Reazione al fuoco	Densità
Pannello	0.031	RF1 (A2-s1,d0)	≈ 50

**Assortimento**

Prezzi esclusi di IVA					Pacco semplice (PS)		Multipac (MP)	
Spessori mm	⌘	Prezzi CHF/m²	Larghezze cm	Lunghezze cm	Pannelli	m²	PS	m²
30	B	11.45	60	125	20	15.00	8	120.00
40	B	14.50	60	125	14	10.50	8	84.00
50	B	18.15	60	125	12	9.00	8	72.00
60	B	21.75	60	125	10	7.50	8	60.00
80	B	28.75	60	125	7	5.25	8	42.00
100	B	35.50	60	125	6	4.50	8	36.00

Altre dimensioni ed esecuzioni con differenti rivestimenti possibili.  
Vogliate consultarci.



#### Ulteriori informazioni e ordinazioni:

Süssmann AG, Bauabdichtungen, Schallisolationen  
Moosackerstr. 78, 8105 Regensdorf  
Tel. 044 377 60 50, info@suessmann.ch,  
www.suessmann.ch



## THERMO-PLUS

Pannelli per soffitti



#### Descrizione

Pannello in lana di vetro per soffitti, rivestito sul lato in vista con tessuto di vetro di colore bianco e rimboccato sui quattro lati. Sono possibile, su richiesta, cambiamenti di colore e di formato.

Chiave di denominazione

MW-EN 13162-T3-MU1-AFr37

#### Campi di applicazione

Isolazione termica ed acustico visibile dalle lastre (p. es. lastre di cantine e di garage).

#### Dati tecnici

Formato	$\lambda_D$	Reazione al fuoco	Densità
Pannello	0.031	RF1 (5.3)	≈ 50

#### Assortimento

Prezzi esclusi di IVA				Pacco semplice (PS)		Multipac (MP)	
Spessori mm	Prezzi CHF/m <sup>2</sup>	Larghezze cm	Lunghezze cm	Pannelli	m <sup>2</sup>	Pannelli	m <sup>2</sup>
20	26.20	60	150	20	18.00	200	180.00
30	25.60	60	150	14	12.60	134	120.60
40	27.70	60	150	10	9.00	100	90.00
50	31.10	60	150	8	7.20	80	72.00
60	35.60	60	150	7	6.30	68	61.20
80	41.50	60	150	5	4.50	50	45.00
100	49.20	60	150	4	3.60	40	36.00
120	58.80	60	150	3	2.70	34	30.60
140	67.90	60	150	3	2.70	28	25.20
160	76.80	60	150	-	-	24	21.60
180	89.90	60	150	-	-	22	19.80
200	99.90	60	150	-	-	20	18.00





# Servizi di produzione

Fatti per voi.

## Rivestimenti

A seconda dell'applicazione, i prodotti in lana di vetro ISOVER, in versione speciale, possono essere rivestiti con un freno vapore o con un trattamento della superficie. Possiamo presentarvi un'offerta su misura. Non dovrete che chiedere.

Assortimento e prezzi (IVA escl.)	s <sup>1)</sup> [m]	Sovrapprezzo CHF/m <sup>2</sup>
Freno vapore Alluminio KRAFT	23.8	4.00
Freno vapore alluminio con griglia di rinforzo	57.6	4.80
Rivestimento con lana di vetro gialla	-	3.00
Rivestimento con lana di vetro nera	-	4.40
Rivestimento con lana di vetro bianca	-	7.30
Rivestimento in tessuto fungicida di vetro nero	-	7.30 <sup>2)</sup>

1) Spessore dello strato necessaria equivalente della diffusione

2) Quantità minima 500 m<sup>2</sup>

## Taglio su misura

Servizi e prezzi (IVA escl.)	Sovrapprezzo CHF
Prodotti PR	compreso nel prezzo
Prodotti standard	su richiesta <sup>3)</sup>

3) Tempi di consegna su richiesta

## Lavorazioni speciali

Servizi e prezzi (IVA escl.)	Sovrapprezzo CHF/m <sup>2</sup>
PB F 030: 2 incisioni nella superficie dei pannelli per l'inserimento della sottostruttura (angolare in alluminio)	4.70 <sup>4)</sup>
Pannelli PB F/CLADISOL 032: Intaglio longitudinale per l'inserimento della cinghia dei cassettei <sup>5)</sup>	1.80 <sup>4)</sup>

4) Tempi di consegna su richiesta 5) Indicare le dimensioni del rivestimento isolante, 40 o 80 mm

## Caricamento dei palette PR

I nostri prodotti sono pallettizzati (non a prova di pioggia) per ordini di almeno 10 rotoli per prodotto. Le quantità rimanenti sotto 10 unità per prodotto sono consegnate sfuse.

	UNIROLL 034 PR, 15-260 mm ISOCONFORT 032 PR, 60-100 mm SWISSROLL 030 PR, 30-80 mm	ISORESIST 1000 035 PR ISOCONFORT 032 PR, 120-260 mm SWISSROLL 030 PR, 100-180 mm
Larghezza in mm	Quantità di rotoli per pallet	Quantità di rotoli per pallet
29	72	40
30-33	63	35
34-39	54	30
40-47	45	25
48-60	36	20
61-80	27	15
81-119	18	10

## Servizio di pallettizzazione

I pallette sono disposti secondo i vostri desideri.

Servizi e prezzi (IVA escl.)	Prezzi in CHF
Pallettizzazione secondo i vostri desideri	80.-/palett



# Servizi di logistica

Direttamente a voi.

## Tempi di consegna dei nostri prodotti

Iniziate bene la vostra consegna in modo da raggiungere la vostra destinazione con successo! Vi preghiamo di comunicarci le seguenti informazioni:

- Indirizzo di consegna.
- Nome e numero di telefono della persona di contatto per la consegna.
- Restrizioni alla consegna e allo scarico.

🕒 - Tempi di consegna dei nostri prodotti <sup>1)</sup>	
Prodotti di classe A	Disponibile a magazzino
Prodotti di classe B	Tempi di consegna secondo la disponibilità: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standard: tra 2 e 10 giorni lavorativi</li> <li>• PR (su misura): fino a 5 giorni</li> </ul>
Prodotti di classe C	Quantità minima d'ordine richiesta: Per favore contattaci.

1) Qualsiasi modifica dell'ordine dopo le ore 10 può comportare un nuovo tempo di consegna.

## Consegna diretta dei nostri prodotti

- Servizi di trasporto in base al volume e alla flessibilità di orario.
- Consegna diretta sul cantiere o presso la vostra sede.
- Scarico entro un'ora dall'arrivo del camion.

Servizi e prezzi (IVA escl.)	Prezzi in CHF		
	Numero di palette		
	14 e più	da 4 a 14	meno di 4 <sup>2)</sup>
Flessibilità «Giorno T» o «T+1»	gratuita	gratuita	160.-
Intera giornata	gratuita	160.-	160.- entro 2 giorni
Mezza giornata	gratuita	160.-	250.- entro 2 giorni
Finestra temporale <sup>3)</sup>	160.-	160.- entro 2 giorni	su richiesta
Tempo fisso <sup>4)</sup>	160.-	250.- entro 2 giorni	su richiesta
Camion da solo • massimo 10 pallet	-	250.- entro 2 giorni	
Consegna in zone di montagna	280.-		
Telefono e SMS al cantiere	gratuita		
Invio di cartoni singoli • solo accessori • escluse le membrane	35.-		
Spedizione di membrane unitarii • massimo 5 rulli	160.- gratuita a partire da 1500.- netto		
Restituzione di palette e sacchi per il riciclaggio • da 25 pezzi • tempo di consegna circa 1 settimana	su richiesta		
Consegna della gru	su richiesta		

2) Per ordini inferiori a 1 pallet: contattaci per conoscere le scadenze e i prezzi.

3) Finestra temporale: 2 ore

4) Tempo fisso: Tolleranza +/- 30 min.



# LURO 814

Isolamento termico e anticalpestio



## Descrizione

Pannelli in lana di vetro crespata con elevato grado di resistenza alla compressione.

Chiave di denominazione

MW-EN 13162-T6-CS(10)30-WS-MU1-SD9-CP2-AFr45

(CS(10)30 solo 60 e 80 mm)

(CP2 solo da 20 a 40 mm)



## Campi di applicazione

Isolamento termico e fonico contro la trasmissione di rumori da calpestio per solette con betoncino flottante, con o senza riscaldamento a pavimento.

## Dati tecnici

Formato	$\lambda_D$	Reazione al fuoco	Densità
Pannello	0.033 : 20/30 mm 0.035 : $\geq 40$ mm	RF1 (A2-s1,d0)	$\approx 80$

## Assortimento

Prezzi esclusi di IVA					Pacco semplice (PS)		Multipac (MP)	
Spessori mm		Prezzi CHF/m <sup>2</sup>	Larghezze cm	Lunghezze cm	Pannelli	m <sup>2</sup>	PS	m <sup>2</sup>
20	A	10.30	60	125	15	11.25	16	180.00
30	A	15.30	60	125	10	7.50	16	120.00
40	B	20.30	60	125	7	5.25	16	84.00
50	B	24.90	60	125	6	4.50	16	72.00
60	B	29.80	60	125	5	3.75	16	60.00
80	B	39.45	60	125	4	3.00	12	36.00

■ Nuovi formati risp. contenuti del pacco modificati





**Ulteriori informazioni e ordinazioni:**

swisspor AG, Bahnhofstrasse 50, 6312 Steinhausen  
Tel. 056 678 98 98, info@swisspor.ch,  
www.swisspor.ch



# PS 81

## Isolamento termico e anticalpestio


**Descrizione**

Pannelli rigidi in lana di vetro.  
Chiave di denominazione  
MW-EN 13162-T6-WS-MU1-  
SD16/12/9/7/6-CP3-AFr45


**Campi di applicazione**

Isolamento termico e fonico per solette con betoncino flottante contro la trasmissione di rumori da calpestio.

**Dati tecnici**

Formato	$\lambda_D$	Reazione al fuoco	Densità
Pannello	0.032	RF1 (A2-s1,d0)	≈ 80

**Assortimento**

Prezzi esclusi di IVA				Pacco semplice (PS)		Multipac (MP)	
Spessori mm	Prezzi CHF/m <sup>2</sup>	Larghezze cm	Lunghezze cm	Pannelli	m <sup>2</sup>	PS	m <sup>2</sup>
12	5.65	60	125	27	20.25	16	324.00
15	6.70	60	125	20	15.00	16	240.00
20	8.65	60	125	15	11.25	16	180.00
25	10.80	60	125	12	9.00	16	144.00
30	12.50	60	125	10	7.50	16	120.00



Partner commerciale di Saint-Gobain ISOVER SA.

Vendita di questo prodotto da parte della ditta swisspor AG.

#### Ulteriori informazioni e ordinazioni:

swisspor AG, Bahnhofstrasse 50, 6312 Steinhausen

Tel. 056 678 98 98, info@swisspor.ch,

www.swisspor.ch



## ISOCALOR

Isolamento termico e anticalpestio




#### Descrizione

Pannelli rigidi in lana di vetro crespata rivestiti da un lato con foglio di alluminio e con rinforzo reticolare per il fissaggio dei tubi per il riscaldamento a pavimento.

Chiave di denominazione

MW-EN 13162-T7/7/6-WS-MU1-

SD12/9/6-CP2-AFr45



#### Campi di applicazione

Isolamento termico e fonico contro la trasmissione di rumori da calpestio per solette con betoncino flottante e riscaldamento a pavimento.

#### Dati tecnici

Formato	$\lambda_D$	Reazione al fuoco	Densità
Pannello	0.035	RF1 (A2-s1,d0)	≈ 80

#### Assortimento

Prezzi esclusi di IVA				Pacco semplice (PS)		Multipac (MP)	
Spessori mm	Prezzi CHF/m <sup>2</sup>	Larghezze cm	Lunghezze cm	Pannelli	m <sup>2</sup>	PS	m <sup>2</sup>
22	13.30	60	125	14	10.50	16	168.00
32	18.25	60	125	9	6.75	16	108.00
43	21.60	60	125	7	5.25	16	84.00



**Ulteriori informazioni e ordinazioni:**


swisspor AG, Bahnhofstrasse 50, 6312 Steinhausen

Tel. 056 678 98 98, info@swisspor.ch,

www.swisspor.ch



## STRISCE CONTRO MURO


**Descrizione**

Nastro di feltro in lana di vetro, in rotoli, rivestito da un lato con un nontessuto di vetro oppure con una pellicola in PE e munito di nastro autoadesivo.

**Chiave di denominazione**

MW-EN 13162-T3


**Campi di applicazione**

Isolamento fonico per perimetri di betoncini flottanti.

**Dati tecnici**

Formato	Reazione al fuoco
Rotolo	RF1 (A2-s1,d0)

**Assortimento**

Prezzi esclusi di IVA					Pacco semplice (PS)		Palette a perdere (PA)	
Indicazione	Larghezza cm	Prezzi CHF/m	Spessori mm	Lunghezza cm	Pezzi	m	PS	m
Velo di vetro	12	1.30	≈ 10	2500	10	250	6	1500
Velo di vetro	15	1.60	≈ 10	2500	8	200	6	1200
Velo di vetro	18	1.70	≈ 10	2500	6	150	6	900
Foglio PE	15	2.65	≈ 10	2500	8	200	-	-

■ Nuovi formati risp. contenuti del pacco modificati



# CLIMATEL 2 S

Isolamento fonico



## Descrizione

Feltro in lana di vetro in rotoli. Un lato è rivestito con un nontessuto di vetro nero con rinforzo reticolare.

Chiave di denominazione

MW-EN 13162-T3-MU1-AFr15



## Campi di applicazione

Assorbimento di rumori e isolamento termico all'interno di tubazioni e apparecchi di ventilazione.

Rivestimento delle cuffie fonoassorbenti dei bruciatori di olio EL.

## Dati tecnici

Formato	$\lambda$	Reazione al fuoco	Densità
Rotolo	0.035	RF1 (A2-s1,d0)	≈ 25

## Assortimento

Prezzi esclusi di IVA					Pacco semplice (PS)	
Spessori mm		Prezzi CHF/m <sup>2</sup>	Larghezze cm	Lunghezze cm	Rotoli	m <sup>2</sup>
12	B	9.40	120	2000	1	24.00
25	B	11.25	120	1200	1	14.40



SP

Riempimenti acustici

3

**Descrizione**

Fasce in lana di vetro con laminato vela di vetro sovrapposto su entrambe le facce.

SP 45 e SP 59 in lana di vetro marmorizzato grigio-nero, densità 38 kg/m<sup>3</sup>, ritaglio trapezoidale.

**Chiave di denominazione**

MW-EN 13162-T3-MU1-AFr5

**Campi di applicazione**

Per inserire nelle nervature forate dei pannelli Montana Swiss Panel. Nell'immagine a sinistra: SP 45 e SP 59, a destra: tutte le altre dimensioni.

**Dati tecnici**

Formato	$\lambda_D$	Reazione al fuoco	Densità
Rotoli	0.039	RF1 (A2-s1,d0)	≈ 16

**Assortimento**

Prezzi esclusi di IVA					Pacco semplice (PS)		Palette a perdere (PA)	
Indicazione	Prezzi CHF/m	Spessori mm	Larghezze cm	Lunghezze cm	Pezzi	m	PS	m
SP 45 SP 59	3.80	40	7.5/3.5	100	120	120.0	6	720.0
SP 80	1.50	80	6	650	20	130.0	9	1170.0
SP 111	1.90	80	8	650	15	97.5	9	877.5
SP 106 SP 110 SP 160	2.40	100	9	580	13	75.4	9	678.6
SP 100 SP 105 SP 135 SP 153	2.50	120	8	500	15	75.0	9	675.0
SP 200	4.10	120	12	500	10	50.0	9	450.0

■ Nuovi formati risp. contenuti del pacco modificati

tempi di consegna su richiesta





# FELTRO T



## Descrizione

Feltro in lana di vetro crespata, resistente alla compressione.  
Rivestimento con fogli in alluminio con rinforzo reticolare in fibra di vetro.  
Chiave di denominazione  
MW-EN-13162-T2

STANDARD  
★ ★

## Campi di applicazione

Isolamento termico per serbatoi, canali di ventilazione di forma cilindrica e rettangolare, tubazioni di grande diametro.

## Dati tecnici

Formato	$\lambda$	Reazione al fuoco	Densità
Rotolo	10°C = 0.036 50°C = 0.045 100°C = 0.057 150°C = 0.072 200°C = 0.089	RF1 (6q.3)	≈ 22-42

## Assortimento

Prezzi esclusi di IVA					Pacco semplice (PS)	
Spessori mm		Prezzi CHF/m²	Larghezze cm	Lunghezze cm	Rotoli	m²
25	B	9.40	120	1000	1	12.00
30	C	10.80	120	800	1	9.60
40	C	12.65	120	600	1	7.20
50	C	15.25	120	500	1	6.00
60	C	17.25	120	400	1	4.80
80	B	21.85	120	400	1	4.80
100	C	27.20	120	400	1	4.80



# CORDONI INTRECCIATI

Isolamento per raccorde a finestra eco

3

## Descrizione

Cordone in lana di vetro avvolta a spirale, intrecciata con filato metallico.



## Campi di applicazione

Isolamento termico per tubazioni, condotte a gomito, apparecchi di forma irregolare.

Isolamento per sigillare i telai delle porte, delle finestre e delle opere in muratura. Materiale di riempimento per giunti di dilatazione.

Ideale per l'utilizzo in edifici Minergie-Eco, nei quali è vietato l'impiego di schiume PU poliuretaniche.

## Dati tecnici

Formato	$\lambda$	Reazione al fuoco
Sacco	10°C = 0.032	RF1 (A1)

## Assortimento

Prezzi esclusi di IVA				Pacco semplice (PS)	
Diametri mm	$\varnothing$	Prezzi CHF/m	Lunghezze cm	Pezzi	m
30	B	2.40	5000	2	100.00
50	B	3.70	4000	2	80.00

Imballaggio in sacchi di plastica.



# LANA TRIV



## Descrizione

Fiocchi di lana sfusa.  
Densità 40 kg/m<sup>3</sup>.  
Imballaggio: sacchi PE, volume ca. 0.25 m<sup>3</sup>.

STANDARD  
★ ★

## Campi di applicazione

Isolamento termico per sottotetti o soppalchi poco utilizzati e per condotte.  
Si può applicare con l'apposita macchina soffiatrice.

## Dati tecnici

Formato	$\lambda_D$	Reazione al fuoco
Sacco	0.039	RF1 (A1)

## Assortimento

Prezzi esclusi di IVA		Pacco semplice (PS)	Palette a perdere (PA)	
	Prezzi CHF/kg	kg	PS	kg
B	3.40	15.00	9	135





# X-IE 9

## Tasselli per il fissaggio dell'isolante

A



### Descrizione

Tasselli stabili e senza ponte termico per applicazioni standard.

### Campi di applicazione

Fissaggio di materiale isolante su facciate o su soffitti, in Calcestruzzo o mattone pieno in calcearea.

Sistema di fissaggio isolante estremamente veloce – fino a cinque volte più veloce rispetto ai metodi alternativi!


Spessore del materiale di base (calcestruzzo) : 80 mm.  
Da utilizzare con inchiodatrici HILTI.

### Dati tecnici

**Diametro  
rondella**

90

### Assortimento

Prezzi esclusi di IVA				Unità di fornitura (UF)	
Indicazione		Spessori mm	Prezzi CHF/Pezzo	Pezzi	Prezzo CHF/UF
X-IE 9 80	A	80	0.91	100	90.65
X-IE 9 100	A	100	0.97	100	96.80
X-IE 9 120	A	120	1.03	100	103.00
X-IE 9 140	A	140	1.08	50	54.10
X-IE 9 160	A	160	1.15	50	57.70
X-IE 9 180	A	180	1.20	50	60.25
X-IE 9 200	A	200	1.26	50	62.85
10 scatti Cartucce (giallo per DX5 ) = 100 scatti per unità di fornitura	A	-	1.54	10	15.45
10 scatti Cartucce (grigio per DX6 ) = 100 scatti per unità di fornitura	A	-	1.54	10	15.45

Non utilizzabile in mattoni forati!



HIF

Tasselli per il fissaggio dell'isolante

**Descrizione**

Tasselli stabili e senza ponte termico per applicazioni standard.

**Campi di applicazione**

Per il fissaggio di materiale isolante su facciate ventilate.

**Dati tecnici**

Diametro rondella	Diametro del foro	Profondità del foro	Profondità d'ancoraggio
90	8	≥ 30	≥ 20

**Assortimento**

Prezzi esclusi di IVA					Unità di fornitura (UF)	
Indicazione		Spessori mm	Prezzi CHF/Pezzo	Lunghezze mm	Pezzi	Prezzo CHF/UF
HIF 60	A	≤ 60	0.200	85	250	49.95
HIF 80	A	≤ 80	0.228	105	250	57.15
HIF 100	A	≤ 100	0.238	125	200	47.60
HIF 120	A	≤ 120	0.260	145	200	52.10
HIF 140	A	≤ 140	0.279	165	150	41.85
HIF 160	A	≤ 160	0.317	185	150	47.60
HIF 180	A	≤ 180	0.362	205	100	36.25
HIF 200	A	≤ 200	0.430	225	100	42.95
HIF 220	A	≤ 220	0.491	245	100	49.05
HIF 240	A	≤ 240	0.579	265	100	57.90

Nella pietra forata: Forare senza percussione!



DH

Supporto per isolante in due parti

A

**Descrizione**

Supporti in due pezzi per spessori di isolamento fino a 300 mm. Idoneo anche all'isolamento a due strati. Poco ingombranti.

DH 260-280-300 disponibile anche in un unico pezzo.

**Campi di applicazione**

Per il fissaggio di un isolante in lana minerale ISOVER su facciate ventilate. Isolare la facciata, effettuare il foro, collocare la rondella: ecco fatto ! Per l'isolamento a due strati, collocare una rondella per il primo strato e una seconda rondella per il secondo strato.

**Dati tecnici**

Diametro rondella	Diametro del foro	Profondità del foro	Profondità d'ancoraggio
90	8	≥ 40	≥ 30

**Assortimento**

Prezzi esclusi di IVA					Unità di fornitura (UF)	
Indicazione		Spessori mm	Prezzi CHF/ Pezzo	Lunghezze mm	Pezzi	Prezzo CHF/UF
Manico DH 180	A	≤ 180	0.40	225	300	120.50
Manico DH 200	A	≤ 200	0.45	245	300	135.95
Manico DH 220	A	≤ 220	0.49	265	300	148.30
Manico DH 240	A	≤ 240	0.61	285	300	185.40
Manico DH 260	A	≤ 260	0.78	305	300	234.85
Manico DH 280	A	≤ 280	0.90	325	300	271.90
Manico DH 300	A	≤ 300	1.13	345	300	339.90
Rondella DH	A	-	0.10	-	300	30.90
DH 260 un pezzo	A	≤ 260	0.70	290	200	140.10
DH 280 un pezzo	A	≤ 280	0.78	310	150	117.40
DH 300 un pezzo	A	≤ 300	0.86	330	150	129.80

Ordinare sempre separatamente rondelle e barre. Per l'isolamento a due strati ordinare un numero doppio di rondelle rispetto alle barre.

Nella pietra forata: Forare senza percussione!



## Drall-Fix FU

Fissaggio del secondo strato di isolante



### Descrizione

Sistema di fissaggio rapido per isolanti supplementari. Basta avvitare semplicemente con un avvitatore a batteria e un apparecchio di montaggio speciale o anche a mano.

### Campi di applicazione

Per il fissaggio del secondo strato isolante. Il primo strato deve essere ancorato anche al muro. Si consigliano 4-8 pezzi/m<sup>2</sup>.

### Dati tecnici

Diametro	Profondità d'ancoraggio
30	≥ 60

### Assortimento

Prezzi esclusi di IVA					Unità di fornitura (UF)	
Indicazione	⌀	Spessori mm	Prezzi CHF/ Pezzo	Lunghezze mm	Pezzi	Prezzo CHF/UF
FU 100	A	≤ 40	0.345	100	500	172.55
FU 120	A	≤ 60	0.358	120	250	89.60
FU 140	A	≤ 80	0.404	140	250	101.20
FU 160	A	≤ 100	0.538	160	500	269.35
FU 180	A	≤ 120	0.671	180	500	335.80
FU 200	A	≤ 140	0.804	200	250	201.10
FU 220	A	≤ 160	0.942	220	250	235.60
FU 240	A	≤ 180	1.069	240	250	267.30
FU 300	A	≤ 240	1.473	300	250	368.25
Dispositivo di fissaggio Drall-Fix FU	A	-	45.65	-	1	45.65



## STR H

Per il substrato di legno

A

### Descrizione

Vite di fissaggio STR H con rondella integrata per il montaggio a filo e ad incasso.



Rondella SBH-T da sola, per il montaggio con qualsiasi vite per legno.

### Campi di applicazione

Per il fissaggio di materiale isolante su supporti in legno.

### Dati tecnici

Diametro	Diametro rondella	Profondità d'ancoraggio
6.0	60	≥ 30

### Assortimento

Prezzi esclusi di IVA					Unità di fornitura (UF)	
Indicazione		Spessori mm	Prezzi CHF/Pezzo	Lunghezze mm	Pezzi	Prezzo CHF/UF
STR H 80	A	≤ 40	0.69	80	100	69.00
STR H 100	A	≤ 60	0.76	100	100	76.20
STR H 120	A	≤ 80	0.85	120	100	85.50
STR H 140	A	≤ 100	0.97	140	100	96.80
STR H 160	A	≤ 120	1.12	160	100	112.25
STR H 180	A	≤ 140	1.25	180	100	124.65
STR H 200	A	≤ 160	1.36	200	100	135.95
STR H 220	A	≤ 180	1.54	220	100	154.50
STR H 240	A	≤ 200	1.75	240	100	175.10
STR H 260	A	≤ 220	1.96	260	100	195.70
STR H 280	A	≤ 240	2.18	280	100	218.35
STR H 300	A	≤ 260	2.40	300	100	240.00
Rondella SBH-T	A	-	0.46	-	100	46.35



## ISOPONTE DS

Vite per isolante termico



### Descrizione

Vite ISOVER per isolante termico, per il fissaggio senza ponti termici di pannelli ISOPONTE 032.

### Campi di applicazione

Fissaggio senza ponti termici di pannelli ISOPONTE 032 sull'ossatura di pareti esterne di legno. Posa mediante cacciavite esagonale con inserto filettato.

### Dati tecnici

Diametro	Diametro rondella	Profondità d'ancoraggio
4.5	50	≥ 35

### Assortimento


Prezzi esclusi di IVA					Unità di fornitura (UF)	
Indicazione	⌀	Spessori mm	Prezzi CHF/Pezzo	Lunghezze mm	Pezzi	Prezzo CHF/UF
ISOPONTE DS 60	A	60	0.74	95	250	185.40
ISOPONTE DS 80	A	80	0.79	115	250	198.30
ISOPONTE DS 100	A	100	0.84	135	250	211.15
ISOPONTE DS 120	A	120	0.90	155	250	226.60
Inserto filettato ISOPONTE DS	A	-	12.45	-	1	12.45



# Vario® Facade UV

Telo per facciate

A



## Descrizione

Telo per facciate ad alta permeabilità in velcro PES antistrappo con rivestimento PU nero. Protegge in modo affidabile l'isolazione dagli agenti atmosferici e devia in modo sicuro la pioggia battente.

Resistenza alla temperatura da -40°C a +80°C.


## Campi di applicazione

Per costruzioni di facciate con un max. del 40% di apertura e uno spazio tra le lamine max. di 50 mm.

## Dati tecnici

Formato	Spessore	Valore Sd	Reazione al fuoco
Rotolo	0.50	0.13	RF3 (cr)

## Assortimento

Prezzi esclusi di IVA				Pacco semplice (PS)		Palette a perdere (PA)	
Larghezze cm		Prezzi CHF/m²	Lunghezze m	Rotoli	m²	PS	m²
150	A	6.80	50	1	75	24	1800
300	A	6.80	30	1	90	30	2700



# Vario® KM Duplex

La soluzione sicura!



## Descrizione

Freno vapore e membrana climatica (poliammide) con potenziale di essiccamento che si adatta all'umidità.

## Campi di applicazione

Costruzioni in legno, modernizzazioni, costruzioni permeabili alla diffusione con rischio di umidità, tetti piani, costruzioni in legno con rivestimenti metallici. Vario® KM Duplex deve essere protetto contro i raggi UV.

## Dati tecnici

Formato	Spessore	Valore Sd	Reazione al fuoco
Rotolo	0.20	0.3 – 5	RF3 (cr)

## Assortimento

Prezzi esclusi di IVA				Pacco semplice (PS)		Palette a perdere (PA)	
Larghezze cm		Prezzi CHF/m²	Lunghezze m	Rotoli	m²	PS	m²
150	A	3.95	40	1	60	42	2520





# Vario® Xtra

Ancora più sicuri!

A



## Descrizione

Ulteriore sviluppo del freno al vapore autoregolante all'umidità Vario® KM Duplex. Con ancora maggiore variabilità all'umidità – più sicurezza per l'operatore e la costruzione.

## Campi di applicazione

Fabbricati in legno, opere di modernizzazione complesse, sovrastrutture permeabili alla diffusione e a rischio di umidità oltre che tetti piani e costruzioni in legno rivestite in metallo. Ideale per l'isolamento interno nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni. Vario® Xtra deve essere protetto dai raggi UV.

## Dati tecnici

Formato	Spessore	Valore Sd	Reazione al fuoco
Rotolo	0.30	0.3 – 20	RF3 (cr)

## Assortimento

Prezzi esclusi di IVA				Pacco semplice (PS)		Palette a perdere (PA)	
Larghezze cm		Prezzi CHF/m²	Lunghezze m	Rotoli	m²	PS	m²
150	A	4.50	40	1	60	42	2520
320	A	4.50	50	1	160	30	4800

Disponibile in larghezza XL da 3.20 m per la costruzione ad ossatura di legna!



## Vario® KM Triplex

Rinforzato per insufflazione



### Descrizione

Freno vapore e membrana climatica (poliammide) con potenziale di essiccamento che si adatta all'umidità.

Con griglia di rinforzo appositamente sviluppata per l'insufflazione.

### Campi di applicazione

Costruzioni in legno, modernizzazioni, costruzioni permeabili alla diffusione con rischio di umidità.

Vario® KM Triplex deve essere protetto contro i raggi UV.

### Dati tecnici

Formato	Spessore	Valore Sd	Reazione al fuoco
Rotolo	0.30	0.3 – 5	RF3 (cr)

### Assortimento

Prezzi esclusi di IVA				Pacco semplice (PS)		Palette a perdere (PA)	
Larghezze cm		Prezzi CHF/m²	Lunghezze m	Rotoli	m²	PS	m²
150	A	4.20	40	1	60	35	2100

Per sigillare i fori di insufflazione, utilizzare Vario® Patch!



# Vario® KM Supraplex-SKS

Applicazione dall'esterno

A



## Descrizione

La membrana climatica Vario® KM Supraplex-SKS ha una superficie strutturata per un'elevata resistenza allo scivolamento, una resistenza alla diffusione variabile Sd di 0.3-4.0 m ed è resistente alle intemperie per 3 mesi.

## Campi di applicazione

Grazie alla sua struttura robusta, Vario® KM Supraplex-SKS è ideale come barriera al vapore e strato ermetico all'aria per l'isolamento sopra le travi e per la posa sulle travi durante la ristrutturazione dei tetti dall'esterno.

## Dati tecnici

Formato	Spessore	Valore Sd	Reazione al fuoco
Rotolo	0.60	0.3 - 4	RF3 (cr)

## Assortimento

Prezzi esclusi di IVA				Pacco semplice (PS)		Palette a perdere (PA)	
Larghezze cm		Prezzi CHF/m²	Lunghezze m	Rotoli	m²	PS	m²
150	A	4.05	40	1	60	20	1200



## Flammex N

L'originale!



### Descrizione

Freno vapore e per rendere la costruzione impermeabile all'aria. Freno vapore in polietilene bianco difficilmente combustibile. Flammex N deve essere protetto contro i raggi UV.

### Dati tecnici

Formato	Spessore	Valore Sd	Reazione al fuoco
Rotolo	0.20	100	RF3 (cr)

### Assortimento

Prezzi esclusi di IVA				Pacco semplice (PS)		Palette a perdere (PA)	
Larghezze cm		Prezzi CHF/m <sup>2</sup>	Lunghezze m	Rotoli	m <sup>2</sup>	PS	m <sup>2</sup>
200	A	1.70	50	1	100	32	3200
300	A	1.70	33	1	99	32	3168



## Flammex SR

Antiscivolo isolamento sopra correntini



### Descrizione

Freno vapore speciale per tetti a falda risanati dall'esterno. Combinazione ideale con ISOTHERM 034. Freno vapore in polietilene bianco resistente con struttura ruvida antisdrucciolevole. Flammex SR deve essere protetto contro i raggi UV.

### Dati tecnici

Formato	Spessore	Valore Sd	Reazione al fuoco
Rotolo	0.25	135	RF3 (cr)

### Assortimento

Prezzi esclusi di IVA				Pacco semplice (PS)		Palette a perdere (PA)	
Larghezze cm		Prezzi CHF/m <sup>2</sup>	Lunghezze m	Rotoli	m <sup>2</sup>	PS	m <sup>2</sup>
200	A	2.70	50	1	100	25	2500



# Integra ZUB

Sottotetto permeabile alla diffusione

A



## Descrizione

Telo di sottotetto aperto alla diffusione, ermetico alla pioggia e al vento, resistente alle sollecitazioni normali ed elevati secondo SIA 232/1. Con lato esterno grigio resistente ai raggi UV. Con nastro adesivo integrato ! Resistenza alla temperatura da -40°C a +100°C.

## Campi di applicazione

Per tetti a falda con isolamento fra e sopra i correntini.

## Dati tecnici

Formato	Spessore	Valore Sd	Reazione al fuoco
Rotolo	0.45	0.03	RF3 (cr)


## Assortimento

Prezzi esclusi di IVA				Pacco semplice (PS)		Palette a perdere (PA)	
Larghezze cm		Prezzi CHF/m²	Lunghezze m	Rotoli	m²	PS	m²
150	A	4.35	50	1	75	24	1800



## Vario® RoofTight

Sottotetto permeabile alla diffusione



### Descrizione

Telo di sottotetto per sollecitazioni elevate e straordinarie secondo SIA 232/1. Inclinazione del tetto minimo 5°. Saldabile con solvente o con aria calda. Resistenza alla temperatura da -40°C a +80°C.

### Dati tecnici


Formato	Spessore	Valore Sd	Reazione al fuoco
Rotolo	0.50	0.18	RF3 (cr)

### Assortimento

Prezzi esclusi di IVA				Pacco semplice (PS)		Palette a perdere (PA)	
Larghezze cm		Prezzi CHF/m²	Lunghezze m	Rotoli	m²	PS	m²
150	A	10.50	50	1	75	20	1500
300	A	10.50	25	1	75	20	1500



## Vario® RoofTight AB



### Descrizione

Per i raccordi del telo di sottotetto Vario® RoofTight. Saldabile con solvente Vario® RoofTight Weld o con aria calda.

### Assortimento

Prezzi esclusi di IVA		Pacco semplice (PS)		Unità di fornitura (UF)			
Larghezze cm	Prezzi CHF/m	Rotoli	Lunghezze m	PS	Lunghezze m		Prezzo CHF/UF
30	3.38	1	25	5	125	A	422.50



# Vario® Patch

## Per l'insufflaggio

A



### Descrizione

Vario® Patch è un adesivo monofacciale molto flessibile e d'eccellente adesione. Le Patch sono pretagliate e la pellicola protettiva è in due parti.

### Campi di applicazione

Sviluppato appositamente per chiudere e sigillare le aperture realizzate nella barriera al vapore durante l'insufflazione. Ideale anche per tutte le riparazioni.

### Assortimento

Prezzi esclusi di IVA		Pacco semplice (PS)			Unità di fornitura (UF)			
Larghezze cm	Prezzi CHF/Pezzo	Rotoli	Lunghezze m	Pezzi	PS	Pezzi		Prezzo CHF/UF
25	1.45	1	25	104	2	208	A	301.60



# Vario® KB 1

## Il nastro adesivo per sovrapposizioni

A



### Descrizione

Il nastro adesivo Vario® KB 1 mantiene la direzione di posa e possiede una forza d'incollaggio estremamente elevata, un supporto speciale con rivestimento PE e una colla resistente all'acqua.

### Campi di applicazione

Sviluppato in particolare per le incollature ermetiche all'aria delle freni vapore Vario®. Grazie alla colla speciale è particolarmente indicato per l'incollaggio dei giunti di tutti i teli freno vapore in PE, PA e alluminio, nonché di carta Kraft e di prodotti duri in derivati del legno.

### Assortimento

Prezzi esclusi di IVA		Pacco semplice (PS)		Unità di fornitura (UF)			
Larghezze cm	Prezzi CHF/m	Rotoli	Lunghezze m	PS	Lunghezze m		Prezzo CHF/UF
6	0.87	1	40	5	200	A	174.00



## Vario® MultiTape +

Sigillante - resistente all'invecchiamento



### Descrizione

Vario® MultiTape+ è un nastro adesivo dilatabile che mantiene la direzione di posa e con una forza d'incollaggio elevata.

### Campi di applicazione

Per raccordi ermetici all'aria durevoli attorno a lucernari, tubi, elementi passanti, nonché per l'incollaggio delle sovrapposizioni dei teli all'interno e all'esterno. Non è quindi più necessario utilizzare diversi tipi di nastro adesivo. Vario® MultiTape+, il multitaleto di ISOVER!

### Assortimento

Prezzi esclusi di IVA		Pacco semplice (PS)		Unità di fornitura (UF)			
Larghezze cm	Prezzi CHF/m	Rotoli	Lunghezze m	PS	Lunghezze m		Prezzo CHF/UF
6	1.19	1	25	10	250	A	297.50
12	2.29	1	25	2	50	A	114.50



## Vario® ProTape Plus

Facile da applicare - raccordi ermetici



### Descrizione

Vario® ProTape Plus è un materiale autocollante in rotoli che si lascia applicare due volte più velocemente dei suoi concorrenti in cartuccia. Rotoli resistenti al gelo e posa possibile anche a basse temperature sotto i 5°C.

### Campi di applicazione

Raccordi ermetici all'aria e al vento del telo freno vapore a elementi costruttivi adiacenti. Utilizzabile anche d'inverno, a basse temperature.

### Assortimento

Prezzi esclusi di IVA		Pacco semplice (PS)		Unità di fornitura (UF)			
Larghezze cm	Prezzi CHF/m	Rotoli	Lunghezze m	PS	Lunghezze m		Prezzo CHF/UF
2.5	3.40	1	10	5	50	A	170.00





## Vario® DoubleTwin

Nastro biadesivo



### Descrizione

Vario® DoubleTwin è un nastro adesivo in poliacrilato dove l'adesivo è presente su entrambi i lati. Grazie alla spessa applicazione sulle superfici adesive è ideale per l'incollaggio delle membrane climatiche Vario®, persino su superfici ruvide e fibrose.

### Campi di applicazione

Serve per il fissaggio dei freni al vapore alla struttura montante di metallo o legno.

### Assortimento

Prezzi esclusi di IVA		Pacco semplice (PS)		Unità di fornitura (UF)			
Larghezze cm	Prezzi CHF/m	Rotoli	Lunghezze m	PS	Lunghezze m		Prezzo CHF/UF
1.9	0.92	1	50	15	750	A	690.00



## Vario® MultiTape SL +

Il nastro adesivo per angoli e raccordi



### Descrizione

Vario® MultiTape SL + è un nastro adesivo dilatabile che mantiene la direzione di posa e con una forza d'incollaggio elevata, nonché con una pellicola di protezione. La colla estremamente resistente all'acqua garantisce una sicurezza maggiore e permette l'incollaggio dello strato ermetico all'aria/vento all'esterno.

### Campi di applicazione

Per la sigillatura ermetica all'aria del telo del freno vapore in corrispondenza di angoli, raccordi o anche di elementi passanti (correntini, zanche, ecc.). Particolarmente adatto per la sigillatura dei giunti fra pannelli in derivati del legno, p.es. pannelli OSB.

### Assortimento

Prezzi esclusi di IVA		Pacco semplice (PS)		Unità di fornitura (UF)			
Larghezze cm	Prezzi CHF/m	Rotoli	Lunghezze m	PS	Lunghezze m		Prezzo CHF/UF
6	1.40	1	25	10	250	A	350.00



# Vario® Bond 75, 100, 150

Il collegamento perfetto!



## Descrizione

Vario® Bond è un nastro adesivo sigillante per il rivestimento. La striscia adesiva è divisa in due o tre parti per un'applicazione precisa. Vario® Bond può essere applicato sia all'interno che all'esterno.

Vario® Bond 75 (18/57)

Vario® Bond 100 (18/82)

Vario® Bond 150 (14/100/36)

## Campi di applicazione

Vario® Bond può essere applicato sui supporti puliti come mattoni, legno, PVC, calcestruzzo e metallo. Assicura l'ermeticità dei giunti, ad esempio intorno alle finestre e porte.

## Assortimento

Prezzi esclusi di IVA		Pacco semplice (PS)		Unità di fornitura (UF)			
Larghezze cm	Prezzi CHF/m	Rotoli	Lunghezze m	PS	Lunghezze m	⌘	Prezzo CHF/UF
7.5	3.23	1	25	8	200	A	646.00
10	4.25	1	25	6	150	A	637.50
15	6.34	1	25	4	100	A	634.00



## Vario® DoubleFit +

Ad elasticità permanente e autocollante



### Descrizione

Vario® DoubleFit + è un prodotto sigillante senza solventi, ad elasticità permanente e autocollante, in cartuccia. Le due componenti sigillante/incollante hanno funzioni separate e offrono un'elevata forza di incollaggio.

### Campi di applicazione

Vario® DoubleFit + è un prodotto universale che si può impiegare in modo ottimale con tutti i tipi di freno vapore sui supporti più disparati. Temperatura di lavorazione da + 5°C fino a +40°C. Resistente al gelo fino a -25°C.

### Assortimento

Prezzi esclusi di IVA		Pacco semplice (PS)		Unità di fornitura (UF)	
Formato	Contenuto ml	Prezzi CHF/Pezzo	PS		Prezzo CHF/UF
Cartuccia	310	13.15	12	A	157.80
Sacchetto	600	24.10	12	A	289.20



## Vario® MultiPrime

Il primer versatile



### Descrizione

Vario® MultiPrime si basa su dispersioni di polimeri acrilici acquosi. Questo primer esente da solventi ad alto potere penetrante, è compatibile con i nastri adesivi della gamma Vario®. Molto resistente all'acqua e al calore (-40 C° a +100 C°) e può essere applicato a basse temperature (da +5°C).

### Campi di applicazione

Vario® MultiPrime può essere applicato a tutti i materiali da costruzione porosi e minerali, migliorando, ad esempio, l'adesione dei prodotti butilici.

### Assortimento

Prezzi esclusi di IVA		Pacco semplice (PS)		Unità di fornitura (UF)	
Formato	Contenuto ml	Prezzi CHF/Pezzo	PS		Prezzo CHF/UF
Cartuccia	1000	36.05	6	A	216.30



## Vario® ProTape Xtern

Impermeabile all'acqua



### Descrizione

Vario® ProTape Xtern combina due sistemi d'incollaggio. Una componente aderisce immediatamente sul supporto e l'altra garantisce un'incollatura durevole.

### Campi di applicazione

Sigillatura fra freno vapore/teli di sottotetto e elementi costruttivi adiacenti, all'esterno. Il prodotto adesivo estremamente denso offre una veloce e sicura impermeabilità, anche su supporti irregolari.

### Assortimento

Prezzi esclusi di IVA		Pacco semplice (PS)		Unità di fornitura (UF)			
Larghezze cm	Prezzi CHF/m	Rotoli	Lunghezze m	PS	Lunghezze m		Prezzo CHF/UF
4	3.50	1	10	5	50	A	175.00



## Vario® FacadeTape



### Descrizione

Nastro adesivo speciale per telo per facciate Vario® Facade UV. Stabile ai raggi UV ed aderenza elevata.

### Assortimento

Prezzi esclusi di IVA		Pacco semplice (PS)		Unità di fornitura (UF)			
Larghezze cm	Prezzi CHF/m	Rotoli	Lunghezze m	PS	Lunghezze m		Prezzo CHF/UF
6	1.10	1	25	10	250	A	275.00



## Vario® AntiSpike

Sigillante - resistente all'invecchiamento



### Descrizione

Vario® AntiSpike è una guarnizione a nastro per chiodi, ad elevata aderenza, durevolmente resistente all'acqua e all'invecchiamento.

### Campi di applicazione

Sigillatura durevole attorno a chiodi e viti che attraversano il telo di sottotetto. Lo spessore di 4 mm uguaglia leggere irregolarità fra i correntini sottostanti e la controlistatura superiore.

### Assortimento

Prezzi esclusi di IVA		Pacco semplice (PS)		Unità di fornitura (UF)			
Larghezze cm	Prezzi CHF/m	Rotoli	Lunghezze m	PS	Lunghezze m		Prezzo CHF/UF
6.5	1.18	1	20	5	100	A	118.00



## Vario® ButylTape

Flessibilità



### Descrizione

ButylTape è un nastro adesivo estensibile in gomma butilica per la sigillatura dei pannelli di copertura e dei sottotetti in corrispondenza delle penetrazioni. Molto flessibile, può essere facilmente modellato.

### Campi di applicazione

ButylTape è un nastro adesivo estensibile in gomma butilica per la sigillatura dei pannelli di copertura e dei sottotetti in corrispondenza delle penetrazioni. Molto flessibile, può essere facilmente modellato.

### Assortimento

Prezzi esclusi di IVA		Pacco semplice (PS)		Unità di fornitura (UF)			
Larghezze cm	Prezzi CHF/m	Rotoli	Lunghezze m	PS	Lunghezze m		Prezzo CHF/UF
8	6.18	1	10	6	60	A	370.80



## Vario® ButylTape Alu

Resistente ai raggi UV



### Descrizione

ButylTape Alu è un nastro adesivo in gomma butilica con un rivestimento in alluminio. Largo di 150 mm, viene utilizzato per realizzare giunti resistenti all'acqua e agli agenti atmosferici. E' anche resistente ai raggi UV.

### Campi di applicazione

ButylTape Alu Tape viene utilizzato per giunti, penetrazioni e sigillature tra i sottotetti. Sui materiali porosi e sui sottotetti deve essere preventivamente applicata una mano di fondo di Vario® MultiPrime. I supporti devono essere puliti.

### Assortimento

Prezzi esclusi di IVA		Pacco semplice (PS)		Unità di fornitura (UF)			
Larghezze cm	Prezzi CHF/m	Rotoli	Lunghezze m	PS	Lunghezze m		Prezzo CHF/UF
15	5.15	1	10	8	80	A	412.00



## Vario® RoofTight Weld

Solvente per saldatura THF



### Descrizione

Per un fissaggio sicuro del telo di sottotetto Vario® RoofTight. Usare solo all'aperto, con buona ventilazione. Scheda di dati di sicurezza: [www.isover.ch/sui-sds](http://www.isover.ch/sui-sds). Contenuto 1 Litro.

### Assortimento

Prezzi esclusi di IVA		Pacco semplice (PS)		Unità di fornitura (UF)		
Formato	Contenuto ml	Prezzi CHF/Pezzo	PS		Prezzo CHF/UF	
Lattina	1000	34.00	6	A	204.00	



# Vario® RoofTight Applicator

Contenitore con penello


A



## Descrizione

Contenitore in PE con penello piegato a gomito. Larghezza del penello 40 mm, contenuto: 500 ml. Per un'applicazione facile e uniforme del solvente per saldatura Vario® RoofTight Weld su telo di sottotetto Vario® RoofTight.

## Assortimento

Prezzi esclusi di IVA		Pacco semplice (PS)		Unità di fornitura (UF)		
Formato	Larghezze cm	Pezzi	Prezzi CHF/Pezzo	PS		Prezzo CHF/UF
Contenitore	4	1	21.10	6	A	126.60



## VELO DI VETRO NERO

### Descrizione

Bobina in velo di vetro nero.

Grammatura 80 g/m<sup>2</sup>.



### Campi di applicazione

Ideale per mascherare elementi di facciata, o per soffitti acustici.

### Assortimento

Prezzi esclusi di IVA				Pacco semplice (PS)		Palette a perdere (PA)	
Larghezze cm		Prezzi CHF/m <sup>2</sup>	Lunghezze m	Rotoli	m <sup>2</sup>	PS	m <sup>2</sup>
126	A	2.05	100	1	126	24	3024

Non agisce come barriera contro il vento, la pioggia, telo per facciate o membrane a vapore.



## COLTELLI

### Descrizione

CONFORT CUT 26 cm: Con denti appositamente adattati per tagliare l'isolamento con manico antiaderente.

COLTELLI 20-36 cm: Coltelli a doppia lama.

COLTELLO 40 cm: Affilato su un lato, con custodia.



### Assortimento

Prezzi esclusi di IVA			Pacco semplice (PS)
Indicazione	Prezzi CHF/Pezzo	Lunghezze cm	Pezzi
COLTELLO 20 cm	24.70	20	5
CONFORT CUT 26 cm	31.20	26	5
COLTELLO 36 cm	37.25	36	5
COLTELLO 40 cm	40.85	40	5





# SACCO PER IL RICICLAGGIO



## Descrizione

Sacco di plastica polietilene (PE).

Tutti i costi di riciclaggio dei sacchi contenente rifiuti di costruzione o di lana di vetro sporca o bagnata saranno fatturati integralmente al commerciante.

## Campi di applicazione

Per raccogliere solo gli scarti di lana minerale dei nostri prodotti ISOVER.

## Assortimento

Prezzi esclusi di IVA		Unità di fornitura (UF)	
Indicazione	Prezzi CHF/Pezzo	Pezzi	Prezzo CHF/UF
Sacco per il riciclaggio	19.00	10	190.00

Sacchi di plastica, contenuto ca. 250 litri.

Disponibile anche in cartoni: contenuto 10 unità di fornitura (UF).

## Importante per il riciclaggio della lana di vetro:



### 1. Rifiuti di lana di vetro ISOVER puliti e asciutti (nessun altro materiale).

Scrivere il nome dell'azienda e del rivenditore con pennarello indelebile su ciascun sacco.




### 2. Chiudete bene il sacco. Conservare in luogo asciutto!

Quantità maggiori derivanti da lavori di risanamento devono essere approvate per iscritto dalla direzione di ISOVER.



### 3. Ritiro dei sacchi da parte del commerciante ISOVER.

Su richiesta e con preavviso saranno accettate le benne. Ci saranno costi aggiuntivi.



### 4. Con il vostro impegno, contribuirete attivamente a proteggere l'ambiente.

ISOVER si impegna per uno sviluppo sostenibile.

# Chiave di denominazione secondo EN 13162

	MW EN 13162	Esempio	Spiegazione della CHIAVE DI DENOMINAZIONE secondo EN 13162 Isolanti termici per edilizia - Prodotti di lana minerale (MW) ottenuti in fabbrica - Specificazione
Misura limite per lo spessore	Ti		Lo spessore va determinato secondo la norma EN 823. Il carico deve essere di 50 Pa, tranne che per i prodotti che presentano livelli di resistenza alla compressione di almeno 15 kPa.
		T1	al di sotto - 5% o - 5 mm <sup>a</sup> ammissibile
		T2	- 5% o - 5 mm <sup>a</sup> + 15% o + 15 mm <sup>b</sup>
		T3	- 3% o - 3 mm <sup>a</sup> + 10% o + 10 mm <sup>b</sup>
		T4	- 3% o - 3 mm <sup>a</sup> + 5% o + 5 mm <sup>b</sup>
		T5	- 1% o - 1 mm <sup>a</sup> + 3 mm
			Lo spessore viene determinato secondo la norma EN 12431 sotto un carico di 250 Pa. Nessun risultato di prova può differire dallo spessore nominale oltre la misura limite indicata.
		T6	- 5% o - 1 mm <sup>a</sup> + 15% o + 3 mm <sup>a</sup>
		T7	0 + 10% o + 2 mm <sup>a</sup>
			<sup>a</sup> Il valore numerico maggiore è determinante. <sup>b</sup> Il valore numerico minore è determinante.

Stabilità dimensionale a temperatura definita	DS(T+)	DS(23)	va determinata a condizioni di temperatura e di umidità definite secondo la norma EN 1604. La prova è da eseguire dopo 48 h di messa in deposito a (23±2)°C e (90±5) di umidità relativa dell'aria. Il calo di spessore relativo non può superare 1%. La variazione della lunghezza e della larghezza relative non può superare 1%. La modifica della planarità non può superare 1 mm/m.
Resistenza alla compressione	CS(10)i	CS(10)0.5	va determinata secondo la norma EN 826. Nessun risultato di prova, sia per la resistenza alla compressione con schiacciamento 10%, sia per la resistenza alla compressione, può essere inferiore al grado indicato. Il grado è da scegliere fra i seguenti valori: <b>0.5 kPa</b> ; 5 kPa; 10 kPa; 15 kPa; 20 kPa; ... 500 kPa. Ciò vale per il valore minore di entrambe le caratteristiche.
Resistenza alla trazione perpendicolare alla superficie dei pannelli	TRi	TR1	va determinata secondo la norma EN 1607. Nessun risultato di prova può essere inferiore al grado indicato. Il grado è da scegliere fra i seguenti valori: <b>1 kPa</b> ; 5 kPa; 7.5 kPa; 10 kPa; 15 kPa; ... ; 700 kPa.
Carico puntuale per deformazione di 5 mm	PI(5)i	PL(5)100	va determinato secondo la norma EN 12430 e con valori graduali di 50 N. Nessun risultato di prova può essere inferiore al valore indicato.
Assorbimento di acqua per brevi periodi	WS	WS	L'assorbimento di acqua durante brevi e parziali immersioni va determinato secondo la norma EN 1609. Il risultato di prova non può superare <b>1 kg/m²</b> .
Assorbimento di acqua per lunghi periodi	WL(P)	WL(P)	L'assorbimento di acqua durante lunghe e parziali immersioni va determinato secondo la norma EN 12087. Il risultato di prova non può superare <b>3 kg/m²</b> .
Diffusione al vapore acqueo	MUi	MU1	Il fattore di resistenza alla diffusione (simbolo $\mu$ ) di un materiale è un fattore senza riferimento alla dimensione. Esso indica quanto maggiore è l'ermeticità di un materiale rispetto ad uno strato d'aria dello stesso spessore. Il prodotto $\mu \times d$ esprime lo strato d'aria equivalente alla diffusione del vapore acqueo ed è un'unità di misura per la resistenza alla diffusione del vapore degli strati di freno e barriera vapore. Un freno vapore con un valore $s_d$ di 1 m, per una molecola di vapore acqueo, ha la stessa resistenza alla diffusione come uno strato d'aria sovrastante di 1 m.

# Chiave di denominazione secondo EN 13162 (continuazione)

	MW EN 13162	Esempio	Spiegazione della CHIAVE DI DENOMINAZIONE secondo EN 13162 Isolanti termici per edilizia – Prodotti di lana minerale (MW) ottenuti in fabbrica – Specificazione
Rigidità dinamica $s'(MN/m^3)$	SDi	SD9	La rigidità dinamica è una proprietà del materiale che dipende dal suo spessore; definisce la capacità di deformazione elastica di un prodotto isolante anticalpestio e quindi l'idoneità dell'isolamento dal rumore per via solida. Minore è la rigidità dinamica, migliore è l'effetto isolante.
Assestamento	S		va determinato secondo la norma EN 14064-1.
		S1	Requisiti: nessuna riduzione misurabile ( $\leq 1\%$ )
		S2	Requisiti: $> 1\%$ e $\leq 5\%$
		S3	Requisiti: $> 5\%$ e $\leq 10\%$
Compressibilità	CpI		Spiegazione: riduzione, in funzione del tempo, dello spessore dell'isolamento installato nei sottotetti o dell'altezza di isolamento installato nelle strutture di pareti e telai, indicata come percentuale dello spessore o dell'altezza originariamente installata.
			Per i prodotti delle classi T6 e T1, va determinata come differenza fra $d_L$ e $d_B$ . Nessun risultato di prova può superare i valori indicati.
		CP5	Requisiti: $\leq 5$ mm Valori limite: + 2
		CP4	Requisiti: $\leq 4$ mm Valori limite: + 2
		CP3	Requisiti: $\leq 3$ mm Valori limite: + 2
		CP2	Requisiti: $\leq 2$ mm Valori limite: + 1
Impedenza acustica	AFrI		I gradi CP3, CP4 e CP5 si riferiscono alla classe T6, il grado CP2 alla classe T7.
		AFr5	va determinata secondo la norma EN 29053. Il valore è da indicare con valori graduali di $1 \text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$ . Nessun risultato di prova può essere inferiore al grado indicato.

Comportamento al fuoco	I requisiti per la protezione antincendio degli edifici sono indicati nella direttiva AICAA e nelle rispettive prescrizioni cantonali.				
	Classificazione dei materiali da costruzione				
	Gruppo di reazione al fuoco		Indice di combustibilità / I-I Euroclasse		
	RF 1 (nessuna reazione al fuoco)		secondo AICAA	6q.3	quasi incombustibile
			secondo SN EN 13501-1		A1 incombustibile
			secondo SN EN 13501-1		A2-s1, d0 incombustibile
			secondo AICAA	5.2 / 5.3	difficilmente combustibile
	RF 2 (reazione minima al fuoco)	cr	secondo AICAA	5.1	difficilmente combustibile
		parziale cr	secondo SN EN 13501-1		B, C difficilmente infiammabile
	RF 3 (reazione al fuoco ammessa)	cr	secondo AICAA	4.2 / 4.3	mediamente combustibile
			secondo AICAA	4.1	mediamente combustibile
	RF 4 (reazione al fuoco non ammessa)	parziale cr	secondo SN EN 13501-1		D normalmente infiammabile
		secondo AICAA	3.2 / 3.3	facilmente combustibile	
cr		secondo AICAA	3.1	facilmente combustibile	
cr		secondo SN EN 13501-1		normalmente infiammabile	
Gli isolanti termici in lana minerale ISOVER sono classificati secondo l'AICAA come 6q.3, rispettivamente come Euroclassi A1 o A2 secondo la norma SN EN 13501-1 ed appartengono alla classe di comportamento fuoco RF 1.					
Coefficiente di conducibilità termica	<b>Valore nominale del coefficiente di conducibilità termica:</b> $\lambda_0$ è dichiarato secondo la norma EN 13162 e viene indicato con tre cifre, in W/mK. Il valore nominale secondo la norma EN ISO 10456 può essere impiegato per paragonare differenti materiali da costruzione e materiali isolanti.				
	<b>Valore di dimensionamento del coefficiente di conducibilità termica:</b> Il valore di dimensionamento del coefficiente di conducibilità termica, che deve essere impiegato per il calcolo dei vari strati dell'elemento, è dato dalla moltiplicazione con il fattore di conversione per il contenuto di umidità $F_m$ a condizioni standard 23/80. Per lana minerale, EPS e XPS il fattore di conversione è 1. Il valore di dimensionamento del coefficiente di conducibilità termica può essere determinato anche secondo la norma EN ISO 10456 per le condizioni standard 23/50 e 23/80.				

# Regione Ovest

## Servizio esterno

Tutta la nostra esperienza: per voi.



Capo delle vendite regione ovest

**Thomas Aenishaenslin**

Mobile 079 395 22 70

thomas.aenishaenslin@saint-gobain.com



**10**

**Thomas Aenishaenslin**

Mobile 079 395 22 70

thomas.aenishaenslin@saint-gobain.com

Région lausannoise  
Riviera  
Broye  
Haut Valais



**11**

**Yvan Favre**

Mobile 079 250 57 66

yvan.favre@saint-gobain.com

Genève  
Ouest vaudois



**14**

**Mathieu Luisier**

Mobile 079 801 62 04

mathieu.luisier@saint-gobain.com

Chablais valaisan  
Chablais vaudois  
Valais romand  
(Salgesch)



**15**

**Michaël Richard**

Mobile 079 596 22 90

michael.richard@saint-gobain.com

Fribourg  
Préalpes vaudoises



**16**

**Jean Aeschbacher**


Mobile 079 866 72 01

jean.aeschbacher@saint-gobain.com

Neuchâtel  
Jura, Jura bernois  
Nord vaudois

# Regione Centro

Servizio esterno



Capo delle vendite regione centro

**Ilber Haliti**

Mobile 079 124 17 21

ilber.haliti@saint-gobain.com



**21**

**Aldo Thurnherr**

Mobile 079 290 59 55

aldo.thurnherr@saint-gobain.com

Seeland, Biel, Bern,  
Burgdorf, Emmental,  
Aaretal, Thun,  
Berner-Oberland



**22**

**Peter Züst**

Mobile 079 371 22 08

peter.zust@saint-gobain.com

Luzern, Willisau,  
Entlebuch, Nidwalden,  
Obwalden, Schwyz, Uri



**23**

**Jürg Lienhard**

Mobile 079 408 95 22

juerg.lienhard@saint-gobain.com

Oberaargau, Aargau, Zug,  
Horgen, Affoltern a. Albis,  
Dietikon



**24**

**Marcel Furrer**


Mobile 079 787 13 79

marcel.furrer@saint-gobain.com

Basel-Stadt, Basel-Land-  
schaft, Fricktal, Solothurn

# Regione Est

Servizio esterno



Capo delle vendite regione est

**Salvatore Manitta**

Mobile 079 261 18 82

salvatore.manitta@saint-gobain.com



**31**

**Ralph Dettinger**

Mobile 079 817 23 81

ralph.dettinger@saint-gobain.com

Stadt Zürich, Zürich-Nord,  
Winterthur, Bülach,  
Zürcher Oberland bis  
Wetzikon



**32**

**Guido Barmettler**

Mobile 079 540 49 22

guido.barmettler@saint-gobain.com

Schaffhausen, Frauenfeld,  
Amriswil, Münchwilen,  
Appenzell AR, Appenzell  
IR, Grossraum Stadt  
St. Gallen



**33**

**Patrick Riegger**

Mobile 079 408 96 88

patrick.riegger@saint-gobain.com

Glarus, Toggenburg,  
Schwyz-Nord, March,  
Rapperswil, Rheintal,  
Fürstentum Liechtenstein



**34**

**Salvatore Manitta**

Mobile 079 261 18 82

salvatore.manitta@saint-gobain.com

Graubünden, Ticino



# Customer Service

A vostra disposizione



**La soddisfazione dei nostri clienti  
è il nostro obiettivo principale. Potete contare su di noi!**

L'intero team del Customer Service  
è a vostra disposizione  
per i vostri ordini, consegne e fatture.



Capo dipartimento  
**Elise Chevraut**



**Isabelle Lorenz**



**David Neuhaus**



**Marlène  
Rämly-Mertenat**

**Il vostro team di  
Customer Service  
ISOVER SA**

**[sales@isover.ch](mailto:sales@isover.ch)**

**Tel. 021 906 05 70**

07:30 – 11:45

13:30 – 17:00

venerdì fino alle 16:00

# Condizioni generali di vendita e di fornitura

## 1. Campo d'applicazione

- 1.1 Le seguenti condizioni generali di vendita e fornitura costituiscono parte integrante di tutti i contratti di vendita di Saint-Gobain ISOVER SA («ISOVER») ai rivenditori («clienti»). Restano salvi eventuali accordi scritti divergenti rispetto ai nostri listini prezzo e alla nostra documentazione.
- 1.2 Eventuali condizioni commerciali contrarie o divergenti, vale a dire quelle del cliente, non divengono parte del contratto, anche qualora ISOVER non vi si opponga espressamente.
- 1.3 Qualora una disposizione delle presenti condizioni generali di vendita e di fornitura oppure di altri accordi intervenuti dovesse essere inefficace o annullata da un accordo di tenore contrario, resta impregiudicata la validità delle restanti disposizioni.

## 2. Carattere vincolante

- 2.1 Le ordinazioni sono vincolanti unicamente dopo la conferma d'ordine scritta di ISOVER.
- 2.2 Il cliente è tenuto a controllare tale conferma entro due giorni di calendario e a mettersi immediatamente in contatto con ISOVER in caso di eventuali divergenze. In caso contrario la conferma d'ordine è da intendersi accettata. Vincolante è solo il testo della conferma d'ordine di ISOVER.

## 3. Prezzi

- 3.1 Tutti i prezzi contenuti nella presente brochure «Catalogo Prodotti» sono prezzi indicativi e - salvo costituiscano oggetto di un'offerta impegnativa - non sono vincolanti.
- 3.2 I prezzi sono espressamente indicati con riserva di cambiamento senza preavviso. La merce ordinata a consegna dilazionata verrà fatturata al prezzo in vigore il giorno della spedizione.
- 3.3 L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è compresa nei prezzi e viene riscossa separatamente.
- 3.4 La validità delle offerte è limitata a 90 giorni.

## 4. Condizioni di pagamento

- 4.1 I pagamenti divengono esigibili dalla data indicata in fattura e l'importo della fattura deve essere versato entro 30 giorni di calendario previa detrazione del 2% di sconto oppure, senza sconto, entro 60 giorni di calendario dalla data della fattura («termine di pagamento»).
- 4.2 Eventuali contestazioni relative alla fattura devono essere effettuate entro il termine di pagamento. Una volta decorso detto termine, la fattura s'intende accettata.
- 4.3 Qualora il termine di pagamento decorra inutilmente, il cliente cade in mora senza un specifico sollecito («giorno di costituzione in mora») e deve versare a ISOVER un interesse di mora pari al 5% all'anno.

## 5. Condizioni di fornitura e spedizione

- 5.1 A seconda delle possibilità, vengono rispettati i termini di consegna che sono comunque indicativi e non implicano alcun obbligo da parte nostra. Il cliente non è autorizzato a rifiutare parte o tutta la fornitura o a pretendere un risarcimento dei danni in caso di fornitura anticipata o ritardata rispetto alla data di consegna indicata. Decliniamo ogni responsabilità per ritardi nella fornitura dovuti a scarsità di merce, all'insufficiente approvvigionamento di materia prima o per carenza di mezzi di trasporto.
- 5.2 Per prestazioni speciali quali forniture di piccole quantità o in zone di montagna verranno fatturati i supplementi di trasporto.
- 5.3 Le forniture franco cantiere / magazzino presuppongono delle vie d'accesso normali all'area di scarico. Lo scarico è a carico del destinatario. L'integrità della fornitura e gli eventuali danni subiti durante il trasporto devono essere notificati immediatamente alla ricezione della merce e segnalati sulla bolla di consegna.
- 5.4 A prescindere dal tipo di spedizione o dalle condizioni di fornitura, la merce viaggia sempre a rischio e pericolo del cliente. Eventuali danni, perdite o ritardi generati durante il trasporto devono essere denunciati all'impresa di trasporto subito dopo la ricezione della merce.
- 5.5 In caso di danni di trasporto le riserve necessarie vanno sollevate prima o subito dopo le operazioni di scarico. In caso di trasporto su rotaia va richiesto un verbale di accertamento rilasciato dalle autorità ferroviarie.

## 6. Casi di forza maggiore

- 6.1 Il termine di consegna potrà essere prorogato in caso di forza maggiore, disposizioni delle autorità, mobilitazione, guerra, scioperi, disordini sociali, interruzione dei trasporti, incidenti sul lavoro, incendi, epidemie ecc. senza che questo ritardo possa dare luogo a una richiesta di risarcimento.

## 7. Riserva di proprietà

- 7.1 Gli oggetti di cui al contratto rimangono di proprietà di ISOVER sino al completo pagamento del prezzo di acquisto, ivi incluse tutte le spese derivanti dalla consegna e dalla spedizione. Questa ha il diritto di procedere all'iscrizione della riserva di proprietà nel registro ufficiale. Su richiesta di ISOVER, il cliente è obbligato a collaborare all'iscrizione.
- 7.2 Prima di aver saldato tutte le spese il cliente non può cedere, costituire in pegno né trasferire la merce a scopi di garanzia. In caso di pegno o altra pretesa avanzata da terzi, il cliente è tenuto a informare immediatamente ISOVER.

## **8. Trasferimento del rischio**

- 8.1 Il rischio viene trasferito al cliente con l'appuntamento per la spedizione.
- 8.2 Qualora il trasferimento del rischio ritardi per motivi non imputabili esclusivamente a ISOVER o qualora il cliente cada in mora di accettazione, il rischio viene trasferito a quest'ultimo alla data originariamente prevista per la spedizione.

## **9. Garanzia**

- 9.1 Tutti i nostri prodotti vengono controllati prima della spedizione. Il cliente è tenuto a verificare la fornitura dopo la ricezione e a comunicare per iscritto a ISOVER eventuali difetti riscontrati il prima possibile, al più tardi entro 8 giorni di calendario dalla ricezione della merce. Qualora egli ometta di provvedere in tal senso, la fornitura s'intende accettata ed eventuali garanzie per difetti di ISOVER vengono meno. Ciò vale anche nel caso in cui il cliente e il destinatario della merce non siano la stessa persona.
- 9.2 Eventuali contestazioni e reclami non autorizzano in alcun caso al rifiuto dell'accettazione della merce o del pagamento del prezzo di acquisto pattuito.
- 9.3 Qualora si sia in presenza di un difetto della merce previsto dal diritto sulla compravendita e che era manifestamente presente già al momento del trasferimento del rischio, e il cliente abbia ottemperato al suo obbligo di denuncia dei vizi entro il termine, questi ha diritto alla sostituzione del prodotto riconosciuto come difettoso. Viene espressamente escluso ogni ulteriore diritto fatto valere dal cliente, in particolare la risoluzione, la riduzione di prezzo e il risarcimento dei danni (inclusa la responsabilità per i danni conseguenti). In applicazione del punto 9.5, il diritto del cliente si prescrive e decade dopo 12 mesi dalla spedizione della fornitura, a prescindere dal fatto che si tratti di vizi manifesti od occulti.
- 9.4 Si esclude espressamente ogni responsabilità per l'utilizzo di prodotti difettosi nonché per l'usura naturale e il danneggiamento della merce causato da improprio utilizzo, posa in opera, trattamento, stoccaggio, installazione, manutenzione, sollecitazione eccessiva nonché da forza maggiore.
- 9.5 Tutti i diritti esistenti in capo al cliente per contratto o per legge si prescrivono e decadono dopo 12 mesi dalla spedizione della merce.

## **10. Reso di merce**

- 10.1 Per la merce che viene resa previo accordo con ISOVER viene dedotto il 35% dal prezzo netto della fattura, se la merce si trova ancora in uno stato impeccabile per la vendita e in unità d'imballaggio complete. Le spese di carico e di trasporto sono a carico del cliente. Qualora le spese di trasporto per il reso superino il prezzo netto della fattura, il reso viene rifiutato.

10.2 Se all'ricezione della merce si constata che questa è invendibile, non si procederà all'accredito, bensì si fattureranno le spese effettive per lo smaltimento.

- 10.3 Per la merce prodotta o acquistata su ordinazione speciale, sussiste l'obbligo di ritirare tutta la quantità convenuta.

## **11. Consulenza**

- 11.1 Ogni consulenza scritta e orale (indicazioni, proposte, esempi, ecc.) fornita dai collaboratori di ISOVER addetti al servizio esterno o attraverso pubblicazioni di ISOVER, è da intendersi senza alcuna garanzia di correttezza e senza considerazione delle particolari circostanze del caso specifico (in particolare, condizioni meccaniche o chimiche). In merito non si assume alcuna garanzia né viene promessa alcuna caratteristica. Si declina ogni responsabilità.
- 11.2 È compito del progettista tener adeguatamente conto di tutte le influenze e di applicare le nostre istruzioni in modo corretto e, se necessario, di effettuare dei controlli regolari.

## **12. Dichiarazione di prestazione**

- 12.1 Per ciascun prodotto, per il quale il fabbricante è tenuto a redigere una dichiarazione di prestazione, essa viene messa a disposizione sulla nostra homepage ([www.isover.ch/dop](http://www.isover.ch/dop); versione attuale). Su richiesta del cliente le dichiarazioni di prestazione e tutti i documenti necessari vengono consegnati in forma stampata.
- 12.2 Su richiesta del cliente le precedenti versioni delle dichiarazioni di prestazione così come quelle non più attuali vengono messe a disposizione.
- 12.3 Il cliente si assicura che le sue acquirenti e i suoi acquirenti abbiano accesso alle dichiarazioni di prestazione. Egli provvede a informarli sulla possibilità di consultare elettronicamente le dichiarazioni di prestazione e all'occorrenza le mette a disposizione in forma stampata.

## **13. Luogo di adempimento**

- 13.1 Luogo di adempimento di tutti i rapporti contrattuali, in particolare della fornitura e del pagamento, è la sede svizzera di ISOVER.

## **14. Foro competente e diritto applicabile**

- 14.1 Per ogni controversia derivante o relativa ai singoli rapporti contrattuali sono competenti i giudici e le autorità aventi giurisdizione nella sede di ISOVER. ISOVER è tuttavia autorizzata a citare in giudizio il cliente anche ove questi ha la sede o la residenza.
- 14.2 I rapporti giuridici in essere tra il cliente e ISOVER sono soggetti al diritto svizzero fatta esclusione per il diritto di collisione e per la Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci (CISG).



## Prodotti Catalogo 2023

Valido a partire da gennaio 2023

Con prezzi indicativi  
e riserva di cambiamenti.

I prezzi sono riferiti al ritiro  
dei prodotti presso i distributori  
Saint-Gobain ISOVER SA.

IVA e costi di trasporto non compresi.

Prodotti Catalogo 2023 annulla e  
sostituisce Prodotti Catalogo 2022.

Vendita tramite i rivenditori specializzati.

**[www.isover.ch](http://www.isover.ch)**

### Customer Service/Vendita

Tel. 021 906 05 70

07:30 - 11:45

13:30 - 17:00

venerdì fino alle 16:00

[sales@isover.ch](mailto:sales@isover.ch)

### Helpdesk/Tecnica

Tel. 0848 890 601

[helpdesk@isover.ch](mailto:helpdesk@isover.ch)



**Saint-Gobain  
ISOVER SA**

Route de Payerne 1

1522 Lucens

Tel. 021 906 01 11

[admin@isover.ch](mailto:admin@isover.ch)

Saint-Gobain ISOVER SA  
Leading Partner di Minergie-Eco®

**MINERGIE-ECO®**

Maggiore qualità di vita, minore consumo d'energia  
Mehr Lebensqualität, tiefer Energieverbrauch