




# CLADISOL 032

## Kassettenplatte



### Beschreibung

Halbsteife, wasserabweisende Platten aus Glaswolle mit auflaminierter Glasvlies.

Bezeichnungsschlüssel

MW-EN 13162-T4-WS-MU1-AFr25

### Anwendungsbereiche

Hochleistungs-Wärme- und Schalldämmung von hinterlüfteten Fassaden mit Metallkassetten. In Verbindung mit der CLADISOL DISTANZBOHRSCRAUBE kann eine Vorsatzdämmung von 40 oder 80 mm realisiert werden. Der längsseitige Einschnitt zur Aufnahme des Kassettenurtes wird auf Wunsch erstellt.

### Technische Daten

Kenngrösse	Symbole	Einheiten	Messwerte	Normen
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_b$	[W/(m K)]	0.032	SIA 279
Rohdichte	$\rho_a$	[kg/m <sup>3</sup> ]	≈ 29	SIA 279.067
Brandverhaltensgruppe	Gruppe RF	[ - ]	RF1 (A1)	VKF
Spezifische Wärmekapazität	c	[J(kg K)]	1030	SIA 279.084
Diffusionswiderstandszahl	$\mu$	[ - ]	1	SIA 381.101
Längenbezogener Strömungswiderstand	r	[kPa s/m <sup>2</sup> ]	≥ 25	SIA 181.205

### Sortiment

Preise exkl. MwSt.					Einzelpaket (EP)		Multipac (MP)	
Dicken mm		Preise CHF/m <sup>2</sup>	Breiten cm	Längen cm	Platten	m <sup>2</sup>	EP	m <sup>2</sup>
100		24.70	50.5	125	6	3.78	16	60.60
100		23.20	60.5	125	6	4.53	16	72.60
120		29.45	50.5	125	5	3.15	16	50.50
120		28.10	60.5	125	5	3.78	16	60.50
140		34.00	50.5	125	4	2.52	16	40.40
140		32.65	60.5	125	4	3.02	16	48.40
160		37.70	50.5	125	3	1.89	16	30.30
160		36.85	60.5	125	3	2.26	16	36.30
180		41.80	50.5	125	3	1.89	16	30.30
180		41.20	60.5	125	3	2.26	16	36.30

