




# CLADISOL 032

## Pannelli cassettoni



### Descrizione

Pannelli semirigidi in lana di vetro, idrorepellenti, rivestiti con uno strato di nontessuto di vetro.

Chiave di denominazione

MW-EN 13162-T4-WS-MU1-AFr25

### Campi di applicazione

Isolamento termico e fonico a prestazione elevata, per facciate ventilate eseguite con elementi scatolati in lamiera. Se collegati con viti distanziatrici CLADISOL VITE AUTOPERFORANTE, è possibile realizzare uno strato isolante di rivestimento di 40 o 80 mm di spessore. L'intaglio longitudinale per l'inserimento nell'ala del profilato scatolare viene eseguito su richiesta.

### Dati tecnici

Prestazioni	Simboli	Unità	Valore misurato	Norme
Conduktività termica dichiarata	$\lambda_D$	[W/(m K)]	0.032	SIA 279
Densità	$\rho_a$	[kg/m³]	≈ 29	SIA 279.067
Gruppo di reazione al fuoco	Gruppo RF	[ - ]	RF1 (A1)	AICAA
Calore specifico	c	[J(kg K)]	1030	SIA 279.084
Fattore di resistenza alla diffusione	$\mu$	[ - ]	1	SIA 381.101
Resistenza specifica al flusso d'aria	r	[kPa s/m²]	≥ 25	SIA 181.205

### Assortimento

Prezzi esclusi di IVA					Pacco semplice (PS)		Multipac (MP)	
Spessori mm		Prezzi CHF/m²	Larghezze cm	Lunghezze cm	Pannelli	m²	PS	m²
100	▷	26.20	50.5	125	6	3.78	16	60.60
100	▷	24.60	60.5	125	6	4.53	16	72.60
120	▷	31.20	50.5	125	5	3.15	16	50.50
120	▷	29.80	60.5	125	5	3.78	16	60.50
140	▷	36.05	50.5	125	4	2.52	16	40.40
140	▷	34.60	60.5	125	4	3.02	16	48.40
160	▷	39.95	50.5	125	3	1.89	16	30.30
160	▷	39.05	60.5	125	3	2.26	16	36.30
180	!	44.30	50.5	125	3	1.89	16	30.30
180	!	43.65	60.5	125	3	2.26	16	36.30

