

## Déclaration des performances

DOP SGI-CH-0507-f

1.	Code d'identification unique du produit type:	<b>Vario® RoofTight</b> Vario® RoofTight AB
2.	Numéro de type, de lot ou de série:	Voir étiquette
3.	Usage prévus du produit:	Ecrans souples de sous-toiture pour couverture en petits éléments discontinus
4.	Fabricant:	Saint-Gobain ISOVER SA Route de Payerne 1, CH-1522 Lucens
5.	Nom et adresse de contact du mandataire:	Non applicable
6.	Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit:	AVCP System 3 -
7.	Laboratoire agréé:	MPA Erwitte (no 0432) Prüfung des Brandverhaltens. KIWA TBU Greven (no 0799) Prüfung der Wasserdichtheit.
8.	Cas des produits pour lesquels une évaluation technique européenne a été délivrée:	Non applicable

9. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles		Performances déclarées	Unité	Prescription d	Spécification technique harmonisée
Rectitude		< 30	mm par 10 m		EN 13859-1 : 2014
Réaction au feu		E			
Résistance à la pénétration de l'eau		W1			
Résistance à la pénétration de l'eau après vieillissement		W1			
Masse surfacique		310	g/m <sup>2</sup>		
Transmission de la vapeur d'eau	Sd	0.18	m		
Force de traction maximale	longitudinal	300	N/5cm		
	transversal	350	N/5cm		
Force de traction maximale après vieillissement	longitudinal	300	N/5cm		
	transversal	350	N/5cm		
Allongement	longitudinal	50	%		
	transversal	70	%		
Allongement après vieillissement	longitudinal	50	%		
	transversal	70	%		
Résistance à la déchirure au clou	longitudinal	200	N		
	transversal	200	N		
Souplesse à basse température		-20	° C		
Stabilité dimensionnelle		-2	%		
Résistance à la température		-40 à +80	° C		
Résistance au pression d'eau		> 400	cm WS		
Schlagregendichtheit		accompli			
Freibewitterung ME		3	mois		

NPD (No Performance Determined) = Performance Non Déclarée

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.  
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Lucens, 09.01.2017



Jérôme Saulnier  
Directeur Technique



Daniel Schild  
Directeur Marketing