



Drall-Fix FU

Fissaggio del secondo strato di isolante



Descrizione

Sistema di fissaggio rapido per isolanti supplementari. Basta avvitare semplicemente con un avvitatore a batteria e un apparecchio di montaggio speciale o anche a mano.

Campi di applicazione

Per il fissaggio del secondo strato isolante. Il primo strato deve essere ancorato anche al muro. Si consigliano 4-8 pezzi/m².

Dati tecnici

Prestazioni	Simboli	Unità	Valore misurato	Norme
Diametro	d	[mm]	30	-
Profondità d'ancoraggio	h_{ef}	[mm]	≥ 60	-

Assortimento

Prezzi esclusi di IVA					Unità di fornitura (UF)	
Indicazione	$\frac{d}{2}$	Spessori mm	Prezzi CHF/Pezzo	Lunghezze mm	Pezzi	Prezzo CHF/UF
FU 100	-	≤ 40	0.345	100	500	172.55
FU 120	-	≤ 60	0.358	120	250	89.60
FU 140	-	≤ 80	0.404	140	250	101.20
FU 160	-	≤ 100	0.538	160	500	269.35
FU 180	-	≤ 120	0.671	180	500	335.80
FU 200	-	≤ 140	0.804	200	250	201.10
FU 220	-	≤ 160	0.942	220	250	235.60
FU 240	-	≤ 180	1.069	240	250	267.30
FU 300	-	≤ 240	1.473	300	250	368.25
Dispositivo di fissaggio Drall-Fix FU	-	-	45.65	-	1	45.65