

FEUTRE T



Description


Feutre roulé en laine de verre crêpée résistant à la compression, avec revêtement alu renforcé d'une grille de verre.

Code de désignation

MW-EN-13162-T2

Domaines d'application

Isolation thermique de réservoirs, de gaines de ventilation cylindriques ou rectangulaires, de tuyauteries de grands diamètres.



Données techniques

Propriétés	Symboles	Unités	Val. mesurée	Normes
Conductivité thermique	λ	[W/(m K)]	10°C = 0.036 50°C = 0.045 100°C = 0.057 150°C = 0.072 200°C = 0.089	SIA 380/3
Masse volumique apparente	ρ_a	[kg/m ³]	≈ 22-42	SIA 279.067
Classe de réaction au feu	Classe RF	[-]	RF1 (6q.3)	AEAI
Chaleur spécifique	c	[J(kg K)]	1030	SIA 279.084
Valeur Sd	s	[m]	57.6	SIA 279
Température limite d'emploi	θ_{max}	[°C]	250	-

Assortiment

Prix hors TVA					Colis isolé (CI)	
Epaisseurs mm		Prix CHF/m ²	Largeurs cm	Longueurs cm	Rouleaux	m ²
25		8.85	120	1000	1	12.00
30		10.20	120	800	1	9.60
40		11.95	120	600	1	7.20
50		14.40	120	500	1	6.00
60		16.25	120	400	1	4.80
80		20.60	120	400	1	4.80
100		25.65	120	400	1	4.80