



FM

**Description**

Feutre roulé en laine de verre, flexible et élastique.


Code de désignation

MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

Domaines d'application

Isolation phonique et thermique et absorption phonique dans les espaces vides.

Couches de séparation et nivellement des parties de constructions.

**Données techniques**

Propriétés	Symboles	Unités	Val. mesurée	Normes
Conductivité thermique déclarée	λ_D	[W/(m K)]	0.035	SIA 279
Masse volumique apparente	ρ_a	[kg/m ³]	≈ 25	SIA 279.067
Classe de réaction au feu	Classe RF	[–]	RF1 (A1)	AEAI
Chaleur spécifique	c	[J(kg K)]	1030	SIA 279.084
Facteur de résistance à la diffusion	μ	[–]	1	SIA 381.101
Résistance spécifique à l'écoulement de l'air	r	[kPa s/m ²]	≥ 5	SIA 181.205

Assortiment

Prix hors TVA					Colis isolé (CI)	
Epaisseurs mm		Prix CHF/m ²	Largeurs cm	Longueurs cm	Rouleaux	m ²
15		3.60	120	2500	1	30.00
25		4.80	120	1600	1	19.20
30		5.90	120	1200	1	14.40
40		7.80	120	1000	1	12.00

Autres dimensions ou exécutions ainsi que divers revêtements possibles. Prière de nous consulter.

