



HIF

Tasselli per il fissaggio dell'isolante

A



Descrizione

Tasselli stabili e senza ponte termico per applicazioni standard.

Campi di applicazione

Per il fissaggio di materiale isolante su facciate ventilate.

Dati tecnici

Prestazioni	Simboli	Unità	Valore misurato	Norme
Diametro	d	[mm]	8	-
Diametro rondella	d _r	[mm]	90	-
Diametro del foro	d _o	[mm]	8	-
Profondità del foro	h _o	[mm]	≥ 30	-
Profondità d'ancoraggio	h _{ef}	[mm]	≥ 20	-

Assortimento

Prezzi esclusi di IVA					Unità di fornitura (UF)	
Indicazione	∅	Spessori mm	Prezzi CHF/Pezzo	Lunghezze mm	Pezzi	Prezzo CHF/UF
HIF 60	-	≤ 60	0.200	85	250	49.95
HIF 80	-	≤ 80	0.228	105	250	57.15
HIF 100	-	≤ 100	0.238	125	200	47.60
HIF 120	-	≤ 120	0.260	145	200	52.10
HIF 140	-	≤ 140	0.279	165	150	41.85
HIF 160	-	≤ 160	0.317	185	150	47.60
HIF 180	-	≤ 180	0.362	205	100	36.25
HIF 200	-	≤ 200	0.430	225	100	42.95
HIF 220	-	≤ 220	0.491	245	100	49.05
HIF 240	-	≤ 240	0.579	265	100	57.90

Nella pietra forata: Forare senza percussione!