



HIF

Tasselli per il fissaggio dell'isolante

A



Descrizione

Tasselli stabili e senza ponte termico per applicazioni standard.

Campi di applicazione

Per il fissaggio di materiale isolante su facciate ventilate.

Dati tecnici

Prestazioni	Simboli	Unità	Valore misurato	Norme
Diametro	d	[mm]	8	-
Diametro rondella	d _r	[mm]	90	-
Diametro del foro	d _o	[mm]	8	-
Profondità del foro	h _o	[mm]	≥ 30	-
Profondità d'ancoraggio	h _{ef}	[mm]	≥ 20	-

Assortimento

Prezzi esclusi di IVA					Unità di fornitura (UF)	
Indicazione	Ø	Spessori mm	Prezzi CHF/Pezzo	Lunghezze mm	Pezzi	Prezzo CHF/UF
HIF 60	-	≤ 60	0.177	85	250	44.25
HIF 80	-	≤ 80	0.204	105	250	51.00
HIF 100	-	≤ 100	0.217	125	200	43.40
HIF 120	-	≤ 120	0.232	145	200	46.40
HIF 140	-	≤ 140	0.260	165	150	39.00
HIF 160	-	≤ 160	0.288	185	150	43.20
HIF 180	-	≤ 180	0.34	205	100	34.00
HIF 200	-	≤ 200	0.406	225	100	40.60
HIF 220	-	≤ 220	0.485	245	100	48.50
HIF 240	-	≤ 240	0.577	265	100	57.70

Nella pietra forata: Forare senza percussione!