



# Integra ZUB

Sottotetto permeabile alla diffusione



### Descrizione

Telo di sottotetto aperto alla diffusione, ermetico alla pioggia e al vento, resistente alle sollecitazioni normali ed elevati secondo SIA 232/1. Con lato esterno grigio resistente ai raggi UV. Con nastro adesivo integrato ! Resistenza alla temperatura da -40 C° a +100 C°.

### Campi di applicazione

Per tetti a falda con isolamento fra e sopra i correntini.

### Dati tecnici

Prestazioni	Simboli	Unità	Valore misurato	Norme
Valore Sd	s	[m]	0.03	SIA 279
Forza mass. di trazione	$\sigma_{zug\ max}$	N/50 mm	345	EN 12310-2
Forza di lacerazione al chiodo	$\sigma_{zug}$	[N]	175	EN 12310-1
Grupo di reazione al fuoco	Gruppo RF	[ - ]	RF3 (cr)	AICAA

### Assortimento

Prezzi esclusi di IVA				Pacco semplice (PS)		Palette a perdere (PA)	
Larghezze cm	$\varnothing$	Prezzi CHF/m <sup>2</sup>	Lunghezze m	Rotoli	m <sup>2</sup>	PS	m <sup>2</sup>
150	-	4.10	50	1	75	24	1800