



ISOCONFORT 032 PR

Découpé sur mesure



Description

Rouleaux en laine de verre, autoporteurs, avec une excellente tenue mécanique et une haute performance thermique.

Code de désignation

MW-EN 13162-T3-MU1-AFr25

Domaines d'application

Isolation thermique et phonique à haute performance pour application entre chevrons et solives de toitures parallèles, ainsi que pour la construction à ossature bois extérieure et intérieure.



Données techniques

Propriétés	Symboles	Unités	Val. mesurée	Normes
Conductivité thermique déclarée	λ_D	[W/(m K)]	0.032	SIA 279
Masse volumique apparente	ρ_a	[kg/m ³]	≈ 28	SIA 279.067
Classe de réaction au feu	Classe RF	[-]	RF1 (A1)	AEA1
Chaleur spécifique	c	[J(kg K)]	1030	SIA 279.084
Facteur de résistance à la diffusion	μ	[-]	1	SIA 381.101
Résistance spécifique à l'écoulement de l'air	r	[kPa s/m ²]	≥ 25	SIA 181.205

Assortiment

Prix hors TVA					Colis isolé (CI)	
Epaisseurs mm		Prix CHF/m ²	Largeurs cm	Longueurs cm	Rouleaux	m ²
60		16.50	30 - 80	540	1	*
80		20.50	30 - 80	420	1	*
100		25.00	30 - 80	360	1	*
120		29.45	30 - 80	480	1	*
140		34.40	30 - 80	410	1	*
160		39.05	30 - 80	360	1	*
180		44.10	30 - 80	320	1	*
200		48.90	30 - 80	290	1	*
220		53.85	30 - 80	260	1	*
240		58.10	30 - 80	240	1	*

Livraison dans les 5 jours ouvrés.

Largeurs sur mesure, pour les espaces entre chevrons de 29.5 à 79.5 cm, tous les 5 mm.

Palettisation gratuite selon conditions sur la page Services Logistiques.

