



ISOFIX 032, 57.5 cm



Descrizione

Rotoli in lana di vetro, autobloccanti.

Larghezza fissa 57.5 cm per costruzioni con ossatura in legno.

Chiave di denominazione

MW-EN 13162-T3-MU1-AFr25

Campi di applicazione

Isolamento termico e fonico a prestazione elevata e quale protezione antincendio nelle costruzioni di legno.

Per elementi prefabbricati di pareti, tetti a falda o piani.

Dati tecnici

Prestazioni	Simboli	Unità	Valore misurato	Norme
Conduttività termica dichiarata	λ_D	[W/(m K)]	0.032	SIA 279
Densità	ρ_a	[kg/m ³]	≈ 28	SIA 279.067
Gruppo di reazione al fuoco	Gruppo RF	[-]	RF1 (A1)	AICAA
Calore specifico	c	[J(kg K)]	1030	SIA 279.084
Fattore di resistenza alla diffusione	μ	[-]	1	SIA 381.101
Resistenza specifica al flusso d'aria	r	[kPa s/m ²]	≥ 25	SIA 181.205

Assortimento

Prezzi esclusi di IVA					Pacco semplice (PS)		Multipac (MP)	
Spessori mm	∞	Prezzi CHF/m ²	Larghezze cm	Lunghezze cm	Rotoli	m ²	PS	m ²
100	-	23.90	57.5	360	2	4.14	24	99.36
120	-	28.15	57.5	480	2	5.52	12	66.24
140	-	32.85	57.5	410	2	4.71	12	56.58
160	-	37.35	57.5	360	2	4.14	12	49.68
180	-	42.35	57.5	320	2	3.68	12	44.16
200	-	47.15	57.5	290	2	3.33	12	40.02

Da spessore 120 mm: Maxiroll Ø ca. 50 cm.

Per la realizzazione di contenitori edilizi impermeabili all'aria utilizzate le nostre membrane e la tecnica d'incollaggio Vario®.

Per altri spessori e larghezze vedi ISOCONFORT 032 PR.

