




ISOFIX 032, 60.0 cm



Beschreibung

Selbstklemmrollen aus Glaswolle.
Fixbreite 60.0 cm für den Holzrahmenbau.
Bezeichnungsschlüssel
MW-EN 13162-T3-MU1-AFr25

Anwendungsbereiche

Hochleistungs-Wärme- und Schalldämmung sowie Brandschutz im Holzrahmenbau.
Vorfabrikation von Wand-, Steildach- und Flachdachelementen.

Technische Daten

Kenngröße	Symbole	Einheiten	Messwerte	Normen
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	λ_0	[W/(m K)]	0.032	SIA 279
Rohdichte	ρ_a	[kg/m ³]	≈ 28	SIA 279.067
Brandverhaltensgruppe	Gruppe RF	[-]	RF1 (A1)	VKF
Spezifische Wärmekapazität	c	[J/(kg K)]	1030	SIA 279.084
Diffusionswiderstandszahl	μ	[-]	1	SIA 381.101
Längenbezogener Strömungswiderstand	r	[kPa s/m ²]	≥ 25	SIA 181.205

Sortiment

Preise exkl. MwSt.					Einzelpaket (EP)		Multipac (MP)	
Dicken mm		Preise CHF/m ²	Breiten cm	Längen cm	Rolle	m ²	EP	m ²
100	-	23.90	60	360	2	4.32	24	103.68
120	-	28.15	60	480	2	5.76	12	69.12
140	-	32.85	60	410	2	4.92	12	59.04
160	-	37.35	60	360	2	4.32	12	51.84
180	-	42.35	60	320	2	3.84	12	46.08
200	-	47.15	60	290	2	3.48	12	41.76

Ab Dicke 120 mm: Maxiroll-Ø ca. 50 cm.

Zur Erstellung einer luftdichten Gebäudehülle verwenden Sie unsere Vario® Membranen und Klebetechnik.
Andere Dicken und Breiten siehe ISOCONFORT 032 PR.

