



ISOFIX 034, 57.5 cm



Beschreibung

Selbstklemmrollen aus Glaswolle.
Fixbreite 57.5 cm für den Holzrahmenbau.
Bezeichnungsschlüssel
MW-EN 13162-T3-MU1-AFr10

Anwendungsbereiche

Wärme- und Schalldämmung sowie Brandschutz im Holzrahmenbau.
Vorfabrikation von Wand-, Steildach- und Flachdachelementen.

Technische Daten

Kenngrösse	Symbole	Einheiten	Messwerte	Normen
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	λ_0	[W/(m K)]	0.034	SIA 279
Rohdichte	ρ_a	[kg/m ³]	≈ 20	SIA 279.067
Brandverhaltensgruppe	Gruppe RF	[-]	RF1 (A1)	VKF
Spezifische Wärmekapazität	c	[J(kg K)]	1030	SIA 279.084
Diffusionswiderstandszahl	μ	[-]	1	SIA 381.101
Längenbezogener Strömungswiderstand	r	[kPa s/m ²]	≥ 10	SIA 181.205

Sortiment

Preise exkl. MwSt.					Einzelpaket (EP)		Multipac (MP)	
Dicken mm	∞	Preise CHF/m ²	Breiten cm	Längen cm	Rolle	m ²	EP	m ²
60	-	10.90	57.5	700	2	8.05	24	193.20
80	-	13.10	57.5	530	2	6.09	24	146.28
100	-	16.60	57.5	450	2	5.17	24	124.20
120	-	19.15	57.5	390	2	4.48	24	107.64
140	-	22.25	57.5	340	2	3.91	24	93.84
160	-	24.95	57.5	260	2	2.99	24	71.76
180	-	27.60	57.5	230	2	2.64	24	63.48
200	-	30.60	57.5	220	2	2.53	24	60.72
220	-	33.50	57.5	210	2	2.41	24	57.96
240	-	36.55	57.5	210	2	2.41	24	57.96

■ Neue Formate bzw. modifizierte Paketinhalte

Zur Erstellung einer luftdichten Gebäudehülle verwenden Sie unsere Vario® Membranen und Klebtechnik.

