





ISOFIX 034, 57.5 cm



Descrizione

Rotoli in lana di vetro, autobloccanti.
 Larghezza fissa 57.5 cm per costruzioni con ossatura in legno.
 Chiave di denominazione
 MW-EN 13162-T3-MU1-AFr10

Campi di applicazione

Isolamento termico e fonico e quale protezione antincendio nelle costruzioni di legno.
 Per elementi prefabbricati di pareti, tetti a falda o piani.

Dati tecnici

Prestazioni	Simboli	Unità	Valore misurato	Norme
Conduttività termica dichiarata	λ_D	[W/(m K)]	0.034	SIA 279
Densità	ρ_a	[kg/m ³]	≈ 20	SIA 279.067
Gruppo di reazione al fuoco	Gruppo RF	[-]	RF1 (A1)	AICAA
Calore specifico	c	[J(kg K)]	1030	SIA 279.084
Fattore di resistenza alla diffusione	μ	[-]	1	SIA 381.101
Resistenza specifica al flusso d'aria	r	[kPa s/m ²]	≥ 10	SIA 181.205

Assortimento

Prezzi esclusi di IVA					Pacco semplice (PS)		Multipac (MP)	
Spessori mm	\approx	Prezzi CHF/m ²	Larghezze cm	Lunghezze cm	Rotoli	m ²	PS	m ²
60	-	10.90	57.5	700	2	8.05	24	193.20
80	-	13.10	57.5	530	2	6.09	24	146.28
100	-	16.60	57.5	450	2	5.17	24	124.20
120	-	19.15	57.5	390	2	4.48	24	107.64
140	-	22.25	57.5	340	2	3.91	24	93.84
160	-	24.95	57.5	260	2	2.99	24	71.76
180	-	27.60	57.5	230	2	2.64	24	63.48
200	-	30.60	57.5	220	2	2.53	24	60.72
220	-	33.50	57.5	210	2	2.41	24	57.96
240	-	36.55	57.5	210	2	2.41	24	57.96

■ Nuovi formati risp. contenuti del pacco modificati

Per la realizzazione di contenitori edilizi impermeabili all'aria utilizzate le nostre membrane e la tecnica d'incollaggio Vario®.

