



# ISOFIX 034, 57.5 cm



### Descrizione

Rotoli in lana di vetro, autobloccanti.  
Larghezza fissa 57.5 cm per costruzioni con ossatura in legno.  
Chiave di denominazione  
MW-EN 13162-T3-MU1-AFr10

### Campi di applicazione

Isolamento termico e fonico e quale protezione antincendio nelle costruzioni di legno.  
Per elementi prefabbricati di pareti, tetti a falda o piani.

### Dati tecnici

Prestazioni	Simboli	Unità	Valore misurato	Norme
Conduttività termica dichiarata	$\lambda_D$	[W/(m K)]	0.034	SIA 279
Densità	$\rho_a$	[kg/m <sup>3</sup> ]	≈ 20	SIA 279.067
Gruppo di reazione al fuoco	Gruppo RF	[ - ]	RF1 (A1)	AICAA
Calore specifico	c	[J(kg K)]	1030	SIA 279.084
Fattore di resistenza alla diffusione	$\mu$	[ - ]	1	SIA 381.101
Resistenza specifica al flusso d'aria	r	[kPa s/m <sup>2</sup> ]	≥ 10	SIA 181.205

### Assortimento

Prezzi esclusi di IVA					Pacco semplice (PS)		Multipac (MP)	
Spessori mm	$\pm$	Prezzi CHF/m <sup>2</sup>	Larghezze cm	Lunghezze cm	Rotoli	m <sup>2</sup>	PS	m <sup>2</sup>
50	-	9.90	57.5	850	2	9.77	24	234.60
60	-	12.15	57.5	700	2	8.05	24	193.20
80	-	14.10	57.5	530	2	6.09	24	146.28
100	-	17.65	57.5	450	2	5.17	24	124.20
120	-	20.60	57.5	390	2	4.48	24	107.64
140	-	23.60	57.5	340	2	3.91	24	93.84
160	-	26.45	57.5	260	2	2.99	24	71.76
180	-	29.25	57.5	230	2	2.64	24	63.48
200	-	32.45	57.5	220	2	2.53	24	60.72
220	-	35.50	57.5	210	2	2.41	24	57.96
240	-	38.75	57.5	210	2	2.41	24	57.96

■ Nuovi formati risp. contenuti del pacco modificati

Per la realizzazione di contenitori edilizi impermeabili all'aria utilizzate le nostre membrane e la tecnica d'incollaggio Vario®.

Per altri spessori e larghezze vedi UNIROLL 034 PR.

