



ISOFIX 034, 60.0 cm



Descrizione

Rotoli in lana di vetro, autobloccanti.
 Larghezza fissa 60.0 cm per costruzioni con ossatura in legno.
 Chiave di denominazione
 MW-EN 13162-T3-MU1-AFr10

Campi di applicazione

Isolamento termico e fonico e quale protezione antincendio nelle costruzioni di legno.
 Per elementi prefabbricati di pareti, tetti a falda o piani.

Dati tecnici

Prestazioni	Simboli	Unità	Valore misurato	Norme
Conduttività termica dichiarata	λ_b	[W/(m K)]	0.034	SIA 279
Densità	ρ_a	[kg/m ³]	≈ 20	SIA 279.067
Gruppo di reazione al fuoco	Gruppo RF	[-]	RF1 (A1)	AICAA
Calore specifico	c	[J(kg K)]	1030	SIA 279.084
Fattore di resistenza alla diffusione	μ	[-]	1	SIA 381.101
Resistenza specifica al flusso d'aria	r	[kPa s/m ²]	≥ 10	SIA 181.205

Assortimento

Prezzi esclusi di IVA					Pacco semplice (PS)		Multipac (MP)	
Spessori mm	∞	Prezzi CHF/m ²	Larghezze cm	Lunghezze cm	Rotoli	m ²	PS	m ²
100	-	16.60	60	450	2	5.40	24	129.60
120	-	19.15	60	390	2	4.68	24	112.32
140	-	22.25	60	340	2	4.08	24	97.92
160	-	24.95	60	260	2	3.12	24	74.88
180	-	27.60	60	230	2	2.76	24	66.24
200	-	30.60	60	220	2	2.64	24	63.36
220	-	33.50	60	210	2	2.52	24	60.48
240	-	36.55	60	210	2	2.52	24	60.48

Per la realizzazione di contenitori edilizi impermeabili all'aria utilizzate le nostre membrane e la tecnica d'incollaggio Vario®.

