



# ISOFIX 035, 57.5 cm



### Descrizione

Rotoli in lana di vetro, autobloccanti.  
 Larghezza fissa 57.5 cm per costruzioni con ossatura in legno.  
 Chiave di denominazione  
 MW-EN 13162-T3-MU1-AFr5

### Campi di applicazione

Isolamento termico e fonico e quale protezione antincendio nelle costruzioni di legno.  
 Per elementi prefabbricati di pareti, tetti a falda o piani.

### Dati tecnici

Prestazioni	Simboli	Unità	Valore misurato	Norme
Conduttività termica dichiarata	$\lambda_b$	[W/(m K)]	0.035	SIA 279
Densità	$\rho_a$	[kg/m³]	≈ 20	SIA 279.067
Gruppo di reazione al fuoco	Gruppo RF	[ - ]	RF1 (A1)	AICAA
Calore specifico	c	[J(kg K)]	1030	SIA 279.084
Fattore di resistenza alla diffusione	$\mu$	[ - ]	1	SIA 381.101
Resistenza specifica al flusso d'aria	r	[kPa s/m²]	≥ 5	SIA 181.205

### Assortimento

Prezzi esclusi di IVA					Pacco semplice (PS)		Multipac (MP)	
Spessori mm	$\pm$	Prezzi CHF/m²	Larghezze cm	Lunghezze cm	Rotoli	m²	PS	m²
100	-	15.90	57.5	450	2	5.17	24	124.20
120	-	18.40	57.5	390	2	4.48	24	107.64
140	-	21.40	57.5	340	2	3.91	24	93.84
160	-	24.00	57.5	260	2	2.99	24	71.76
180	-	26.50	57.5	230	2	2.64	24	63.48
200	-	29.40	57.5	220	2	2.53	24	60.72
220	-	32.20	57.5	210	2	2.41	24	57.96
240	-	35.10	57.5	210	2	2.41	24	57.96

Per la realizzazione di contenitori edilizi impermeabili all'aria utilizzate le nostre membrane e la tecnica d'incollaggio Vario®.

