





# ISORESIST 1000 035 PR

Tagliato a misura



### Descrizione

Rotoli in lana di vetro con punto di fusione > 1000°C secondo DIN 4102, parte 17. Larghezze su richiesta.

Chiave di denominazione

MW-EN 13162-T3-MU1-AFr10

### Campi di applicazione

Isolamento termico e fonico e quale protezione antincendio nelle costruzioni di legno.

### Dati tecnici

| Prestazioni                           | Simboli     | Unità                   | Valore misurato | Norme       |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------|-------------|
| Conduttività termica dichiarata       | $\lambda_b$ | [W/(m K)]               | 0.035           | SIA 279     |
| Densità                               | $\rho_a$    | [kg/m <sup>3</sup> ]    | ≈ 20            | SIA 279.067 |
| Gruppo di reazione al fuoco           | Gruppo RF   | [ - ]                   | RF1 (A1)        | AICAA       |
| Punto di fusione                      | $\theta$    | [°C]                    | > 1000          | DIN 4102    |
| Calore specifico                      | c           | [J(kg K)]               | 1030            | SIA 279.084 |
| Fattore di resistenza alla diffusione | $\mu$       | [ - ]                   | 1               | SIA 381.101 |
| Resistenza specifica al flusso d'aria | r           | [kPa s/m <sup>2</sup> ] | ≥ 10            | SIA 181.205 |

### Assortimento

| Prezzi esclusi di IVA |   |                           |                |              | Pacco semplice (PS) |                |
|-----------------------|---|---------------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|
| Spessori mm           |   | Prezzi CHF/m <sup>2</sup> | Larghezze cm   | Lunghezze cm | Rotoli              | m <sup>2</sup> |
| 60                    |   | 14.85                     | 30 - 80 + 57.5 | 1200         | 1                   | *              |
| 80                    |   | 16.25                     | 30 - 80 + 57.5 | 900          | 1                   | *              |
| 100                   |   | 19.55                     | 30 - 80 + 57.5 | 700          | 1                   | *              |
| 120                   |   | 22.85                     | 30 - 80 + 57.5 | 600          | 1                   | *              |
| 140                   |   | 26.25                     | 30 - 80 + 57.5 | 500          | 1                   | *              |
| 160                   |   | 29.65                     | 30 - 80 + 57.5 | 450          | 1                   | *              |
| 180                   |   | 32.55                     | 30 - 80 + 57.5 | 400          | 1                   | *              |
| 200                   |   | 34.90                     | 30 - 80 + 57.5 | 350          | 1                   | *              |
| 220                   |   | 37.80                     | 30 - 80 + 57.5 | 310          | 1                   | *              |
| 240                   |   | 41.70                     | 30 - 80 + 57.5 | 290          | 1                   | *              |
| 260                   | ! | 46.75                     | 30 - 80 + 57.5 | 250          | 1                   | *              |

! Nuovi formati risp. contenuti del pacco modificati

\* Il contenuto del pacco in dipende dalla larghezza dei pannelli.

