



ISOVOX

Pannelli per pareti divisorie



Descrizione

Pannelli semirigidi in lana di vetro.
Chiave di denominazione
MW-EN 13162-T3-MU1-AFr10

Campi di applicazione

Isolamento acustico per pareti divisorie.

Dati tecnici

Prestazioni	Simboli	Unità	Valore misurato	Norme
Conduttività termica dichiarata	λ_D	[W/(m K)]	0.034	SIA 279
Densità	ρ_a	[kg/m ³]	≈ 20	SIA 279.067
Gruppo di reazione al fuoco	Gruppo RF	[-]	RF1 (A1)	AICAA
Calore specifico	c	[J(kg K)]	1030	SIA 279.084
Fattore di resistenza alla diffusione	μ	[-]	1	SIA 381.101
Resistenza specifica al flusso d'aria	r	[kPa s/m ²]	≥ 10	SIA 181.205

Assortimento

Prezzi esclusi di IVA					Pacco semplice (PS)		Multipac (MP)	
Spessori mm	δ	Prezzi CHF/m ²	Larghezze cm	Lunghezze cm	Pannelli	m ²	PS	m ²
45	-	7.65	63	101	18	11.45	16	183.25
60	-	10.40	63	101	16	10.18	16	162.89
80	-	12.25	63	101	12	7.63	16	122.17

