

Ausschreibung und Angebot Nr. 23210

23210 Musterleistungsverzeichnis 333 Holzbau: Bekleidungen und Ausbau

000 Bedingungen


 . Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu kennzeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6).
 . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).

500 Dämmungen und Dichtungen

520 Wärmedämmschichten aus Mineralwolle

521 Mineralwollplatten, selbstklebend, nicht belastbar, Rohdichte kg/m³ 18 bis 33, Wärmeleitfähigkeit ca. W/mK 0,040.

.100 Zwischen Konstruktionen einpassen.



.130 Wände.
 ISOVER PB M 032
 Saint-Gobain ISOVER SA
 1522 Lucens

.136 PB M 032
 Wärmeleitfähigkeit lambda_D
 W/m K 0.032
 In der Installationsebene:
 d mm 30
 zwischen dem Ständer:
 d mm 60
 hinter dem Ständer:
 d mm 30

..... m2

.137 PB M 032
 Wärmeleitfähigkeit lambda_D
 W/m K 0.032
 In der Installationsebene:
 d mm 30
 zwischen dem Ständer:
 d mm 60
 hinter dem Ständer:

Übertrag

.....

521.137	d mm 50	m2
.138	PB M 032 Wärmeleitfähigkeit lambda_D W/m K 0.032 In der Installationsebene: d mm 30 zwischen dem Ständer: d mm 80 hinter dem Ständer: d mm 50	m2
.139	PB M 032 Wärmeleitfähigkeit lambda_D W/m K 0.032 In der Installationsebene: d mm 30 zwischen dem Ständer: d mm 80 hinter dem Ständer: d mm 80	m2
550	Abdeck- und Dichtungslagen ----- s_D = diffusionsäquivalente Luftschichtdicke.				
553	Dampfbremsen.				
.100	Stösse überlappen und verkleben, auf Holz befestigen.				
.130	Wände.				
.134	Kunststoffbahnen. Ueberlappungen mm 100, mit Klebband luftdicht verkleben. Feuchteadaptive Dampfbremse aus Polyamid VARIO KM DUPLEX UV s_d m 0.2 - 5	m2
333	Total Holzbau: Bekleidungen und Ausbau			