

## Ausschreibung und Angebot Nr. 24400

**24400 Musterleistungsverzeichnis**  
**332 Elementbau in Holz**

000	Bedingungen ----- . Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6). . Kurztex-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).		
200	Aussenwände -----		
210	Wände mit Ständern und umlaufendem Rahmen -----		
211	Aussenwände mit verdeckten Ständern und umlaufendem Rahmen.  .200 Dämmung.  .210 Mineralfaserplatten. . Selbstklemmend. . Zwischen Konstruktion. . Deklarierter Wert der Wärmeleitfähigkeit lambda_D max. W/mK 0,032. . BKZ 6q.3. SPARRENPLATTE 032 PR Saint-Gobain ISOVER SA 1522 Lucens  .217 d mm 120 SPARRENPLATTE 032 PR Deklarierter Wert der Wärmeleitfähigkeit lambda_D W/m K 0.032	m2	.....
.218	d mm 140 SPARRENPLATTE 032 PR Deklarierter Wert der Wärmeleitfähigkeit lambda_D W/m K 0.032	m2	.....
.219	d mm 180 SPARRENPLATTE 032 PR Deklarierter Wert der Wärmeleitfähigkeit lambda_D W/m K 0.032		
	Übertrag		.....

211.219	.....	m2	.....	.....
250	Wandbekleidungen innen -----			
	.800	Produktenachweis.		
251	Wandbekleidungen innen mit Brettern, bei Aussenwänden.			
	.200	Dämmung.		
	.281	Mineralfaserplatten ISOCONFORT 032 Deklariertes Wert der Wärmeleitfähigkeit lambda_D W/mK 0.032 d mm 60	m2	.....
	.282	Mineralfaserplatten ISOCONFORT 032 Deklariertes Wert der Wärmeleitfähigkeit lambda_D W/mK 0.032 d mm 80	m2	.....
	.283	Mineralfaserplatten ISOCONFORT 032 Deklariertes Wert der Wärmeleitfähigkeit lambda_D W/mK 0.032 d mm 100	m2	.....
	.284	Mineralfaserplatten ISOCONFORT 032 Deklariertes Wert der Wärmeleitfähigkeit lambda_D W/mK 0.032 d mm 120	m2	.....
252	Wandbekleidungen innen mit Platten, bei Aussenwänden.			
	.300	Dichtung.		
	.310	Dampfbremse, Stösse nach Herstellervorschrift luftdicht verkleben. ISOVER VARIO KM DUPLEX SAINT-GOBAIN ISOVER SA/AG Lucens		
	.311	Kunststoffbahn, BKZ min. 4.1, s_D variabel m 0,2 bis 5,0. VARIO KM DUPLEX	m2	.....
260	Wandbekleidungen aussen -----			
R 269	Wandbekleidungen aussen mit ISOPONTE-ROBUSTO			
	Übertrag			.....

R 269.200 ISOPONTE-ROBUSTO  
Ausführung, Befestigung, Detailausbildung und  
Putzaufbau gem. Angaben Systemgeber Weber-Marmoran

R .201 Mineralfaserplatten  
ISOPONTE 032  
Deklariertes Wert der  
Wärmeleitfähigkeit  $\lambda_D$   
W/mK 0.032  
d mm 60

..... m2 .....

**332 Total Elementbau in Holz**

---

---