

## Ausschreibung und Angebot Nr. 25215

### 25215 Musterleistungsverzeichnis 332 Elementbau in Holz

000	Bedingungen ----- . Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6). . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).			
300	Innenwände -----			
310	Wände mit Ständern und umlaufendem Rahmen -----			
311	Innenwände mit verdeckten Ständern und umlaufendem Rahmen.  .200 Dämmung.  .230 Mineralfaserplatten. . Selbstklemmend. . Zwischen Konstruktion. . Deklarierter Wert der Wärmeleitfähigkeit lambda_D max. W/mK 0,040. . BKZ 6q.3. ISOFIX 035 ISORESIST 1000 036 Saint-Gobain ISOVER SA Lucens  .232 d mm 60. ISOFIX 035 Deklarierter Wert der Wärmeleitfähigkeit lambda_D W/mK 0.035	.....	m2	.....
.233	d mm 80. ISOFIX 035 Deklarierter Wert der Wärmeleitfähigkeit lambda_D W/mK 0.035	.....	m2	.....
.234	d mm 160 ISORESIST 1000 036			
	Übertrag			.....

311.234 Deklarierter Wert der  
Wärmeleitfähigkeit lambda\_D  
W/mK  
0.036 ..... m2 ..... .....

---

**332 Total Elementbau in Holz** .....

---

---