

Ausschreibung und Angebot Nr. 32330

32330 Musterleistungsverzeichnis 318 Spezielle Dichtungen und Dämmungen

000	Bedingungen ----- Positionen, die nicht dem Originaltext des NPK entsprechen, sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer gekennzeichnet.			
300	Dämmplatten und -matten -----			
310	Dämmplatten und -matten unter/auf Dächer, Decken oder Böden -----			
	.800	Produktenachweis.		
	.810	Dämmplatten und Matten. ISOVER THERMO-PLUS. SAINT-GOBAIN ISOVER SA/AG Lucens		
311	Dämmplatten unter horizontale Dächer oder Decken.			
	.001	THERMO-PLUS Als Wärmedämmung ohne Dampfbremse. Wärmeleitzahl (Rechenwert nach SIA 381/1) W/mK 0.031 Einlagig. Dicke mm 100	m2
	.002	THERMO-PLUS Als Wärmedämmung ohne Dampfbremse. Wärmeleitzahl (Rechenwert nach SIA 381/1) W/mK 0.031 Einlagig. Dicke mm 120	m2
	.003	THERMO-PLUS Als Wärmedämmung ohne Dampfbremse. Wärmeleitzahl (Rechenwert nach SIA 381/1) W/mK 0.031 Einlagig. Dicke mm 140	m2
	.004	THERMO PLUS Als Wärmedämmung ohne Dampfbremse. Wärmeleitzahl (Rechenwert nach SIA 381/1) W/mK 0.031		
		Übertrag	

311.004 Einlagig.
Dicke mm 160 m2

318 Total Spezielle Dichtungen und Dämmungen

661 Estriche schwimmend oder im Verbund

000 Bedingungen

 . Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6).
 . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).

400 Dämmschichten

430 Trittschall-Dämmplatten

432 Trittschall-Dämmplatten aus Glaswolle. Einlagig, stumpf stossen. Randstreifen, d min. mm 8, mindestens bis OK fertiger Bodenbelag verlegen.

.100 Platten unbelegt.
 ISOVER PS 81.
 SAINT-GOBAIN ISOVER SA/AG
 Lucens

.110 Zusammendrückbarkeit d_L - d_B bis mm 3.

.113 d mm 20/17.
 PS 81 m2

.114 d mm 25/22.
 PS 81 m2

.115 d mm 30/27.
 PS 81 m2

661 Total Estriche schwimmend oder im Verbund
