

Ausschreibung und Angebot Nr. 32340

32340 Musterleistungsverzeichnis 318 Spezielle Dichtungen und Dämmungen

000	Bedingungen ----- Positionen, die nicht dem Originaltext des NPK entsprechen, sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer gekennzeichnet.			
300	Dämmplatten und -matten -----			
310	Dämmplatten und -matten unter/auf Dächer, Decken oder Böden -----			
	.800	Produktenachweis.		
	.810	Dämmplatten und Matten. ISOVER THERMO-PLUS. SAINT-GOBAIN ISOVER SA/AG Lucens		
311	Dämmplatten unter horizontale Dächer oder Decken.			
	.001	THERMO-PLUS Als Wärmedämmung ohne Dampfbremse. Wärmeleitzahl (Rechenwert nach SIA 381/1) W/mK 0.031 Einlagig. Dicke mm 80	m2
	.002	THERMO-PLUS Als Wärmedämmung ohne Dampfbremse. Wärmeleitzahl (Rechenwert nach SIA 381/1) W/mK 0.031 Einlagig. Dicke mm 100	m2
	.003	THERMO-PLUS Als Wärmedämmung ohne Dampfbremse. Wärmeleitzahl (Rechenwert nach SIA 381/1) W/mK 0.031 Einlagig. Dicke mm 120	m2
	.004	THERMO PLUS Als Wärmedämmung ohne Dampfbremse. Wärmeleitzahl (Rechenwert nach SIA 381/1) W/mK 0.031		
		Übertrag	

311.004	Einlagig. Dicke mm 140	m2
.005	THERMO-PLUS Als Wärmedämmung ohne Dampf- bremse. Wärmeleitzahl (Rechenwert nach SIA 381/1) W/mK 0.031 Einlagig. Dicke mm 160	m2
318	Total Spezielle Dichtungen und Dämmungen			

661 Estriche schwimmend oder im Verbund

000 Bedingungen

. Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6).
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).

400 Dämmschichten

430 Trittschall-Dämmplatten

432 Trittschall-Dämmplatten aus Glaswolle. Einlagig, stumpf stossen. Randstreifen, d min. mm 8, mindestens bis OK fertiger Bodenbelag verlegen.

.200 Platten mit Kraftpapier belegt und mit Rasteraufdruck.
Zusammendrückbarkeit d_L - d_B bis mm 3.
ISOCALOR
Saint-Gobain ISOVER SA
1522 Lucens

.203 d mm 43 m2

661 Total Estriche schwimmend oder im Verbund
