

Ausschreibung und Angebot Nr. 33110

33110 Musterleistungsverzeichnis 332 Elementbau in Holz

000 Bedingungen

 . Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6).
 . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).

400 Geschossdecken

410 Geschossdecken mit Balken

411 Geschossdecken mit verdeckten Balken.

.200 Dämmung.

.220 Mineralfaserplatten.

. Selbstklemmend.
 . Zwischen Konstruktion.
 . Deklarierter Wert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{D \max}$.
 W/mK 0,036.
 . BKZ 6q.3.
 UNIROLL 035
 ISORESIST 1000 036
 Saint-Gobain ISOVER SA
 1522 Lucens

.227 d mm 160

UNIROLL 035
 Deklarierter Wert der
 Wärmeleitfähigkeit λ_{D}
 W/mK
 0.035

..... m2

.228 d mm 160

ISORESIST 1000 036
 Deklarierter Wert der
 Wärmeleitfähigkeit λ_{D}
 W/mK
 0.036

..... m2

332 Total Elementbau in Holz

.....

661 Estriche schwimmend oder im Verbund

000 Bedingungen

. Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6).
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).

400 Dämmschichten

430 Trittschall-Dämmplatten

432 Trittschall-Dämmplatten aus Glaswolle. Einlagig, stumpf stossen. Randstreifen, d min. mm 8, mindestens bis OK fertiger Bodenbelag verlegen.

.100 Platten unbelegt.
ISOVER PS 81.
SAINT-GOBAIN ISOVER SA/AG
Lucens

.110 Zusammendrückbarkeit d_L - d_B bis mm 3.

.115 d mm 30/27.
PS81 m2

661 Total Estriche schwimmend oder im Verbund
