

Ausschreibung und Angebot Nr. 33210

33210 Musterleistungsverzeichnis
661 Estriche schwimmend oder im Verbund

000	Bedingungen			

	. Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6).			
	. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).			
400	Dämmschichten			

430	Trittschall-Dämmplatten			

432	Trittschall-Dämmplatten aus Glaswolle. Einlagig, stumpf stossen. Randstreifen, d min. mm 8, mindestens bis OK fertiger Bodenbelag verlegen.			
	.100 Platten unbelegt. ISOVER PS 81. SAINT-GOBAIN ISOVER SA/AG Lucens			
	.110 Zusammendrückbarkeit d_L - d_B bis mm 3.			
	.113 d mm 20/17. PS 81	m2
	.114 d mm 25/22. PS 81	m2
	.115 d mm 30/27. PS 81	m2

661	Total Estriche schwimmend oder im Verbund			-----